

追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

Type	材質	硬度	Group	公差	
				D	L
CPD-L	SKD61	48~52HRC	スタンダード	-0.01 -0.02	+0.02 0
CPX-L	SKH51	58~60HRC			
CPP-L	SKD61	48~52HRC			
CPH-L	SKH51	58~60HRC	精級	0 -0.005	+0.01 0
CPZ-L	SKD61	48~52HRC			
CPV-L	SKH51	58~60HRC			
CPM-L	SKH51	58~60HRC	超精級	0 -0.003	+0.01 0

スタンダード・精級タイプ

H	型式 Type	D	L 指定0.01mm単位
2	CPX-L CPH-L CPV-L	0.3 0.4 0.5	7.00~ 60.00
3		0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7	7.00~100.00
4	CPD-L CPX-L CPP-L CPH-L CPZ-L CPV-L	1.8 1.9 2 2.5 3 4 4.5	7.00~120.00
5		5	7.00~120.00
6		5.5	CPH-L, CPV-Lのみ 7.00~150.00
7		6	
8		6.5	8.00~120.00
9		7	
10		8	
11		10	CPH-L, CPV-Lのみ 8.00~150.00
15		13	
18		16	
21		20	
25			

・CPD-L・CPX-L・CPP-L・CPH-L(1≦D≦10)

2 日日出荷

ストーク T 当日出荷 1,000円/1本 正午迄
ストーク A早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄
ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄

ストークA早割は1明細行当たり一律300円
ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

超精級タイプ

H	型式 Type	D	L 指定0.01mm単位
2		0.5 0.6 0.7 0.8 0.9	7.00~ 60.00
3		1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9	7.00~100.00
4	CPM-L	2 2.5 3 3.5 4 5 5.5 6 6.5 7	8.00~100.00
5		8	
6		10	
7		13	
8			
9			
10			
11			
15			
18			

Order 注文例

型式 L

CPD-L1.6 72.35

左記以外

3 日日出荷

ストーク T 当日出荷 1,000円/1本 正午迄
ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円



数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1~4 5~12 13~19 20~50 51~	
値引率	基準単価 5% 10% 15% お見積り	表示数量超えは WOSにてご確認ください。

Type	¥ 基準単価 1~4本											
	CPD-L (SKD61)		CPX-L (SKH51)	CPH-L (SKH51)	CPP-L (SKD61)	CPZ-L (SKD61)		CPV-L (SKH51)			CPM-L (SKH51)	
L D	L 7.00 ~100.00	L 100.01 ~120.00	L 7.00 ~100.00	L 100.01 ~120.00	L 120.01 ~150.00	L 7.00 ~100.00	L 100.01 ~120.00	L 7.00 ~100.00	L 100.01 ~120.00	L 120.01 ~150.00	L 7.00 ~60.00	L 60.01 ~100.00
0.3			780						1,020			
0.4	—		760			—			930		—	—
0.5			670						760		1,160	
0.6	370		490			670			700		1,060	1,060
0.7	360		440			640			650		990	990
0.8	340		400			600			620		930	930
0.9	340		370			550			570		840	840
1	320		350			510			540		760	760
1.1	300		340			500			530		740	740
1.2	280					490			520		720	720
1.3		—		—			—			—	700	700
1.4					—							
1.5												
1.6	270		320			480			500		690	690
1.7												
1.8												
1.9												
2												
2.5	280		350			490			510		710	710
3	300		370			510			540		740	740
3.5	340	420	380	420		520	570	550	600		770	770
4	350	440	400	440		550	610	570	640		800	800
4.5	360		450	500		620	670	640	700		900	900
5	380	500			540			650	720	780	910	910
5.5						630	690					
6	400	520	470	520	560			650	730	790	1,010	1,010
6.5												
7	420	540	490	540	580	640	710	670	740	810	1,040	1,040
8	450	710	630	710	770	940	1,030	980	1,090	1,180	1,520	1,520
10	560	840	750	840	910	1,130	1,250	1,180	1,310	1,430	1,850	1,850
13	800	1,220	1,090	1,220	1,330	2,170	2,400	2,250	2,520	2,750	2,980	2,980
16	1,070	1,640	1,470	1,640	1,790	2,450	2,710	2,580	2,840	3,110		
20	2,740	3,010	3,100	3,420	3,750	3,840	4,220	4,170	4,600	5,050	—	—



Alterations 追加加工

型式 L (KC・WKC...etc.)

CPD-L1.6 72.35 HC3.0

CPM-L3 8.00 TC2.0

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KC	1面ツバカット D/2≦KC<H/2 D≦0.6	100
	WKC	2面ツバカット D/2≦WKC<H/2 D≦0.6	200
	KAC KBC	寸法違いツバカット D/2≦KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ D≦0.6 KAC<KBC<H/2	300
	RKC	2面(直角)ツバカット D/2≦RKC<H/2 D≦0.6	200
	DKC	3面ツバカット D/2≦DKC<H/2 D≦0.6	300
	SKC	4面ツバカット D/2≦SKC<H/2 D≦0.6	400
	KGC	2面ツバカット(角度) D/2≦KGC<H/2 D≦0.6 0<AG<360 AG=指定1°単位	300
	KTC	3面ツバカット 120°振分け D/2≦KTC<H/2 D≦0.6	400

追加加工詳細 P.415

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	HC	ツバ径変更 D≧0.3 HC=指定0.1mm単位 D≦HC<H ツバ径公差の関係でストレートになる ケースがあります。	200
	HCC	ツバ径変更(精密) HCC=指定0.1mm単位 D+0.5≦HCC<H-0.3, D≧0.6	400
	TC	ツバ厚変更 TC=指定0.1mm単位 (L寸法は指定寸法通り) 4-TC≦Lmax-L	200
	TRN	ツバ下の逃げ加工 (プレートの手面取りが不要) D≧0.6	100
	NHC	ツバ裏ナランニング加工 指定範囲・方法は P.416 H≧2に適用 SKC併用不可 ストック適用不可	100
	LKC	全長公差変更 L+0.01...+0.005 (L寸0.005mm単位指定可) 1.5≦D≦5に適用 CPM-Lに適用	400
	GVC	ガスベント加工 GS・GB=指定1mm単位 2≦GS≦10 GS+2≦GB≦30 D≧2に適用 L-GB≦10 指定方法は P.416	600

追加加工GVCの類似商品「ガス抜きコアピン」 P.427~430