

溝無し無給油ガイドレール

ースタンダードタイプ(銅合金・SKS3)ー

溝無し無給油ガイドレール

ーボルト穴ピッチ指定タイプ(銅合金)ー

プライスダウン

：値下げ価格

追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

■取付ボルト穴2ヶ所

■取付ボルト穴3ヶ所

■取付ボルト穴4ヶ所

■ボルト穴サイズ表

W	T	d ₁	d ₂	t ₁	ω ₁
12.5	10・15・20	8	4.5	5	5
15	10・15・20・25	9.5	5.5	6	6
20	15・20	11	6.5	7	9
25	25・30	14	9	9	10
30	30・35	17	11.5	11	11

潤滑剤

GRSZ …… 下面には潤滑剤は埋設していません。

指示のない角部はC≦1となります。

80℃以下でご使用ください。

型 式	材質	硬度
GRZ	高力黄銅鋳物4種 (CAC304) (JIS : HBSC4) 特殊固体潤滑剤埋設	—
GRSZ	SKS3 特殊固体潤滑剤埋設	53~56HRC

型 式	T	L	ボルト	A	B	C			
Type	W	選択	穴数						
GRZ (銅合金CAC304)	12.5	40	2	7.5	—	—			
		10	3		—	—			
		15	4		30	50			
		20			32.5	57.5			
		90			35	65			
		100			—	—			
	15	40 50 60	2	7.5	—	—			
		70 80 90 100 110 120	3		—	—			
		130	4		40	90			
		140			45	95			
		150			53	97			
		200			—	—			
	20	40 50 60 70 80 90	2	10	—	—			
		100 110 120 130 140 150	3		—	—			
		160	4		55	105			
		180			60	120			
		200			70	130			
		250			—	—			
	25	50 60 70 80 90	2	10	—	—			
		100 110	3		—	—			
		120 (130) 140 (150)	4		55	105			
		160			60	120			
		180			70	130			
		200			—	—			
	30	120 140	3	12	—	—			
		160	4		60	120			
		180			70	130			
		200			—	—			
		GRSZ (SKS3)			15	40 50 60	2	7.5	—
			70 80 90 100 110 120			3	—		—
150	4		—	—					
20			50 60 70 80 90	—	—				
			100 110 120 130 140 150	—	—				
			200	—	—				

① Lの()寸法はT35には適用しません。

Lの()寸法はT35には適用しません。

Order 注文例

Delivery 出荷日

GRZ

5 日目出荷

ストーク B 3日目出荷 300円/1本 PM 8:00迄 P.48

GRSZ

8 日目出荷

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応大口
数量	1~9	10~19
値引率	基準単価	5% 10% お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

W	T	¥ 基準単価 1~9本					
		L40~60	L70~90	L100~150	L160~200	GRZ	GRSZ
12.5	10	1,860	2,260	2,410	—	—	—
	15	2,250	2,760	2,910	—	—	—
	20	2,710	3,330	3,530	—	—	—
	25	3,590	4,340	6,010	—	—	—
	30	4,440	5,690	8,210	10,320	—	—
15	10	1,920	2,120	2,350	2,590	3,210	3,540
	15	2,330	2,570	2,870	3,160	3,950	4,350
	20	2,840	3,130	3,360	3,700	4,810	5,300
	25	3,590	4,340	6,010	—	—	—
	30	4,440	5,690	8,210	10,320	—	—
20	10	2,510	2,770	3,130	3,450	4,400	5,450
	15	3,070	3,380	3,990	4,400	5,390	6,000
	20	3,500	4,490	6,470	—	8,090	—
	25	4,440	5,690	8,210	10,320	—	—
	30	5,440	6,800	9,750	12,820	—	—
25	10	3,230	4,200	6,110	7,730	—	—
	15	3,750	4,890	7,130	9,020	—	—
	20	4,560	5,980	8,850	11,240	—	—
	25	5,440	6,800	9,750	12,820	—	—
	30	6,090	7,660	11,010	14,430	—	—
30	35	—	—	—	—	—	—
	30	—	—	—	—	—	—
	35	—	—	—	—	—	—

RoHS

■取付ボルト穴2ヶ所 2H

■取付ボルト穴3ヶ所 3H

■取付ボルト穴4ヶ所 4H

■ボルト穴サイズ表

W	T	d ₁	d ₂	t ₁	ω ₁
12.5	10・15・20	8	4.5	5	5
15	10・15・20・25	9.5	5.5	6	6
20	15・20	11	6.5	7	9
25	25・30	14	9	9	10
30	30・35	17	11.5	11	11

潤滑剤

GRZF-□H

高力黄銅鋳物4種 (CAC304) (JIS : HBSC4) 特殊固体潤滑剤埋設

指示のない角部はC≦1となります。

80℃以下でご使用ください。

型 式		W	T 選択	L		ボルト穴ピッチ 指定0.5mm単位							
Type	No. (ボルト穴)			指定10mm単位	指定20mm単位	A		B		C		D	
						min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
GRZF (銅合金CAC304)	2H 3H 4H	12.5	10	2H 40~ 70	—	6	B-10	A+10	2H L-6	B+10	3H L-6	C+10	4H L-6
			15	3H 60~100					3H C-10		4H D-10		
			20	4H 100					4H C-10				
		15	10	2H 40~ 70	—	7	B-11.5	A+11.5	2H L-7	B+11.5	3H L-7	C+11.5	4H L-7
			15	3H 60~150					3H C-11.5		4H C-11.5		
			25	4H 100~150					4H C-11.5				
		20	10	2H 40~150	—	7.5	B-13	A+13	2H L-7.5	B+13	3H L-7.5	C+13	4H L-7.5
			15	3H 100~150					3H C-13		4H D-13		
			20	—					4H 160~200				
		25	10	2H 40~150	—	9	B-16	A+16	2H L-9	B+16	3H L-9	C+16	4H L-9
			15	3H 100~150					3H C-16		4H D-16		
			20	—					4H 160~200				
	30	10	2H 40~150	—	10.5	B-19	A+19	2H L-10.5	B+19	3H L-10.5	C+19	4H L-10.5	
		15	3H 100~150					3H C-19		4H D-19			
		20	—					4H 160~200					
	3H 4H	12.5	10	2H 40~ 70	—	6	B-10	A+10	2H L-6	B+10	3H L-6	C+10	4H L-6
			15	3H 60~100					3H C-10		4H D-10		
			20	4H 100					4H C-10				
		15	10	2H 40~ 70	—	7	B-11.5	A+11.5	2H L-7	B+11.5	3H L-7	C+11.5	4H L-7
			15	3H 60~150					3H C-11.5		4H C-11.5		
			25	4H 100~150					4H C-11.5				
		20	10	2H 40~150	—	7.5	B-13	A+13	2H L-7.5	B+13	3H L-7.5	C+13	4H L-7.5
			15	3H 100~150					3H C-13		4H D-13		
			20	—					4H 160~200				
25		10	2H 40~150	—	9	B-16	A+16	2H L-9	B+16	3H L-9	C+16	4H L-9	
		15	3H 100~150					3H C-16		4H D-16			
		20	—					4H 160~200					
30	10	2H 40~150	—	10.5	B-19	A+19	2H L-10.5	B+19	3H L-10.5	C+19	4H L-10.5		
	15	3H 100~150					3H C-19		4H D-19				
	20	—					4H 160~200						

Order 注文例

Delivery 出荷日

GRZF-2H15 - 10 - 70 - A7 - B19 - C31

GRZF-3H15 - 10 - 100 - A7 - B19 - C31

GRZF-4H15 - 10 - 100 - A7 - B19 - C31 - D43

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応大口
数量	1~9	10~19
値引率	基準単価	5% 10% お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

W	T	¥ 基準単価 1~9本			
		L40~60	L70~90	L100~150	L160~200
12.5	10	3,020	3,760	4,000	—
	15	3,610	4,490	4,770	—
	20	4,430	5,560	5,920	—
	25	5,990	7,400	10,490	—
	30	7,400	9,370	13,560	17,940
15	10	3,110	3,910	5,470	—
	15	3,760	4,680	6,590	—
	20	4,650	5,610	8,220	—
	25	5,990	7,400	10,490	—
	30	7,400	9,370	13,560	17,940
20	10	4,130	5,270	7,530	9,540
	15	4,970	6,420	8,770	11,140
	20	5,800	7,150	10,380	13,360
	25	7,400	9,370	13,560	17,940
	30	9,750	12,820	18,290	22,710
25	10	5,440	6,800	9,750	12,820
	15	6,090	7,660	11,010	14,430
	20	7,530	9,680	14,300	18,290
	25	—	—	—	—
	30	—	—	—	—
30	35	—	—	—	—
	30	—	—	—	—
	35	—	—	—	—

Alterations 追加加工

型 式 - T - L - A - B - (MC・CC)

GRZF-2H15 - 10 - 70 - A7 - B19 - MC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
2-M (抜きタップ)	MC	タップ穴に変更 W12.5~25に適用 詳細 P.802	500
2-CC (抜きタップ)	CC	C面取り 詳細 P.802	CC5~9 900 CC11 CC13 1,000