


溝付無給油ガイドレール

-ボルト穴ピッチ指定タイプ(ガイド溝高さ5mm/銅合金)-


プライスダウン

■: 値下げ価格


追加工価格も数量スライド適用 P.49




■取付ボルト穴2ヶ所 2H



■取付ボルト穴3ヶ所 3H




■取付ボルト穴4ヶ所 4H



型式	材質
GR5ZF	高力黄銅錫物4種(CAC304) (JIS: HBSc4) 特殊固体潤滑剤埋設

■ボルト穴サイズ表

W	T	d1	d2	t1	w1
12.5		8	4.5	5	5
	15	9.5	5.5	6	6
	20	11	6.5	7	
	25	14	9	9	9
	30	14	9	9	10
20					
	25				
	30				
25					
	30				

? 指示のない角部はC≤1となります。
? 80°C以下でご使用ください。

Type	No. (ボルト穴)	W	T 選択	L		ボルト穴ピッチ 指定0.5mm単位			
				指定10mm単位		指定20mm単位			
				min.	max.	min.	max.	min.	max.
GR5ZF (銅合金CAC304)	2H	12.5	2H 40~70			6	B-10	A+10	2H L-6 3H C-10 4H C-10
			2H 40~70					B+10	3H L-6 4H D-10
		15	3H 60~100					C+10	4H L-6
		20	4H 100						
		25	2H 40~70			7	B-11.5	A+11.5	2H L-7 3H C-11.5 4H C-11.5
		30	3H 60~150					B+11.5	3H L-7 4H D-11.5
		20	4H 100~150					C+11.5	4H L-7
		25	2H 40~150			7.5	B-13	A+13	2H L-7.5 3H C-13 4H C-13
		30	3H 100~150					B+13	3H L-7.5 4H D-13
		20	2H 40~150					C+13	4H L-7.5
GR8ZF (銅合金CAC304)	2H	12.5	2H 40~70			9	B-16	A+16	2H L-9 3H C-16 4H C-16
			2H 40~70					B+16	3H L-9 4H D-16
		15	3H 60~150					C+16	4H L-9
		20	4H 100~150						
		25	2H 40~150						
		30	3H 100~150						
		20	2H 40~150						
		25	3H 100~150						
		30	2H 40~150						
		20	3H 100~150						

Order
注文例
型式 - T - L - A - B - C - D
2H GR5ZF-2H12.5 - 15 - 70 - A13.0 - B52.0
3H GR5ZF-3H12.5 - 15 - 70 - A13.0 - B29.0 - C59.0
4H GR5ZF-4H12.5 - 15 - 100 - A13.0 - B29.0 - C69.0 - D90.0Delivery
出荷日
12 日目出荷Price
価格
■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47
数量区分 標準対応 個別対応大口
数量 1~9 10~19 20~
値引率 基準単価 5% お見積り

? 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

W	T	¥ 基準単価 1~9本			
		L40~60	L70~90	L100~150	L160~200
12.5	12.5	3,970	4,960	—	
	15	3,970	5,000	5,340	
	20	4,820	6,040	6,470	
15	15	4,890	5,800	7,570	
	20	5,710	6,800	9,490	
	25	6,710	8,200	11,460	
20	15	4,950	6,140	8,470	11,010
	20	5,730	7,380	9,960	12,910
	25	7,000	9,220	12,040	15,790
25	30	8,660	11,510	15,000	19,560
	20	6,290	8,460	11,430	14,680
	25	7,300	9,780	13,130	17,310
30	30	9,050	12,330	16,820	21,460

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code	
			MC	タップ穴に変更 詳細 P.802
2-M(抜きタップ)				500
2-CC±0.2				

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code	
			CC5~9	900
C面取り			CC5~9	900
詳細 P.802			CC11~13	1,000

溝付無給油ガイドレール

-ボルト穴ピッチ指定タイプ(ガイド溝高さ8mm/銅合金)-


プライスダウン

■: 値下げ価格


追加工価格も数量スライド適用 P.49




■取付ボルト穴2ヶ所 2H



■取付ボルト穴3ヶ所 3H




■取付ボルト穴4ヶ所 4H



型式	材質
GR8ZF	高力黄銅錫物4種(CAC304) (JIS: HBSc4) 特殊固体潤滑剤埋設

W	T	d1	d2	t1	w1
12.5	15	8	4.5	5	5
	20	9.5	5.5	6	6
	25	11	6.5	7	
	30	14	9	9	9
20	15	11	6.5	7	
	25	14	9	9	9
	35	14	9	9	10
25	20	14	9	9	9
	25	14	9	9	10
	30	14	9	9	10

? 指示のない角部はC≤1となります。
? 80°C以下でご使用ください。

Type	No. (ボルト穴)	W	T 選択	L		ボルト穴ピッチ 指定0.5mm単位			
				指定10mm単位		指定20mm単位			
				min.	max.	min.	max.	min.	max.
GR8ZF (銅合金CAC304)									