

ピンポイントゲートブッシュ 内径テーパー

-B寸指定タイプ ノーマルタイプ・先端鋭角タイプ


プライスダウン

: 値下げ価格

内径は放電仕上げになります。切れ角(K°)と2次スプル(A°)のつなぎ部にRがつきます。

RoHS		1A形状	先端拡大図

・入口径 * a の計算方法 * $a = 2 \{ (L-G) \tan \frac{A^\circ}{2} + G \tan \frac{K^\circ}{2} \} + P$



上記計算によって得られる寸法は理論(参考)値です。

型式	材質	硬度
PGHV A PGHVZ A	SKH51	59~61HRC

SKH51	内径テーパー B寸指定タイプ
-------	----------------

追加工価格も数量スライド適用 [P.49](#)

H	G	型式	Shape	D	L	0.01mm単位	P	A°	K°	B	0.01mm単位	2A形状不要	1A形状のみ	3A形状のみ	4A形状のみ
4	1.0	PGHV (ノーマルタイプ)	PGHVZ (先端鋭角タイプ)	2.5	8.00~25.00	0.3 0.4 0.5 0.6 ^{(*)1}	1 20 2 30 3 30 4 40 5 50 6 60 7 70 8 80 9 90 10 100	20 4.00~6.00 5.00~9.00 5.00~8.00 5.00~7.00 5.00~30.00 5.00~20.00 5.00~35.00 5.00~30.00 5.00~20.00 5.00~50.00	0.2~0.5 1.5~2.4 2.0~2.9 0.3~0.8 2.5~3.9 3.5~4.9 4.0~5.9 1~50 0.5~1.5 1.0~2.0	0.6~1.0 0.8~1.5					
5	1.2			3	10.00~40.00	0.5 0.6 0.7 0.8 ^{(*)2}	2 20 3 30 4 40 5 50 6 60 7 70 8 80 9 90 10 100	20 5.00~30.00 5.00~20.00 5.00~50.00 5.00~35.00 5.00~40.00 5.00~30.00 5.00~50.00	0.5~1.5 1~50 1.5~3.0						
6	1.5			4	15.00~60.00	0.6 0.7 0.8 0.9 1.0	1 20 2 30 3 40 4 50 5 60 6 70 7 80 8 90 9 100	20 5.00~30.00 5.00~20.00 5.00~50.00 5.00~35.00 5.00~40.00 5.00~30.00 5.00~50.00	2.0~4.0 1~60 2.5~5.0						
8	1.5			5	1.0	1.1 1.2 1.3 1.3 ^{(*)3} 1.4 ^{(*)3}	1 20 2 30 3 40 4 50 5 60 6 70 7 80 8 90 9 100	20 5.00~30.00 5.00~20.00 5.00~50.00 5.00~35.00 5.00~40.00 5.00~30.00 5.00~50.00	1~50 1.5~3.0						
9	1.5			6	15.00~60.00	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ^{(*)4} 1.6 ^{(*)4}	1 20 2 30 3 40 4 50 5 60 6 70 7 80 8 90 9 100	20 5.00~30.00 5.00~20.00 5.00~50.00 5.00~35.00 5.00~40.00 5.00~30.00 5.00~50.00	4.5~7.9 1~60 5.0~9.9						
11	2.0			8	1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	1 20 2 30 3 40 4 50 5 60 6 70 7 80 8 90 9 100	20 5.00~30.00 5.00~20.00 5.00~50.00 5.00~35.00 5.00~40.00 5.00~30.00 5.00~50.00	2.0~4.0 1~60 2.5~5.0							
13	2.0			10	1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	1 20 2 30 3 40 4 50 5 60 6 70 7 80 8 90 9 100	20 5.00~30.00 5.00~20.00 5.00~50.00 5.00~35.00 5.00~40.00 5.00~30.00 5.00~50.00	1~60 2.5~5.0							

④ 4A形状の場合、 $R \equiv (P/2)^2 + C^2$
 (*)1 P0.6(D2.5)はK20°のみ選択可
 (*)2 P0.8(D3)はK20°・K30°からの選択
 (*)3 P1.2~P1.4(D5)はK60°のみ選択不可
 (*)4 P1.5~P1.6(D6)でK30°以上の時、Gは1.2になります。
 (*)5 Shapeの()形状はPGHVのみになります。

Order 注文例	型式	L	P	A	K	B	C	V	S	R	Delivery 出荷日
	PGHV1A4	— 20.01 — P0.8 — A2 — K30 — B15.00 — C0.5 — V3.0									●PGHV
	PGHV2A4	— 20.01 — P0.8 — A2 — K30 — B15.00									●PGHVZ
	PGHV3A4	— 20.01 — P0.8 — A2 — K30 — B15.00 — C0.5 — S3.0									●PGHVZ
	PGHV4A4	— 20.01 — P0.8 — A2 — K30 — B15.00 — C0.5 — R1.0									●PGHVZ
	PGHV5A4	— 20.01 — P0.8 — A2 — K30 — B15.00 — C0.5									●PGHVZ

Price 価格	数量区分	標準対応	個別対応
	数量区分	1~4 5~12 13~19 20~50 51~	個別対応
	数量	1~4 5~12 13~19 20~50 51~	個別対応
	基準単価	5% 10% 15% お見積り	お見積り

④ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	D	L	1A	2A	3A	4A
PGHV (ノーマルタイプ)	2.5	8.00~25.00	20,180 14,060 14,060 14,440 15,190 15,790 15,790 15,790 15,790 15,790	18,760 12,660 13,690 13,310 14,060 12,370 12,370 12,370 12,370 12,370	19,050 14,940 13,970 15,100 15,190 12,660 12,660 12,660 12,660 12,660	20,180 14,060 14,060 14,440 15,190 13,790 13,790 13,790 13,790 13,790
	3	10.00~25.00	14,060 14,060 14,440 14,440 15,190 15,790 15,790 15,790 15,790 15,790	12,660 12,940 13,970 15,100 15,190 14,650 14,650 14,650 14,650 14,650	14,060 14,060 14,440 14,440 15,190 15,190 15,190 15,190 15,190	14,060 14,060 14,440 14,440 15,190 15,190 15,190 15,190 15,190
	4	10.00~25.00	14,440 14,440 15,190 15,190 15,790 15,790 15,790 15,790 15,790	13,310 14,060 12,660 12,660 12,370 12,370 12,370 12,370 12,370	14,440 14,440 15,190 15,190 15,190 15,190 15,190 15,190 15,190	14,440 14,440 15,190 15,190 15,190 15,190 15,190 15,190 15,190
	5	15.00~25.00	14,440 14,440 15,190 15,190 15,790 15,790 15,790 15,790 15,790	13,310 14,060 12,660 12,660 12,370 12,370 12,370 12,370 12,370	14,440 14,440 15,190 15,190 15,190 15,190 15,190 15,190 15,190	14,440 14,440 15,190 15,190 15,190 15,190 15,190 15,190 15,190
	6	25.01~40.00	14,440 14,440 15,190 15,190 15,790 15,790 15,790 15,790 15,790	13,310 14,060 12,660 12,660 12,370 12,370 12,370 12,370 12,370	14,440 14,440 15,190 15,190 15,190 15,190 15,190 15,190 15,190	14,440 14,440 15,190 15,190 15,190 15,190 15,190 15,190 15,190
	8	25.01~40.00	14,830 14,830 15,770 15,770 15,670 15,670 15,670 15,670 15,670	13,600 14,730 18,660 19,770 14,540 14,540 15,670 15,670 15,670	14,730 14,730 19,770 19,770 14,540 14,540 15,670 15,670 15,670	