


SKH51

PIN-POINT GATE BUSHINGS WITH FLANGE

ツバ付きピンポイントゲートブシュ 内径テーパ
ーB寸固定タイプー


SKH51

内径テーパ ツバ付きタイプ



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

① 内径は放電仕上がりになります。② 切れ角 (K°) と2次スブルー (A°) のつなぎ部にRがつきます。



H	D ₂	G	B	型 式	L	P	A°	K°	2A形状不要 C 0.1mm単位	1A形状のみ V 0.1mm単位	3A形状のみ S° 1°単位	4A形状のみ R 0.1mm単位
Type	Shape	D	0.01mm指定									
7	4	1.0	4	PGHVT (ハイス鋼) (SKH51)	2.5	10.00～25.00	0.3 0.4 0.5 0.6 ^{(*)1}	20 30	0.2～0.5	1.5～2.4		0.6～1.0
8	5	1.2	6		3	20.00～40.00	0.5 0.6 0.7 0.8 ^{(*)2}	20	0.3～0.8	2.0～2.9	1～45	0.8～1.5
9	6				4		0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2	30 40		2.5～3.9		
11	8				5	20.00～60.00	0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 ^{(*)3} 1.3 ^{(*)3} 1.4 ^{(*)3}	2	0.5～1.5	3.5～4.9	1～50	1.0～2.0
12	9	1.5	10		6		1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ^{(*)4} 1.6 ^{(*)4}	30		4.0～5.9		1.5～3.0
14	11				8			40		4.5～7.9	1～60	2.0～4.0
16	13	2.0			10		1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	50 60		5.0～9.9		2.5～5.0

① 4A形状の場合、 $R \geq \sqrt{(P/2)^2 + C^2}$
 (*1) P0.6 (D2.5) はK20°のみ選択可
 (*2) P0.8 (D3) はK20°・K30°からの選択
 (*3) P1.2～P1.4 (D5) はK60°の選択不可
 (*4) P1.5・P1.6 (D6) でK30°以上の時、Gは1.2になります。



型 式	L	P	A	K	C V S R
PGHVT1A4	35.01	P0.8	A2	K30	C0.5～V3.0
PGHVT2A4	35.01	P0.8	A2	K30	
PGHVT3A4	35.01	P0.8	A2	K30	C0.5～S3.0
PGHVT4A4	35.01	P0.8	A2	K30	C0.5～R1.0
PGHVT5A4	35.01	P0.8	A2	K30	C0.5



3 日日出荷



■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応大口
数 量	1～4 5～12 13～19 20～50 51～	
値引率	基準単価 5% 10% 15% お見積り	

① 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型 式				¥ 基準単価 1～4本				
Type	D	L		1A	2A	3A	4A	5A
PGHVT (ハイス鋼) (SKH51)	2.5	10.00～25.00		20,910	19,480	19,760	20,910	20,910
	3	20.00～40.00		16,280	14,850	15,130	15,910	15,910
	4	20.00～40.00		17,150	15,700	16,000	16,760	16,760
	5	20.00～40.00		15,980	14,510	14,790	15,620	15,620
		40.01～60.00		16,370	14,900	15,190	16,000	16,000
	6	20.00～40.00	K20・30	15,510	14,080	14,360	15,160	15,160
			K40・50・60	18,480	16,910	17,230	18,200	18,200
		40.01～60.00	K20・30	15,900	14,470	14,750	15,540	15,540
			K40・50・60	19,320	17,750	18,070	18,880	18,880
	8	20.00～40.00	K20・30	15,510	14,360	14,660	15,450	15,450
			K40・50・60	22,240	20,670	20,990	21,740	21,740
		40.01～60.00	K20・30	15,900	14,850	15,130	15,910	15,910
			K40・50・60	23,080	21,500	21,820	22,560	22,560
	10	20.00～40.00		26,420	24,840	25,160	25,820	25,820
40.01～60.00		27,250	25,680	26,000	26,640	26,640		



型 式	L	P	A	K	C V S R	(CC・CVC…etc.)
PGHVT1A4	35.01	P0.8	A2	K30	C0.5～V3.0	CC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code	Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	CC	インロー用逃し(C面)加工をします。 D2.5 → C0.2 D3・4 → C0.3 D5～10 → C0.5	300		KC	ツバ部廻り止め 一面加工 ⊗ L<20適用不可	400
	CVC	インロー用逃し(C面)加工をします。 CVC=指定0.1mm単位 0.2≤CVC< $\frac{(D_2-D)}{2}$ -0.1	1,000		WKC	ツバ部廻り止め 平面加工(2面) ⊗ L<20適用不可	600