



M Pitch	ℓ	型式		L		¥基準単価 1~9本
		Type	D	指定5mm単位	指定10mm単位	
M6 \times 1.0	12	SPL	12	* 40~55	* 60~70	310
			—	* 80~100	330	
			14	* 40~55	* 60~70	320
			—	* 80~120	350	
			16	* 40~55	* 60~70	330
			—	* 80~120	370	
			18	* 40~55	* 60~70	340
			—	* 80~120	400	
	24	SPL	20	* 45~55	* 60~70	360
			—	* 80~120	420	
			—	130~150	630	
			25	* 45~55	* 60~80	480
			—	* 90~120	540	
			—	130~150	740	
			30	* 50~80	570	
			—	* 90~120	630	
M8 \times 1.25	16	SPL	—	* 130~(160)	900	
			—	170~200	1,120	
			—	210~250	1,340	
			—	260~300	1,560	
			—	* 50~80	630	
			—	* 90~120	690	
			—	130~160	960	
			—	170~200	1,180	
	32	SPL	—	210~250	1,400	
			—	260~300	1,620	
			—	* 50~90	690	
			—	* 100~120	780	
			—	130~150	1,040	
			—	160~180	1,230	
			—	190~210	1,400	
			—	220~250	1,560	
	35	SPL	—	260~300	1,770	
			—	* 50~90	740	
			—	* 100~120	850	
			—	* D=50(L50~170)		
			—	130~150	1,060	
			—	160~180	1,400	
			—	190~210	1,620	
			—	220~250	1,820	
M10 \times 1.5	40	SPL	—	260~300	2,090	
			—	50~90	1,060	
			—	100~120	1,280	
			—	130~170	1,710	
			—	180~200	2,040	
			—	* 50~90	1,400	
			—	* 100~120	1,710	
			—	* 130~170	2,040	
	45	SPL	—	180~200	2,480	
			—	* 50~90	2,700	
			—	260~300	3,120	
			—	310~350	3,560	
			—	360~400	3,990	
			—	ご注文締切	P.48	
			—	ストーク T 当日出荷 1,000円/1本	正午迄	
			—	ストーク A 翌日出荷 500円/1本	PM 6:00迄	
M12 \times 1.75	55	SPL	—	②ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円		
			—	③D=45・55・60・80・100・120はストークT適用不可		
			—	数量スライド価格 (③円未満切り捨て) P.47		
			—	数量区分	標準対応	個別対応 大口
			—	数量	1~9	10~19
			—	引率	5%	10%
			—	基準単価	お見積り	
			—	表示数量超えはWOSにてご確認ください。		

Alterations 追加工

型式 - L(LC) - (LKC・MC…etc.)

SPL32 - LC 75 - LKC - MC10

■LC・LKC使用時

• D=12~40(L20~120)・D=50(L40~170)

② 日目出荷 ストーク T 1,000円/1本 ストーク A 500円/1本 P.48

③ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■上記以外(KF・WKFを除く)

• D=12~40・50

③ 日目出荷 ストーク T 1,000円/1本 ストーク A 500円/1本 P.48

④ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■KF・WKF使用時

⑤ 日目出荷

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
		全長変更 LC=指定1mm単位	D=12~50 D=55~80 D=100・120
	LC	<p>LCmin~L350に適用 40≤L≤200 … L^{+0.3} … L^{+0.2} 200<L≤350 … L^{+0.5} … L^{+0.3}</p> <p>LC併用の場合、0.01mm単位指定可。 タップ下穴が貫通する場合があります。 カット面は表面処理が削除される場合があります。</p>	200 400 600
	KF	<p>全長公差変更 LCmin~L350に適用 40≤L≤200 … L^{+0.3} … L^{+0.2} 200<L≤350 … L^{+0.5} … L^{+0.3}</p> <p>KF=指定1mm単位 ⑤ M+1≤KF≤D-1 ストーク適用不可</p> <p>D寸を図のようにカット後、表面処理(四三酸化鉄皮膜)します。</p>	400 600 800
	WKF	<p>WKF=指定1mm単位 ⑤ M+1≤WKF≤D-1 ストーク適用不可</p> <p>D寸を図のようにカット後、表面処理(四三酸化鉄皮膜)します。</p>	800 1,200 1,600
	MC	<p>タップサイズを変更します。 D タップM選択 12 5 35 14 40 45 16 45 50 18 50 55 20 60 65 25 60 70 30 80 100 32 100 120</p> <p>⑥ l=M×2となります。</p>	200 400
	EX	<p>Example 使用例</p> <p>サポートピラにスクリュー ブラグ(MSWC)をねじ込んで使用する場合</p> <p>型板(受板)にあけられた、ラフな位置決め用タップ穴に図のように入れ、取付板を締め付けます。</p>	取付板からボルトで止める場合