

冷却用力プラ接続対応早見表

■ミスミ金型カプラ(日東金型カプラ)シリーズ 接続対応早見表

ミスミ	日東	ソケット	プラグ	ミスミ	日東
KSH□ KTSH□ F120-KSH□	K□SH K□TSH (ふつ素ゴム)	タケノコ形状部 接続部 六角ツバ付	接続部 オネジ部 六角ツバ・六角穴付	KPM□	K□PM
F120-KTSBL□	-	ホース取付用(タケノコ形状付)	接続部 オネジ部 六角穴付	P.192	-
DE P191	K□SHL (ふつ素ゴム)	接続部 タケノコ形状部 ホース取付用(L字形状)	接続部 オネジ部 六角穴付	JPSH□	-
DE P191	K□SM KTSM F120-KSM□	オネジ部 接続部 メジ取付用(オネジ付)	接続部 オネジ部 六角穴付	JPS□	-
DE P191	K□SF KTFF F120-KFF□	メジ部 接続部 オネジ取付用	接続部 メジ部 オネジ取付用	LJPSH□	-
DE P191	K□SF KTFF F120-KFF□	メジ部 接続部 オネジ取付用	接続部 タケノコ形状部 ホース取付用(タケノコ形状付)	KPH□	K□PH
(注) 大流量金型カプラシリーズとは、接続部のサイズが異なり、対応しませんのでご注意ください。					
■ミスミ冷却水配管用ハイカプラ(日東ハイカプラ)シリーズ 接続対応早見表					
ミスミ	日東	ソケット	プラグ	ミスミ	日東
KHSH□ F120-KHSH□	□SH □SH (ふつ素ゴム)	タケノコ形状部 接続部 ホース取付用(タケノコ形状付)	接続部 オネジ部 六角ツバ付	KHPM□	□PM
DE P195	□SM F120-KHSM□	オネジ部 接続部 メジ取付用(オネジ付)	接続部 オネジ部 六角穴付	JPLH□	-
DE P195	□SF F120-KHSF□	メジ部 接続部 オネジ取付用	接続部 オネジ部 六角ツバ付	JPL□	-
DE P195	□SF F120-KHSF□	メジ部 接続部 オネジ取付用	接続部 メジ部 L形スイベル取付用	LJPL□	-
DE P195	□SF F120-KHSF□	メジ部 接続部 オネジ取付用	接続部 メジ部 オネジ取付用(タップ穴付)	KPHF□	-
DE P195	□SF F120-KHSF□	メジ部 接続部 オネジ取付用	接続部 タケノコ形状部 ホース取付用(タケノコ形状付)	KPH□	□PH
(注) 日東ハイカプラの400P□、600P□、800P□は接続部のサイズが異なり、対応しませんのでご注意ください。					

■ミスミ大流量金型カプラ(日東大流量金型カプラ)シリーズ 接続対応早見表

ミスミ	日東	ソケット	プラグ	ミスミ	日東
K3-KSH□ K4-KSH□	K3-□SH K4-□SH	タケノコ形状部 接続部	接続部 オネジ部 六角ツバ付	K3 対応	K3-□PM K4-□PM
DE P203	ホース取付用(タケノコ形状付)	※ K3 タイプと K4 タイプでは接続部のサイズが異なりますのでご注意ください。	接続部 オネジ部 六角ツバ・六角穴付	K4 対応	K3-JPSH□
DE P203	六角ツバ・六角穴付	※ K3 タイプと K4 タイプでは接続部のサイズが異なりますのでご注意ください。	接続部 オネジ部 六角穴付	DE P203	-

■ミスミダブルバルブ冷却用SPカプラ(日東SPカプラ)シリーズ 接続対応早見表

ミスミ	日東	ソケット	プラグ	ミスミ	日東
F120-SF□ SF120-SF□	□S-A (ふつ素ゴム) □S-A (SUS) (ふつ素ゴム)	メジ部 接続部	接続部 オネジ部 六角ツバ付	DE P204 P209	P-M (ふつ素ゴム) P-M (SUS) (ふつ素ゴム)
DE P204	オネジ取付用(タップ穴付)	※ サイズ毎に接続部の形状サイズが異なりますのでご注意ください。	接続部 メジ部 オネジ取付用	DE P204 P209	P-M (ふつ素ゴム) P-P (SUS) (ふつ素ゴム)

■ミスミコンパクト・ダブルバルブ冷却ハイフローカプラ(日東ハイフローカプラ)シリーズ 接続対応早見表

ミスミ	日東	ソケット	プラグ	ミスミ	日東
F120-HFLS□ SF120-HFLS□	HFL-□S (ふつ素ゴム) HFL-□S (SUS) (ふつ素ゴム)	メジ部 接続部	接続部 オネジ部 六角ツバ付	DE P205 P210	HFL-□P (ふつ素ゴム) HFL-□P (SUS) (ふつ素ゴム)
DE P205	オネジ取付用	※ サイズ毎に接続部の形状サイズが異なりますのでご注意ください。	接続部 メジ部 オネジ取付用	DE P205 P210	DE P205 P210

■ミスミバルブレス冷却用TSPカプラ(日東TSPカプラ)シリーズ 接続対応早見表

ミスミ	日東	ソケット	プラグ	ミスミ	日東
F120-TSH□ SF120-TSH□	□TSH (ふつ素ゴム) □TSH (SUS) (ふつ素ゴム)	タケノコ形状部 接続部 ホース取付用(タケノコ形状付)	接続部 メジ部 スパナ・ソケットレンチ取付用(六角ツバ付)	DE P202 P210	TPM (ふつ素ゴム) TPM (SUS) (ふつ素ゴム)
DE P202	メジ取付用(タップ穴付)	※ サイズ毎に接続部の形状サイズが異なりますのでご注意ください。	接続部 メジ部 オネジ取付用	DE P202 P210	TPF (ふつ素ゴム) TPF (SUS) (ふつ素ゴム)

■ミスミ冷却水用ジョイント・シリーズ(ジフィタイト・ソケット対応シリーズ) 接続対応早見表

ミスミ	ソケット	プラグ	ミスミ
F120-MJTSW□	タケノコ形状部 接続部 スリムデザイン ホース取付用(タケノコ形状付)	接続部 オネジ部 六角ツバ・六角穴付	JPJH□
DE P199	オネジ取付用	接続部 オネジ部 六角穴付	JPJ□
F120-MJTFW□	メジ部 接続部	接続部 オネジ部 六角穴付	LJPJH□
DE P199	オネジ取付用	接続部 オネジ部 六角ツバ付	DE P201
F120-MJTSW□	接続部 タケノコ形状部 ホース取付用(タケノコ形状付)	接続部 オネジ部 L形スイベル取付用	JPLJM□ JPLJ□
DE P199	ホース取付用(L字形状)	接続部 オネジ部 L形スイベル取付用	DE P201