

POSITIONING BLOCK SETS SQUARE BLOCK FOR POSITIONING SIDE COTTER BLOCKS
 位置決めブロックセット/位置決めスクエアブロック/サイドコッタブロック

位置決めブロックセット RoHS10

② ①

LBJX (①+②セット)
 LBJXP (①ピン)
 LBJXB (②プシュ)

②プシュ A=30 ②プシュ A=40・50 ①ピン

材質 SKD11
 硬度 58~62HRC

W	V	E	T ₂	d	t	取付ボルト	抜きタッパ	L	型式	Type	A	T ₁
9	12	6	18	8	4.5	M4	M5	20	LBJX (①+②セット)	30	14	
12	16	10	25					19				
15	20	15	35	11	6.5	M6	M8	30	LBJXB (②プシュ)	40	24	
										50	29	
											34	

Order 注文例
 型式 - T₁
 LBJX 40 - 19
 LBJXP30
 LBJXB50 - 29

Delivery 出荷日
 在庫品

Example 使用例

型式-T ₁	a	b	c
30-14	14	13	27
30-19	19	13	32
40-19	19	16	35
40-24	24	16	40
50-29	29	21	50
50-34	34	21	55

・LBJX30の②(プシュ), LBJXB30は取付ボルト1本です。

位置決めスクエアブロック RoHS10

TBSS

材質 SKD11
 硬度 58~62HRC

E	T ₁	(T ₂)	M×P	ℓ	(F)	型式	Type	A	L	K°
8	18	10	M4×0.7	8	3	TBSS	Type	10	10	1
10	22	12	M5×0.8	10	4			15	15	3
12	26	14	M6×1.0	12	5			20	20	3

Order 注文例
 型式 - L - K
 TBSS10 - 10 - 1

Delivery 出荷日
 在庫品

サイドコッタブロック RoHS10

LKWN

■取付ボルト2ヶ所 ■取付ボルト3ヶ所

材質 S50C
 硬度 38~45HRC

ℓ=M×1となります。

M	d ₁	d ₂	t	a ₁	a ₂	ボルト穴数	型式	Type	B	T	A	E	G°
M 6	11	6.6	6.5	10	—	2	LKWN	20	14	14	60	5	5
						3					80		
						3					100		
M 5	9.5	5.5	6	—	—	2	25	29	50	60	80	100	15
M 6	11	6.6	6.5	—	—	2	25	29	60	80	100	15	
M 8	14	8.6	8.6	15	—	3	LKWN	30	29	29	60	10	5
						3					80		
						3					100		
						3					150		
						3					200		
M 10	18	11	11	—	—	2	40	39	100	150	250	15	
M 12	20	13	13	20	—	2	LKWN	50	44	44	100	20	10
						3					150		
						3					200		
											250		

Order 注文例
 型式 - T - A - E - G
 LKWN30 - 29 - A100 - E15 - G5

Delivery 出荷日
 3 日目出荷
 ストック A

Alterations 追加工
 型式 - T - A - E - G - (GC)
 LKWN 30 - 29 - A100 - E15 - G5 - GC

追加工	記号	詳細
	GC	B寸に対し両側に角度Gでテーパ加工します。

■特長
 ・キャビティ、コアの中に埋め込み可能な小型の位置決め部品です。
 ・テーパピンに比べると、熱膨張に対して有効です。

■取り付け方法(2個使用時)

キャビティ側
 コア側

逃し

取り付けは左図のようになります。また、振り込みの穴は上図のように逃しを設けるか、TBSSに面取り加工を行ってください。

■調整方法

逃し

閉型時にTBSSがポケットと干渉してしまう場合には、左図のように逃し加工を行ってください。

■セット時の寸法

セット時の寸法は左図のようになります。T寸は参考値ですので、最終の合わせは現物合わせて調整してください。

■取り付け例

位置決め部品