

物质安全资料表

Printed:2003-12-30
Msds No:

制造商或供货商资料

制造商或供货商名称：住矿润滑剂株式会社	
制造商或供货商地址：163-02 号，东京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友大厦 23 楼	
咨询者姓名及电话：胡建 13929212710	
紧急联络电话：(03) 3344-6831	传真电话：(03) 3344-6838

一、辨识资料

物品中文名称： Sumimold DR spray
此产品并不含有 OSHA Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 所定义之有害物质

二、物理及化学特性

物质状态：（ ）膏状物 （ ）粉末 （ ）固体 （ ）液体 （ ☒ ）气体		pH 值：-
		外 观:淡透黄色
		气 味: 无
沸点：-	熔点：-	蒸气压：-
蒸气密度(空气=1)：-		比重(水=1)：0.71
挥发速率(乙酸丁酯=1)：-		水中溶解度：不溶

三、火灾及爆炸危害资料

闪火点：-	☐ 开杯 ☐ 闭杯	爆炸界限	上限：1.3	下限：8.4
火	灭火材料：泡沫、水喷雾及二氧化碳。			
灾	特殊灭火材料：			

四、反应特性

安定性	☒ 安定 ☐ 不安定	应避免之状况：热源及阳光直照
		危害分解物：-
危害之聚合	☐ 可能发生 ☒ 不会发生	应避免之状况：热源及阳光直照
不相容性	应避免之物质：液态氯、浓缩氧等强氧化剂	

五、健康危害及急救措施

进入人体之途径	☒ 吸入 ☒ 皮肤接触 ☒ 吞食
健康危害效应	敏感者会皮肤红肿过敏、痕痒
暴露征兆/症状	皮肤长期或反复接触可能导致皮肤刺激。
紧急处理及急救措施	眼部沾染：立即用水冲洗，如敏感刺激持续，请延医治理。 皮肤沾染：用水冲洗受沾染之皮肤并脱去沾染之衣服。 吸入气体而致晕眩：速将患者带离场以呼吸新鲜空气。如不能很快复原，请延医治理。

物质安全资料表

Printed:2003-12-30
Msds No:

六、暴露预防措施

个人防护	
呼吸防护	正常操作无须防护,亦可使用呼吸防护口罩。
眼睛防护	正常操作无须防护，亦可使用防护眼镜。
身体防护	正常操作无须防护。
手 防 护	工业手套。
设 备	
通风设备	应有充足通风系统，供给充份新鲜空气，以补充排气系统抽出的空气。 应与热源及潜在火源 (如火焰、火花)隔离。
操作与储存 注意事项	压缩容器应避免阳光直接照射及暴露于气温超过摄氏 45 度或低温超过-22 度的环境中。用完后 请勿将容器丢进火中或刺穿，不应喷向火焰或白炽金属表面。
个人卫生	-

七、泄漏及废弃处理

泄漏之紧急应变	熄灭一切明火，避免火花，不可吸烟。 用砂、泥土或木屑吸收溢出之液体，然后送至安全地带以便以后处理。
废弃处理方法	空容器不得刺穿或抛入火中。

八、运输资料

联合国编号 (UN. NO.)	1950 Aerosol's flammable n.o.s. (噴霧劑、易 燃性)	危害性分类	第 II 类危险性 (压缩产品)	包装标志/安全标签 (Hazard labels)	-
--------------------	--	-------	---------------------	------------------------------	---