

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

レギュラーパンチblank

D	R
1.0 ~ 2.5	R ≤ 0.2
3 ~ 25	R ≤ 0.5

型式	シャンク径公差	材質	硬度	適用D寸
SPB	Dm5	SKD11相当	60~63HRC	D 3~25
SHB		SKH51	61~64HRC	D1.0~25
PHB		粉末ハイス鋼	64~67HRC	D1.6~25
A-SPB	D ^{+0.005} ₀	SKD11相当	60~63HRC	D3~25
A-SHB		SKH51	61~64HRC	D1.0~25
A-PHB		粉末ハイス鋼	64~67HRC	D1.6~25

H	T	型式		指定10mm単位		¥基準単価 1~9本					
		Type	D	L	SPB	SHB	PHB	A-SPB	A-SHB	A-PHB	
2.0	3	(Dm5)	1.0	30~50	—	210	—	—	310	—	
2.6			1.6		—	210	400	—	310	490	
3.0			2.0		—	210	400	—	310	490	
3.5			2.5		—	210	400	—	310	490	
5	5	(D ^{+0.005} ₀)	3	40~100	220	270	400	320	370	490	
7			4		240	280	430	340	380	520	
8			5		250	290	470	350	390	560	
9			6		270	310	550	370	410	630	
11			8		310	370	820	410	470	900	
13			10		400	520	1,110	500	620	1,170	
16	5	(D ^{+0.005} ₀)	13	40~100	500	680	1,830	600	780	1,880	
19			16		600	830	2,080	700	930	2,110	
23			20		760	1,030	2,810	860	1,130	2,830	
28			25		1,190	1,590	3,410	1,290	1,690	3,410	

位置決めノック穴付パンチblank

SPB-C

H	型式	10mm単位	¥基準単価
Type	D	L	1~9本
13	10	40~150	680
16	13		780
19	16		880
23	20		1,080
28	25		1,510
35	32		2,870
41	38		4,210
48	45		5,060

材質 SKD11相当
硬度 60 ~ 63HRC
付属品 MS6-25

H	型式	10mm単位	¥基準単価
Type	D	L	1~9本
13	10	40~150	680
16	13		780
19	16		880
23	20		1,080
28	25		1,510
35	32		2,870
41	38		4,210
48	45		5,060

Price 価格
数量スライド価格 (¥1未満切り捨て) P.37
数量 1~9 10~29 30~99 100~200 表示数量超えは
値引率 基準単価 5% 10% 15% 価格・出荷日お見積り

Alterations 追加加工
型式 - [LC] - (HC・TC・etc.)
SHB3 - LC65

ジェクタ以外のパンチblank

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
全長追加加工	LC	SPB・SHB A-SPB・A-SHB → 15 ≤ LC < L SPB-C → 20 ≤ LC < L PHB・A-PHB → 30 ≤ LC < L 指定0.1mm単位 (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)	200
	LKC	全長公差 変更 L ^{+0.3} ₀ → +0.05	400
	LKZ	全長公差 変更 L ^{+0.3} ₀ → +0.01 ⊗ D > 25 適用不可、L(LC) < 16 適用不可	600
	ツバ部追加加工	KC	ツバ部廻り止め1面加工
WKC		廻り止め平行加工(2面)	400
HC		ツバ径変更 D ≤ HC < H 指定0.1mm単位	200
TC		2 ≤ TC < T 指定0.1mm単位 (TKC・TKM併用の場合0.01mm単位指定可) ⊗ 全長Lは(T-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同じです。	200
TKC		ツバ厚公差 変更 T ^{+0.3} ₀ → +0.02 0 → 0	200
TKM		ツバ厚公差 変更 T ^{+0.3} ₀ → -0.02 0 → 0	200

ジェクタパンチblank

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
全長追加加工	LC	SPB・SJB・PJVB・PJVB・SJFB A-SJB・A-SJB・A-PJB・A-PJB → 30 ≤ LC < L SJB・SJB・C・SJB・C・SJB A-SJB・A-SJB・A-PJB・A-PJB LFSJB・LFSJB・A-LFSJB・A-LFSJB → 40 ≤ LC < L SJB・C・SJB → 90 ≤ LC < L 指定0.1mm単位 ⊗ S寸法はその分短くなります。 (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)	200
	LKC	全長公差 変更 L ^{+0.3} ₀ → +0.05	400
	LKZ	全長公差 変更 L ^{+0.3} ₀ → +0.01 ⊗ D > 25 適用不可	600
ツバ部追加加工	KC	ツバ部廻り止め1面加工	200
	WKC	廻り止め平行加工(2面)	400
	HC	ツバ径変更 D ≤ HC < H 指定0.1mm単位	200
	TC	3.5 ≤ TC < 5 指定0.1mm単位 (TKC・TKM併用の場合0.01mm単位指定可) ⊗ 全長Lは(S-TC)分短くなります。 ⊗ LC併用の場合、全長はLCと同じです。	200
	TKC	ツバ厚公差 変更 T ^{+0.3} ₀ → +0.02 0 → 0	200
	TKM	ツバ厚公差 変更 T ^{+0.3} ₀ → -0.02 0 → 0	200
シャンク部追加加工	AC	エア用としてジェクタ ピンを抜き取り、リング状 の樹脂(ABS)を入れて内 側から横穴をふさぎます。 ⊗ LFSJB・A-LFSJB 適用不可	-100
	NC	ジェクタピンを抜き取り ます。 ⊗ ACとの併用不可	-200

ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値) P.191
SJB-CMSは次回カタログから廃止予定です。

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

ジェクタパンチblank

型式	シャンク径公差	材質	硬度				
SJB パネ強化タイプ	Dm5	D4~6 SKH51 D8~25 SKD11 相当	61~64HRC 60~63HRC				
SJB							
SJBL							
SJXB							
SJXVB							
SJXVB							
SJFB							
LFSJB パネ強化タイプ				粉末ハイス鋼	64~67HRC		
PJB							
PJB							
A-SJB パネ強化タイプ						D4~6 SKH51 D8~25 SKD11 相当	61~64HRC 60~63HRC
A-SJB							
A-SJBL							
A-SJXB							
A-SJXVB							
A-LFSJB パネ強化タイプ	粉末ハイス鋼	64~67HRC					
A-PJB							
A-PJB							

ジェクタピン詳細 P.189

ジェクタ ピン径	d1 (穴径)	d2	d3	S	M	型式		10mm単位		¥基準単価 1~9本			
						Type	D	L	SJB	PJB	A-SJB	A-PJB	
0.35	0.4	2.1	1.0	13	2.5	(Dm5)	(4)	40~80	980	1,530	1,160	1,710	
0.65	0.7	2.6	1.0	20	3	(5)	(5)	40~80	930	1,450	1,110	1,630	
0.65	0.7	2.6	1.0	20	3	(6)	(6)	40~80	930	1,450	1,110	1,630	
1.0	1.1	3.4	1.0	27	4	(8)	(8)	40~100	980	1,780	1,160	1,960	
1.4	1.5	4.4	1.5	28	5	(10)	(10)	40~100	1,040	2,090	1,220	2,270	
1.7	1.8	4.4	1.5	28	5	(13)	(13)	40~100	1,090	2,780	1,270	2,960	
2.7	2.8	4.4	1.5	36	5	(16)	(16)	40(50)~100	1,260	3,380	1,440	3,560	
2.7	2.8	4.4	1.5	36	5	(20)	(20)	40(50)~100	1,480	4,170	1,660	4,350	
2.7	2.8	4.4	1.5	36	5	(25)	(25)	40(50)~100	1,660	5,210	1,840	5,390	

⊗ L(40) → φ D 5 ~ 13 = S15
φ D16 ~ 25 = S17
⊗ L(50) → φ D16 ~ 25 = S24
⊗ D(4)(5)(6)はSJB・PJB・A-SJB・A-PJBのみの規格です。

位置決めノック穴付
ジェクタパンチblank

SJB-C SJVB-C
SJXB-C SJXVB-C

ジェクタ ピン径	d1 (穴径)	d2	d3	S	M	型式	10mm単位	¥基準単価
Type	D	L	1~9本					
1.4	1.5	4.4	1.5	36	5	SJB-C パネ強化タイプ SJVB-C	10	1,410
1.7	1.8						13	1,470
2.7	2.8						16	1,710
2.7	2.8						20	2,020
4.0	4.2	6.9	37	8	SJB-C	(50)~100	13	1,090
4.0	4.2	6.9	37	8			16	1,260
6.0	6.2	8.7	36	10			20	1,480
6.0	6.2	8.7	36	10			25	1,660

⊗ L(50) → φ D16~25 = S24

ジェクタ ピン径	d1 (穴径)	d2	d3	S	M	型式	10mm単位	¥基準単価
Type	D	L	1~9本					
1.4	1.5	4.4	1.5	36	5	SJB-C パネ強化タイプ SJVB-C	10	1,410
1.7	1.8						13	1,470
2.7	2.8						16	1,710
2.7	2.8						20	2,020
4.0	4.2	6.9	37	8	SJB-C	(60)~120	13	2,250
4.0	4.2	6.9	37	8			16	2,250
6.0	6.2	8.7	36	10			20	3,220
6.0	6.2	8.7	36	10			25	5,060

⊗ L(60) → φ D16~45 = S24

Order 注文例
型式 SHB 3 - 50
Delivery 出荷日
3 日発送
*Dm5タイプ

ストークT 300円/本
ストークA 100円/本
P.38
*D^{+0.005}タイプ
3 日発送
ストークA 500円/本
P.38
⊗ 同サイズ3本以上は一律270円(ストークは除く)
⊗ 同サイズ3本以上は一律1,350円