

# ガイドリフタ

—着脱タイプ・厚板用タイプ—

追加価格も数量スライド適用 P.39

**GLR (着脱タイプ)**

再研磨量  $l$ , MXP,  $l_2$ , 4,  $D_1$ ,  $H$ ,  $D$ ,  $l_1$ ,  $l$ ,  $l_2$ ,  $l_{max}$ ,  $L \pm 0.1$ ,  $W \pm 0.05$ ,  $A^{+0.1}_0$ ,  $D_1$ ,  $D$ ,  $D=10-13$ ,  $D=6-8$

材質 SK4  
硬度 53~58HRC

推奨コイルスプリング・スクリュープラグ対応表 P.764

D <sub>g6</sub>	W	D <sub>1</sub>	T	M×P	H	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>max</sub>	型式			指定0.1mm単位			¥基準単価 1~19本
									Type	D	L	A	D	L	
6	3.6	8	3	3×0.5	5.5	15	9	6	GLR	6	20.0~60.0	0.5~3.0	840		
8	5.0	10	8	4×0.7	7.0	21	11	10		8	26.0~70.0	0.7~4.0	900		
10	6.0	13	8	5×0.8	8.5			10		10	26.0~70.0	0.7~4.0	1,000		
13	7.0	16	9	5×0.8	8.5			10		13	26.0~80.0	1.0~6.0	1,230		

Alterations 追加加工

型式 - L - A(AC) - (KRC-WC...etc.)

GLR 10 - 40.0 - 2.5 - KRC  
GLR 10 - 40.0 - AC5.1 - E12

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KRC	首部上下面にR面取り加工	150
	WC	溝径変更 指定0.1mm単位	150

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	AC	溝部長さ変更 指定0.1mm単位	150
	GC	頭部テーパ(15°)加工	100

**AGL (厚板用タイプ)**

$E \pm 0.05$ ,  $W \pm 0.05$ ,  $D_1$ ,  $15$ ,  $d_1$ ,  $5$ ,  $10$ ,  $A^{+0.1}_0$ ,  $L \pm 0.1$ ,  $R1.0$ ,  $R0.2 \sim 0.3$ ,  $D+3$

材質 SK4  
硬度 53~58HRC  
(ツバ部焼きなまし45HRC以下)

推奨コイルスプリング・スクリュープラグ対応表 P.764

D <sub>g6</sub>	W	d <sub>1</sub>	型式		指定0.1mm単位			¥基準単価 1~19本
			Type	D	L	A	E	
13	8	6	AGL	13	30.0~80.0	3.0~10.0	7.0~18.0	1,440
16	10	9.5		16	30.0~80.0	3.0~12.0	10.0~20.0	1,640
20	13	12		20	30.0~90.0	3.0~15.0	10.0~23.0	1,850
25	16	12		25	30.0~100.0	3.0~18.0	12.0~25.0	2,380

Order 注文例

型式 - L - A - E

GLR 10 - 40.0 - 2.5  
AGL 13 - 40.0 - A4.0 - E10.0

Delivery 出荷日

3 日目発送

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~19	20~49	50~99	100~200
値引率	5%	10%	15%	表示数量超えは価格・出荷日お見積り

Alterations 追加加工

型式 - L - A - E - (WC-WC)

AGL 13 - 40.0 - A4.0 - E10.0 - HC14

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	HC	ツバ径変更 D+1≦HC≦D+2 指定1mm単位	200
	WC	溝径変更 指定0.1mm単位	150

# ガイドリフタ/リフタピン

—スプリング穴付タイプ— —スプリング穴付タイプ/スプリング穴・パイロット逃がし穴付タイプ—

追加価格も数量スライド適用 P.39

**GLSZ (スプリング穴付タイプ)**

$A^{+0.1}_0$ ,  $R1$ ,  $D_1$ ,  $D_1 - 0.3$ ,  $5$ ,  $L \pm 0.1$ ,  $E \pm 0.05$ ,  $S$ ,  $5$ ,  $d_1$ ,  $5$ ,  $W \pm 0.05$ ,  $D_1$ ,  $D_1 - 0.3$

材質 SK4  
硬度 53~58HRC  
(ツバ部焼きなまし45HRC以下)

適用スプリング 外径(D)	D <sub>g6</sub>	E	W	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	S	D <sub>1</sub>	型式		L								A			¥基準単価 1~29本	
								Type	D	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		2.0
5-6	13	-0.006	7	7	6.5	8	10	16	GLSZ	13	30	35	40	45	50	55	60	2.0	2.5	3.6	1,800	
8-10	16	-0.017	8	8	10.5	11	10	19		16	2.0	2.5	4.0	1,900								
10~13	20	-0.007	12	10	13.5	14	12	23		20	4.0	4.5	5.0	6.0	6.5	7.0	3.6	4.0	5.0	2,100		
13~18	25	-0.020	11	11	18.5	19	15	28		25	4.0	4.5	5.0	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	5.0	6.0	7.0	2,200
20~25	32	-0.009	17	13	25.5	26	18	35		32	5.0	6.0	7.0	2,200								

**LPAH (リフタピン・スプリング穴付タイプ)**

$D_1 - 0.3$ ,  $d_2 \pm 0.1$ ,  $R1$ ,  $5$ ,  $S$ ,  $R2$ ,  $D_1$ ,  $D_1 - 0.3$ ,  $5$ ,  $L \pm 0.1$ ,  $R \leq 0.5$

材質 SK4  
硬度 53~58HRC  
(ツバ部焼きなまし45HRC以下)

適用スプリング 外径(D)	D <sub>g6</sub>	D <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	S	型式		L								A			¥基準単価 1~19本
						Type	D	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
5-6	13	-0.006	16	6	8	10	LPAH	13	30	35	40	45	50	55	60	1,040			
8-10	16	-0.017	19	10	11	10		16	1,250										
10~13	20	-0.007	23	13	14	12		20	1,400										
13~18	25	-0.020	28	18	19	15		25	1,780										
20~25	32	-0.009	35	25	26	18		32	1,900										

Alterations 追加加工

型式 - L (LC)

LPAH 20 - LC62.5

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	LC	L寸法変更 Lmin. - 5 ≦ LC < Lmax. LC = 指定0.1mm単位 S寸法は (L-LC) 分短くなります。	200

Example 使用例

**LHAH (リフタピン・スプリング穴・パイロット逃がし穴付タイプ)**

$D_1 - 0.3$ ,  $d_2 \pm 0.1$ ,  $R1$ ,  $5$ ,  $S$ ,  $R2$ ,  $D_1$ ,  $D_1 - 0.3$ ,  $5$ ,  $L \pm 0.1$ ,  $R \leq 0.5$ ,  $A$ ,  $\phi 0.2 A$

材質 SK4  
硬度 53~58HRC  
(ツバ部焼きなまし45HRC以下)

適用スプリング 外径(D)	D <sub>g6</sub>	D <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	S	型式		L								A		¥基準単価 1~19本
						Type	D	30	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
8-10	16	-0.006	19	10	11	10	LHAH	16	30	40	45	50	55	60	8.0~9.0	1,450		
10~13	20	-0.007	23	13	14	12		20	1,600									
13~18	25	-0.020	28	18	19	15		25	1,980									
20~25	32	-0.009	35	25	26	18		32	2,100									

Order 注文例

型式 - L - A

GLSZ 16 - 50 - 2.5  
LPAH 32 - 70  
LHAH 32 - 70 - 10.0

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~19	20~49	50~99	100~200
値引率	5%	10%	15%	表示数量超えは価格・出荷日お見積り

Delivery 出荷日

3 日目発送

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.38

数量	1~19	20~49	50~99	100~200
値引率	5%	10%	15%	表示数量超えは価格・出荷日お見積り

材料ガイド  
リフタ関連部品