

PLAIN GUIDE POST SETS —OIL TYPE·OIL—FREE TYPE—  
**一体型プレーンガイドポストセット**  
 —給油・無給油タイプ—(高強度、高剛性タイプ P.858参照)

追加価格も数量スライド適用 P.39

**RoHS**

**N-MYP (給油タイプ)**

① 材質 FC250  
 ② 材質 S45C  
 ③ 硬度 ※C部 55HRC~(高周波焼入)

●ホルダー部とポスト部は一体になっています。  
 ●ポスト側にストロークエンドブロック用のタップ穴が付いています。  
 ●特長詳細 P.858

**RoHS**

**N-MYZP (無給油タイプ)**

① 材質 FC250  
 特殊固体潤滑剤(埋設)  
 ② 材質 S45C  
 ③ 硬度 ※C部 55HRC~(高周波焼入)

●ホルダー部とポスト部は一体になっています。  
 ●ポスト側にストロークエンドブロック用のタップ穴が付いています。  
 ●特長詳細 P.858

●一体型ポスト下面とポストの直角度：100に対し0.02以下 (P.860参照)

D	A	B	d	H	H <sub>1</sub>	T	ℓ	a <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	S	M	ℓ <sub>1</sub>	eH7	③付属ボルト	④付属ロックピン	
25	84	48	9	30	45	20	66	33	15	37	4	12	8	+0.015 0	CB 8-35	MSTM 8-30
32	100	58	11	40	50	20	76	38	18	45	4	12	8		CB10-40	MSTM 8-30
38	130	75	11	50	60	25	100	50	22	60	5	15	10		CB10-45	MSTM10-40
50	155	90	14	65	85	25	125	62.5	30	72	6	15	10	+0.018 0	CB12-50	MSTM10-40
60	190	120	18	75	100	30	150	75	40	92	8	20	13		CB16-60	MSTM13-50

型式 Type	D	L											¥基準単価 1~9本	
		90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	N-MYP	N-MYZP
N-MYP	25	130 140 150 160 170 180 200											1,440	2,340
		100 110 120 130 140 150											1,710	2,670
	32	160 170 180 200											2,090	3,090
		120 130 140 150											2,440	3,510
N-MYZP	38	160 170 180											2,890	4,200
		200 220 250											2,890	4,200
	50	160 170 180 200											3,340	4,730
220 250											5,390	7,490		
N-MYZP	60	180 200 220 250 280											5,390	7,490
													—	12,880

**Order 注文例** 型式 — L  
 N-MYP 50 — 250

**Price 価格** 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~19	20~29	30~50	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

**Delivery 出荷日** 在庫品 翌日出荷 P.37  
 ●ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

**Alterations 追加加工** 型式 — L(LC) — (W·B...etc.)  
 N-MYP 50 — LC240 — B  
 3 日目発送 ストックA 800円/1本 P.38  
 ●同一サイズ3本以上は一律2,160円

Alterations	Code	Spec.	D	¥/Code
	LC	ポスト長さ変更 指定1mm単位 LCmin ≤ LC < Lmax 追加加工詳細 P.860	25-32 38-50 60	500 700 1,000
	W	ストロークエンドブロック取り付け加工 ストロークエンドブロック取り付け用のタップ加工をします。 追加加工詳細 P.860	25-32 38-50 60	400 500 700
	B	プッシュ逆タイプ加工ツバ面を加工。 逆タイプで使用すると型高さを低くできます。 追加加工詳細 P.860	25-32 38-50 60	400 600 1,000

Alterations	Code	Spec.	D	¥/Code
	BKC	プッシュ側H寸公差変更 H1 ± 0.2 ⇒ ± 0.1	25-32 38-50 60	300 400 500
	C	位置決めロック穴加工 センター1ヶ所 ポストのセンターに位置決め用のロック穴を加工。 ●ロックピンは付属しません。	25-32 38-50 60	600 800 2,000