




異形状ボールロックパンチ

追加工価格も数量スライド適用 **P.43**

Type	適用 シャンク径	M 材質	H 硬度	Type	刃先形状は [刃先形状] P.749より選択	RoHS
-スパナ溝付-	ライト級	SKD11相当	60~63HRC	ELP		
	ヘビー級	SKH51相当	61~64HRC			
-スパナ溝付-	ライト級	SKD11相当	60~63HRC	KLP		
	ヘビー級	SKH51相当	61~64HRC			

型式			L			P·K max.	P·W min.	B	T	F
Type	Shape	D								
-スパナ 溝付	ELP KLP	2H~12H	10	63 71 74 80 90	9.90	2.50	13	8		
		13	12.90		10					
		16	15.90		13					
		20	19.90		17					
		25	24.90		22					
		32	31.90		29					
-スパナ 溝付	EBP KBP	2L~7L	8L (KLPのみ)		9.90	2.50	13	8		
		10	12.90		10					
		13	15.90		13					
		16	19.90		17					
		20	24.90		22					
		25	31.90		29					
-スパナ 溝付	EBP KBP	32	31.90		36					
		71	80		19					
		80	90		13					
		90	100		17					
		100			22					
					29					

①スパナ溝はパンチが正しくロックされているかを確認するためのものです。 **P.830**

 Order
注文例 型式 - L - P·W·A·B·C·Q·R·S...指定0.01mm単位
ELP3K 25 - 80 - P18.00-W16.00-A8.00

 Delivery
出荷日 5 日目出荷  ストック B 3日目出荷 1,500円/1本 PM 8:00迄 **P.40**
③3本以上で1明細行当たり一律4,050円

 Alterations
追加工 型式 - L(LC) - P·W·A·B·C·Q... - (BC·KC...etc.)
ELP3K 25 - LC73 - P18.00-W16.00-A8.00 - BC13

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code										
全長追加工	LC	<p>全長変更 50+B(BC)≤LC<L 指定0.1mm単位</p> <p>①全長-刃先長さが50mm以下の場合、刃先長さは全長-50mm (ライト級の場合は全長-45)になります。</p> <p>②D=32で形状が9J~13J-16J-K-Lの場合は刃先長さBは右表の様になります。</p> <table border="1"> <tr> <td>L(LC)</td> <td>Bmax</td> </tr> <tr> <td>50.0~59.9</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>60.0~69.9</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>70.0~79.9</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>80.0~</td> <td>19</td> </tr> </table>	L(LC)	Bmax	50.0~59.9	6	60.0~69.9	13	70.0~79.9	19	80.0~	19	200
L(LC)	Bmax												
50.0~59.9	6												
60.0~69.9	13												
70.0~79.9	19												
80.0~	19												
	LKC	全長公差変更 L +0.3 -0.0 → +0.05 0	400										

Price 価格	数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.39				
数量区分	標準対応				個別対応 大口
数量	1~9	10~19	20~29	30~50	51~
値引率	5%	10%	15%	お見積り	

■基準単価					
Type	Shape 形状	2~12H	2~18J	3~29K	2~8L
ELP	10~16	7,990	10,190	17,590	22,190
EBP	20~25	9,990	11,690	17,490	22,090
KLP	32	14,790	17,990	27,690	34,090
KBP					

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
刃先追加工	BC	刃先長変更 2≤BC≤Bmax 指定0.1mm単位 ①全長は刃先長さBC+50mm (ライト級の場合はBC+45mm) 以上必要です。	200
	PKC	刃先公差変更 P·W±0.01 → +0.01 ②D=32適用不可	400
その他	KC	0° 270° 90° ボール位置変更 指定1°単位	200