




① ℓ_1 ・ ℓ_2 寸法は参考値です。外径の研磨工程でカタログ値より大きくなることがあります。




MS (ストレートタイプ)




M 材質 SUJ2
H 硬度 58HRC~

MSV (高精度タイプ)




M 材質 SUJ2
H 硬度 58HRC~

MSTP (タップ付精級タイプ)



M 材質 SUJ2
H 硬度 58HRC~

MST (タップ付p6タイプ)



M 材質 SUJ2
H 硬度 45~50HRC

① ℓ_1 ・ ℓ_2 寸法は参考値です。外径の研磨工程でカタログ値より大きくなることがあります。

ℓ_1	型式		L	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価
	Type	D				
0.4	MS	1	6810		26	23
		1.5	6810		19	17
		2	6810 15 20		19	17
		2.5	6810 15 20 25 30		19	17
		3	6810 15 20 25 30 35 40		19	17
		4	8 10 15 20 25 30 35 40 45 50		19	17
		5	8 10 15 20 25 30 35 40 45 50		19	17
		6	8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60		26	23
		8	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80	+500円 /明細行	34	30
		10	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80		64	57
		12	20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80		66	59
		13	30 40 50 60 70 80		76	68

①部 1~29本のご注文は基準単価+バラチャージ(明細行)を申し受けます。②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ℓ_1	ℓ_2	型式		L	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価
		Type	D				
1.0	MSV	2	6 8 10		80	72	68
		3	8 10 15 20 25 30		60	54	51
		4	10 15 20 25 30		60	54	51
		5	10 15 20 25 30		80	72	68
		6	10 15 20 25 30		80	72	68
		8	20 30 40		100	90	85
		10	30 40 50 60		140	126	119

①高精度タイプノックピンは恒温室にて測定しています。②部 1~9本のご注文は基準単価+バラチャージ(明細行)を申し受けます。

③表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ℓ_1	ℓ_2	$M \times P$	ℓ	D	型式		L	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価
					Type	D				
1.5	MSTP	5	10 15 20 25 30		60	57				
		6	20 30		40	38				
		10 15 25 35 40 50			45	42				
		8	15 20 25 35 40 45 50 60		40	38				
		10	15 20 25 30 35 45 50 60 70		100	95				
		12	20 30 40 50 60 70		45	42				
		13	40 60 70		55	52				
		16	40 50 60 70		100	95				
					70	66				
					100	95				
					70	66				
					100	95				
					100	95				
					100	95				

①*D=5の場合、 ℓ =6は参考値です。②*D=6、L=10の場合のみ ℓ =6 ③表示数量超えはWOSにてご確認ください。


④部 1~9本のご注文は基準単価+バラチャージ(明細行)を申し受けます。

ℓ_1	ℓ_2	$M \times P$	ℓ	D_{p6}	型式		L	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価
					Type	D				
2.0	MST	5	10 15 20 25 30		60	57				
		6	20 30		40	38				
		10 15 25 35 40 50			45	42				
		8	15 20 25 35 40 45 50 60		40	38				
		10	15 20 25 30 35 45 50 60 70		100	95				
		12	20 30 40 50 60 70		45	42				
		13	40 60 70		55	52				
		16	40 50 60 70		100	95				
		20	40 50 60 70 80		100	95				
					70	66				
					100	95				
					70	66				
					100	95				

①*D=5の場合、 ℓ =6は参考値です。②*D=6、L=10の場合のみ ℓ =6 ③表示数量超えはWOSにてご確認ください。

④部 1~9本のご注文は基準単価+バラチャージ(明細行)を申し受けます。


MSTM (タップ付m6タイプ)



①*D=6でL=10の場合、タップの下穴が貫通する場合があります。




MTT (タップ付テーパータイプ)




M 材質 SK4
H 硬度 45~50HRC

MSSH (ストレートh7タイプ)



M 材質 SUJ2
H 硬度 58HRC~

MSTH (タップ付h7タイプ)



①*D=5でL=10の場合、タップの下穴が貫通することがあります。



M 材質 SUJ2
H 硬度 45~50HRC

① ℓ_1 ・ ℓ_2 寸法は参考値です。外径の研磨工程でカタログ値より大きくなることがあります。

ℓ_1	ℓ_2	$M \times P$	ℓ	D_{m6}	型式		L	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価
					Type	D				
2.0	MSTM	5	10 15 20 25 30		20	30				
		6	10 15 25 35 40 50		30	40				
		8								