

追加加工価格も数量スライド適用 P.43

■給油タイプ

RoHS **VGBL** (ロックタイト接着タイプ)

材質 SUJ2
硬度 58HRC~

RoHS **VGBH** (ロックタイト接着タイプ)

材質 SUJ2
硬度 58HRC~

D	型式 Type	d	L	¥基準単価 1~9本
12	VGBL	8	10 13 16 20	3,330
14		10	10 13 16 20 22 25	3,420
18		13	13 16 20 22 25 30	3,600
22		16	16 20 22 25 30 35	3,870
25		20	20 22 25 30 35	4,340
32		25	20 22 25 30 35	5,170

D	型式 Type	d	L	¥基準単価 1~9本
12	VGBH	8	10 13 16 20	3,500
14		10	10 13 16 20 22 25	3,590
18		13	13 16 20 22 25 30	3,790
22		16	16 20 22 25 30 35	4,080
25		20	20 22 25 30 35	4,560
32		25	20 22 25 30 35	5,440

■無給油タイプ

RoHS **VGBZ** (ロックタイト接着タイプ)

材質 FC250 MoS2 (埋設)

RoHS **VGHZ** (ロックタイト接着タイプ)

材質 FC250 MoS2 (埋設)

D	型式 Type	d	L	¥基準単価 1~9本
13	VGBZ	8	10 13 16 20	3,970
16		10	10 13 16 20 22 25	4,060
20		13	13 16 20 22 25 30	4,340
24		16	16 20 22 25 30 35	4,800
28		20	20 22 25 30 35	5,350
34		25	20 22 25 30 35	6,270

D	型式 Type	d	L	¥基準単価 1~9本
13	VGHZ	8	10 13 16 20	4,180
16		10	10 13 16 20 22 25	4,270
20		13	13 16 20 22 25 30	4,560
24		16	16 20 22 25 30 35	5,050
28		20	20 22 25 30 35	5,630
34		25	20 22 25 30 35	6,610

■銅合金・給油タイプ

VSGSF (ロックタイト接着タイプ)

材質 SUJ2+銅合金
硬度 45HRC

VSGBF (ロックタイト接着タイプ)

材質 SUJ2+銅合金
硬度 45HRC

D	型式 Type	d	L	¥基準単価 1~9本
16	VSGSF	10	10 13 16 20	4,180
20		13	13 16 20 25	4,590
24		16	16 20 25 30	4,950
28		20	20 25 30	5,510

D	型式 Type	d	L	¥基準単価 1~9本
16	VSGBF	10	10 13 16 20	4,280
20		13	13 16 20 25	4,780
24		16	16 20 25 30	5,160
28		20	20 25 30	5,730

■銅合金・無給油タイプ

VSGCZ (ロックタイト接着タイプ)

材質 SUJ2+銅合金
硬度 45HRC

VSGFZ (ロックタイト接着タイプ)

材質 SUJ2+銅合金
硬度 45HRC

D	型式 Type	d	L	¥基準単価 1~9本
16	VSGCZ	10	10 13 16 20	4,580
20		13	13 16 20 25	4,950
24		16	16 20 25 30	5,400
28		20	20 25 30	6,050
34		25	25 30	6,920

D	型式 Type	d	L	¥基準単価 1~9本
16	VSGFZ	10	10 13 16 20	4,760
20		13	13 16 20 25	5,140
24		16	16 20 25 30	5,610
28		20	20 25 30	6,270
34		25	25 30	7,100

■焼結合金(固体潤滑剤分散型)・無給油タイプ 製品概要 P.912

RoHS **VGBM** (ロックタイト接着タイプ)

材質 特殊焼結合金

RoHS **VGHM** (ロックタイト接着タイプ)

材質 特殊焼結合金

D	型式 Type	d	L	¥基準単価 1~9本
16	VGBM	10	10 13 16 20	5,090
20		13	13 16 20 25	5,500
24		16	16 20 25 30	6,000
28		20	20 25 30	7,020

D	型式 Type	d	L	¥基準単価 1~9本
16	VGHM	10	10 13 16 20	5,290
20		13	13 16 20 25	5,710
24		16	16 20 25 30	6,230
28		20	20 25 30	7,270

Order
注文例Delivery
出荷日型式 - L
VGBH 10 - 16

2 日目出荷

ストーク T 当日出荷 1,600円/1本 正午迄
ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄

①ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円
②VSG□F・VSG□Z・VGBM・VGHMはストークT適用不可。
③土曜日が実働日数に重なる場合、3日目出荷となります。

Price
価格

■数量スライド価格(①1円未満切り捨て) ② P.39

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1~9 10~19 20~49 50 ~	
値引率	基準単価 5% 10% お見積り	

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

- 給油タイプ摺動部(内面)構造
かじり付き防止のため摺動部に6mmピッチ、幅1.5mm、深さ0.5mm、貴通仕様のスパイラル状の給油溝を切っております。
- 固定方法 ロックタイト接着
ロックタイトNo.638 P.880
- ピン・ブシュクリアランス(片側) 2.5~4.5μm
- 無給油タイプ(焼結合金は除く)はストローク1mm以上でご使用ください。

Alterations
追加加工型式 - L(LC) - (DRC)
VGBH 10 - LC125

Alterations Code	L寸法変更 LC	ロックタイト用溝加工 DRC
Spec.	L寸法変更 ●VGBH・VGHM ●VGBL・VGBM 指定0.1mm単位 d 公差 8 8.0~19.9 10 8.0~24.9 8.0~19.9 13 10.0~29.9 10.0~24.9 16 13.0~34.9 13.0~29.9 20 16.0~34.9 16.0~29.9 25 20.0~34.9 ②VGHZ・VGBZ・VSG□F・VSG□Zは不可	●ヘッド付タイプ ●ストレートタイプ ロックタイト用溝加工 ●ヘッド付タイプ…… $\ell = \frac{1}{2} - 2$ ●ストレートタイプ…… $\ell = \frac{1}{2}$ ③VGBH・VGBL・VGHZ・VGBZは L=10適用不可 ④LCと併用不可
	¥/1Code 1,500	600