

PRECISION CARBIDE LIMITED GAUGES
精密級 超硬限界ゲージ
一片口段付タイプ・両口タイプ

追加工価格も数量スライド適用 P.43

本製品には品質保証書を添付します。

RoHS

VGSA1.6~6

VGSA1.6 取手部端面形状

VGSA8~10

① 取手部
材質 アルミ
表面処理 ブラックアルマイト

② ゲージ部
材質 V20
硬度 88 ~ 89HRA

RoHS

VGWA1.6~6

VGWA1.6 取手部端面形状

VGWA8~10

① 取手部
材質 アルミ
表面処理 ブラックアルマイト

② ゲージ部
材質 V20
硬度 88 ~ 89HRA

L		B	C	F	H	型式		P(適用ノミナル値) 指定0.001mm単位	S・T 指定0.001mm単位	¥基準単価1～4本	
VGSA	VGWA					Type	No.			VGSA	VGWA
40	40	3	2	35	5	VGSA VGWA	1.6	0.300～1.600	0.300～1.700	20,000	23,100
48	48	5	3	40	8		2.0	1.601～2.000	1.501～2.100	18,500	20,800
50	50	6	4				2.5	2.001～2.500	1.901～2.600	16,500	17,900
							3	2.501～3.000	2.401～3.100		
57	57	10	7				50	10	4	3.001～4.000	
67	67			5	4.001～5.000				3.901～5.100		
70	73								6	5.001～6.000	4.901～6.100
		8	6.001～8.000						5.901～8.100	17,200	
		10	8.001～10.000						7.901～10.100	17,500	18,600

公差表示
公差表示は図のようにSとTの値は刻印をしないでP寸法との差を表示します。

● S+0.003<T
● P寸法は適用ノミナル値 (測定する基準寸法)

Order 注文例
型式 - P - S - T
VGSA 4 - P3.500 - S3.502 - T3.510

Alterations 追加加工
型式 - P - S - T - (BC・CC・MC)
VGSA 4 - P3.500 - S3.502 - T3.510 - BC8-MC-S5011

Delivery 出荷日
5 日目出荷

 Price 価格	■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39 <table> <tr> <th>数量区分</th> <th colspan="5">標準対応</th> <th>個別対応大口</th> </tr> <tr> <td>数量</td> <td>1 ~ 4</td> <td>5 ~ 9</td> <td>10 ~ 19</td> <td>20 ~ 50</td> <td>51 ~</td> <td></td> </tr> <tr> <td>値引率</td> <td>基準単価</td> <td>5%</td> <td>10%</td> <td>15%</td> <td>お見積り</td> <td></td> </tr> </table> ●表示数量超えはWOSにてご確認ください。	数量区分	標準対応					個別対応大口	数量	1 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 19	20 ~ 50	51 ~		値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り		<table> <tr> <td data-bbox="675 1599 790 1611">  </td> <td data-bbox="790 1599 960 1611"> BC 全長Lは(B-BC)短くなります。 </td> <td data-bbox="960 1599 1234 1611"> 1,200 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="675 1611 790 1622">  </td> <td data-bbox="790 1611 960 1622"> CC 1≦CC<C 指定0.1mm単位 全長Lは(C-CC)短くなります。 </td> <td data-bbox="960 1611 1234 1622"> 1,200 </td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="675 1622 1234 1636"> 公差表示面の反対側に刻印を記入します。 </td> </tr> </table>		BC 全長Lは(B-BC)短くなります。	1,200		CC 1≦CC<C 指定0.1mm単位 全長Lは(C-CC)短くなります。	1,200	公差表示面の反対側に刻印を記入します。		
数量区分	標準対応					個別対応大口																										
数量	1 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 19	20 ~ 50	51 ~																											
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り																											
	BC 全長Lは(B-BC)短くなります。	1,200																														
	CC 1≦CC<C 指定0.1mm単位 全長Lは(C-CC)短くなります。	1,200																														
公差表示面の反対側に刻印を記入します。																																

Alterations		Code	Spec.	¥/1Code
VGSA	VGWA			
		BC	1≦BC<B 指定0.1mm単位 全長Lは(B-BC)分短くなります。	1,200
		CC	1≦CC<C 指定0.1mm単位 全長Lは(C-CC)分短くなります。	1,200
		MC	公差表示面の反対側に刻印を記入します。 [指定方法] MC-S5011 (加工範囲) ・最大文字数 : 12文字 (数字のみ連続する場合、8文字まで) ・印字種類 : アルファベット・数字 (ハイフオン/スラッシュ) (プラス) * (アスタリスク) (ピリオド)	800

PRECISION CARBIDE LIMITED GAUGES
精密級 大口超硬限界ゲージ
一片口段付タイプ・両口タイプ

追加工価格も数量スライド適用 P.43

本製品には品質保証書を添付します。

RoHS

VGSB

① 取手部
材質 アルミ
表面処理 ブラックアルマイト

② ゲージ部
材質 V20
硬度 88 ~ 89HRA

RoHS

VGWB

① 取手部
材質 アルミ
表面処理 ブラックアルマイト

② ゲージ部
材質 V20
硬度 88 ~ 89HRA

L		B	C	d	F	G	H	型式		P(適用ノミナル値) 指定0.001mm単位	S・T 指定0.001mm単位	¥基準単価1~4本	
VGSB	VGWB							Type	No.			VGSB	VGWB
86	92	12	8	7	60	6	12	VGSB VGWB	14	10.000 ~ 14.000	9.901 ~ 14.100	22,300	20,900
104	112	16	10	9	70	8	14		18	14.001 ~ 18.000	13.901 ~ 18.100	27,900	26,900
108	120			12		12	17		24	18.001 ~ 24.000	17.901 ~ 24.100	31,900	31,200

公差表示
公差表示は図のようにSとTの値は刻印をしないでP寸法との差を表示します。

● S+0.003<T
● P寸法は適用ノミナル値 (測定する基準寸法)

Order 注文例
型式 - P - S - T
VGSB 14 - P13.500 - S13.495 - T13.510

Alterations 追加加工
型式 - P - S - T - (AC・MC)
VGSB 14 - P13.500 - S13.495 - T13.510 - AC-MC-S5011

Delivery 出荷日
8 日目出荷

Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応	個別対応大口			
数量	1~4	5~9	10~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations		Code	Spec.	¥/1Code
VGSB	VGWB			
		AC	ゲージ首部に図のようにφ2のエア穴加工をします。	2,000
		MC	公差表示面の反対側に刻印を記入します。 [指定方法] MC-S5011 (加工範囲) ・最大文字数 : 12文字 (数字のみ連続する場合、8文字まで) ・印字種類 : アルファベット・数字 (ハイフオン/スラッシュ) (プラス) * (アスタリスク) (ピリオド)	800

検査治具用部品