

キー溝付ジェクタパンチ  
-ノーマル・WPC®処理-

・ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチプランク ❷ P.350  
・ジェクタピン詳細は、ジェクタピンセット ❷ P.355

RoHS10

ノーマル

WPC®処理

シャング径D公差

材質M

硬度H

型式Type

刃先形状

刃先長さB

シャング径公差Dはm5・+0.005/0選択

ノーマルSKJ

WPC®処理W-SKJ

ノーマルA-SKJ

WPC®処理AW-SKJ

刃先形状は下記A D R E Gより選択

ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値) ❷ P.354  
WPC®処理の刃先先端エッジ部は微小Rがつきます。

刃先形状A

刃先形状D

刃先形状R

刃先形状E

刃先形状G

型式				L										指定0.01mm単位				0.1mm単位	T	B	U キー溝 深さ	M
Type	刃先形状	<sup>B</sup> 刃先長さ	D											(A)	D R E G		(R D)					
				min. P max.				P-Kmax.	P-Wmin.	R												
(D <sub>m5</sub> ) ノーマル SKJ	<div><div>A</div><div>D</div><div>R</div><div>E</div><div>G</div></div>	S	6	(40)	50	60	70	80		2.00~	5.99	5.97	2.00	0.15 W <sub>2</sub> 未満 (D 0のみ指定可)	T>5.0 ※	8	1.0	3				
WPC®処理 W-SKJ			8	(40)	50	60	70	80	90	100	3.00~	7.99	7.97						3.00	13	1.5	5
			10	(40)	50	60	70	80	90	100	3.00~	9.99	9.97						3.00			
			13	(40)	50	60	70	80	90	100	6.00~	12.99	12.97						6.00			
		16	(40)	(50)	60	70	80	90	100	10.00~	15.99	15.97	6.00									
(D <sub>0</sub> <sup>+0.005</sup> ) ノーマル A-SKJ		L	6		50	60	70	80		2.00~	5.99	5.97	2.00			13	1.0	3				
			8		50	60	70	80	90	100	3.00~	7.99	7.97						3.00			
			10		50	60	70	80	90	100	3.00~	9.99	9.97						3.00			
			13		50	60	70	80	90	100	6.00~	12.99	12.97						6.00			
WPC®処理 AW-SKJ			16		60	70	80	90	100	10.00~	15.99	15.97	6.00			19	1.5	6				

※ キー溝不要の場合は、T寸法を全長Lと同じ寸法でご指定ください。  
① L(40)→B=6 全長が(40)の場合、刃先長さは一律6mmになります。  
② L(50)→B=13 全長が(50)の場合、刃先長さは一律13mmになります。

Order注文例

型式 - L - P - W - R(RD) - T

A-SKJAS13 - 80 - P8.24 - T20.0

① キー溝不要の場合はT=Lで指定

Delivery出荷日

③ 日目出荷

③ 日目出荷

③ 日目出荷

③ 日目出荷

③ 日目出荷

③ 日目出荷

Alterations追加加工

型式 - L(LC・LCT) - P(PC) - W(WC) - R(RD) - T - (BC・KC・NKC...etc.)

A-SKJAL13 - 80 - P8.24 - T20.0 - LKC

追加工

記号

刃先形状

追加工

記号

刃先形状

刃先

全長

追加工

記号

刃先形状

追加工

記号

刃先形状

■キー溝付パンチ用 固定キー ❷ P.363

PSKB PSKBH PSKS PSKJ PSK PSKPP PSKH PSKW