

■R・Lタイプ

RoHS10 **TCPA** (1文字)

A	B	C	M×P	d	h	D ₁	W	Y	D _{m6}	取付ボルト	型式	CHR 文字	
—	—	—	M4×P0.7	—	—	8	5	3	10	±0.015	M4	TCPA	10
—	—	—	M6×P1.0	—	—	12	8	6	14	±0.018	M6		14
1.5	4.5	5.7	M6×P1.0	9	10	14	4	3.2	16	±0.018	M5	TCPB	16
3.5	4	6.5				18	8	8	20	±0.021	M8	TCPB	20
2.5	6.5	8.5	M10×P1.5	13.5	7	—	5.5	5	20	+0.021	M8	TCPBT	20

■フリータイプ

RoHS10 **TCPBS** (1文字)

A	B	C	M×P	d	h	D ₁	W	Y	D _{m6}	取付ボルト	型式	CHR 文字
2	5.2	—	M6×P1.0	9	10	2.5	3.5	16	+0.018	M5	TCPBS	16
3.5	5.2	—				4	6	20	+0.007		TCPBS	20
5.5	4	—				6	8	24	+0.021		TCPBS	24
3.5	4.75	5.6				4	5.5	20	+0.008		TCPBS	20
5.5	4	8				6	8	24	+0.021		TCPBS	24
5.5	4	5				4	6	24	+0.008		TCPBS	24
4.5	5.8	8	M10×P1.5	13.5	7	5.5	5.5	24	+0.021	M8	TCPBT	24
4.5	6	5				3.3	5	24	+0.008		TCPBT	24

Order 注文例 型式 - CHR 実際の刻印
TCPB 20 - L TCPCTT 24 - R4L TCPCTH 24 - R4L

Delivery 出荷日 3 日目出荷

Example 使用例 1.取付位置
①製品にマークが付いても関係のない所に取付けてください。
②パンチが当たる部位でできるだけ水平な面を選び、面に対し垂直に取付けてください。
2.ボルト締付とし、取付面より0.25mm出してください。
(製品喰込み量0.25mm)

■シム

RoHS10 **TCIM** (適用 TCPB用 TCPBW用)
TCIMT (適用 TCPBT用 TCPBWT用)

Type	呼び径	D ₁	A
TCIM	16	14	1.5
	20	18	3.5
	24	22	5.5
TCIMT	20	18	2.5
	24	22	4.5

Order 注文例 型式 - CHR 実際の刻印
TCPB 20 - L TCPCTT 24 - R4L TCPCTH 24 - R4L

Delivery 出荷日 3 日目出荷

Example 使用例 1.取付位置
①製品にマークが付いても関係のない所に取付けてください。
②パンチが当たる部位でできるだけ水平な面を選び、面に対し垂直に取付けてください。
2.ボルト締付とし、取付面より0.25mm出してください。
(製品喰込み量0.25mm)

ミスミ ブレス 2017 型番チェックサービスもご利用ください。

RoHS10 **TCPTS** (1文字)

Type	文字数	取付ボルト
1M (1文字)	1M	M5
2M (2文字)	2M	
3M (3文字)	3M	

TCPTL (2文字)

Type	文字数	取付ボルト
2M (2文字)	2M	M8
3M (3文字)	3M	

文字例 (L) R Rには縁が付きません (L & R) R & R共に縁が付きません

実際の刻印 文字数1M 文字数2M 文字数3M

Example 使用例 鋳物等の傾斜面に刻印が必要な際にご利用いただけます。

RoHS10 **TCPTS** (1文字)

A	B	C	M×P	d	h	W	Y	文字数	D _{m6}	取付ボルト	型式	CHR 文字
3.5	5.2	—	M6×P1.0	9	10	4	6	1M	20	M5	TCPTS	1M 20
5.5	4	—				6	8	24	+0.021			2M 24
3.5	4.75	5.6				4	5.5	2M	20			3M 24
5.5	4	8				6	8	24	+0.008			2M 24
5.5	4	5				4	6	3M	24			3M 24
4.5	5.8	8	M10×P1.5	13.5	7	5.5	5.5	2M	24	M8	TCPTL	2M 24
4.5	6	5				3.3	5	3M	24			3M 24

Order 注文例 型式 - L - G - CHR 実際の刻印
TCPTS1M20 - 25 - G3 - L
TCPTL3M24 - 20 - G10 - R4L

Delivery 出荷日 3 日目出荷

Example 使用例 鋳物等の傾斜面に刻印が必要な際にご利用いただけます。

■シム

RoHS10 **TCIM** (適用 TCPB用 TCPBW用)
TCIMT (適用 TCPBT用 TCPBWT用)

Type	呼び径	D ₁	A
TCIM	16	14	1.5
	20	18	3.5
	24	22	5.5
TCIMT	20	18	2.5
	24	22	4.5

注記 (16)はTCIMのみになります。
(16)呼び径はTCPB・TCPBT・TCPBW・TCPBWTの外径寸法です。

Order 注文例 型式 - T
TCIM 16 - 0.05

Delivery 出荷日 2 日目出荷

Example 使用例 ストーク T ストーク A