

パンチをリテーナにセットして納入します。詳細 **P.911**

パンチをリテーナにセットして納入します。詳細 **P.911**

－刃先形状**A**用－

型式	リテーナ No.	構成部品				
		①	②	③	④	⑤
AP-AP	AA1	○	○	○	○	○
APAR	AA2	○		○	○	○
BPC	—		○			
AP-AN	AA3	○				

－刃先形状**DREG**用－

型式	リテーナ No.	構成部品				
		①	②	③	④	⑤
AP-FP	AF1	○	○	○	○	○
APFR	AF2	○	○	○	○	○
BPC	—		○			
AP-FN	AF3	○				

① ② ③ ④ ⑤

RoHS10

－刃先形状**A**用－

－刃先形状**DREG**用－

① 材質 S45C
S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)
② 材質 SCM440相当
H 硬度 56～60HRC (深度1mm)
③ 六角穴付ボルト
緩み防止処理付

型式		D	D _{G6}	A	B	C	E	F	G	H	J	R	D ₁	d	d ₁	t	A 付属品 ③④⑤
Type																	
A 用 AP-AP (①②③④⑤) APAR (①③④⑤) BPC (②) AP-AN (①)	DREG 用 AP-FP (①②③④⑤) APFR (①③④⑤) BPC (②) AP-FN (①)	10	+0.014 +0.005	37	20	21	35	20	10	9	29	9.5	14	9	10	10	③ボルトM8-40 ④MSTM6-30 ⑤スクリーブラグM8
		13	+0.017 +0.006	43	26	23	38		13	11	32	12					
		16		44	24	26	40			12	34	14					
		20	+0.020 +0.007	48	28	27	42		16	14	36	17	17	11	12	14	③ボルトM10-40 ④MSTM6-30 ⑤スクリーブラグM8
		25		50	30	30	46		18	17	39	19.5					

Order
注文例

型式

AP-AP 10

Delivery
出荷日

在庫品

－刃先形状**A**用－

型式	リテーナ No.	構成部品				
		①	②	③	④	⑤
FP-AP	FA1	○	○	○	○	○
FPAR	FA2	○		○	○	○
BPC	—		○			
FP-AN	FA3	○				

－刃先形状**DREG**用－

型式	リテーナ No.	構成部品				
		①	②	③	④	⑤
FP-FP	FF1	○	○	○	○	○
FPFR	FF2	○	○	○	○	○
BPC	—		○			
FP-FN	FF3	○				

① ② ③ ④ ⑤

RoHS10

－刃先形状**A**用－

－刃先形状**DREG**用－

① 材質 S45C
S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)
② 材質 SCM440相当
H 硬度 56～60HRC (深度1mm)
③ 六角穴付ボルト
緩み防止処理付

型式		D	D _{G6}	A	B	C	E	F	G	H	J	R	D ₁	d	d ₁	t	A 付属品 ③④⑤
Type																	
A 用 FP-AP (①②③④⑤) FPAR (①③④⑤) BPC (②) FP-AN (①)	DREG 用 FP-FP (①②③④⑤) FPFR (①③④⑤) BPC (②) FP-FN (①)	10	+0.014 +0.005	37	20	21	35	20	10	9	29	9.5	14	9	10	10	③ボルトM8-40 ④MSTM6-30 ⑤スクリーブラグM8
		13	+0.017 +0.006	43	26	23	38		13	11	32	12					
		16		44	24	26	40			12	34	14					
		20	+0.020 +0.007	48	28	27	42		16	14	36	17	17	11	12	14	③ボルトM10-40 ④MSTM6-30 ⑤スクリーブラグM8
		25		50	30	30	46		18	17	39	19.5					

Order
注文例

型式

FP-AP 10

Delivery
出荷日

●**A**用
●バックিংプレート**BPC** (**DREG**用共通)

在庫品

●**DREG**用

2 日目出荷 ストック**T**
ストック**A**