

# LOCATING PILOT PINS 位置決めパイロットピン

**オネジタイプ** RoHS10

**SLTL** (P寸固定)  
**SLTLH** (P寸・B寸指定)

① SLTLは上記の先端形状になります。  
② SLTLHは(S)≒1.6×Pとなります。  
\*1 SLTL6・SLTLH8は2となります。\*2 SLTL6・SLTLH8は2.5となります。

材質 SKS93  
硬度 37~43HRC

M×P	F	S	型式 Type	P	B	M×P	F	型式 Type	No.	P 指定0.01mm単位	B 指定1mm単位
5×0.8	12	10	(P寸固定) SLTL	6	5	10	5×0.8	(P寸・B寸指定) SLTLH	8	6.00~8.00	5~50
6×1.0				8			8.00~10.00				
8×1.25				9			10.00~12.00				
10×1.5				10			12.00~14.00				
12×1.75				12			14.00~16.00				
12×1.75	15	17	SLTL	14	15	20	10×1.5	14	12.00~14.00		
16×2.0				15	15	20	12×1.75	16	14.00~16.00		
				16	20	25	16×2.0	20	16.00~20.00		

**インローオネジタイプ** RoHS10

**SLPSH** (P寸・B寸・T寸指定)

① (S)≒1.6×Pとなります。  
② D8は2となります。\*2 D8は2.5となります。

材質 SKS93  
硬度 37~43HRC

M×P	F	型式 Type	D	P 指定0.01mm単位	B 1mm単位	T 1mm単位
6×1.0	12	(P寸・B寸・T寸指定) SLPSH	8	6.00~8.00	5~60	3~15
8×1.25			10	8.00~10.00		
12×1.75	13		10.00~12.00			
16×2.0	16		12.00~14.00			
	20		14.00~16.00			
	25	16.00~20.00				

Order 注文例

型式 - P - B - T

SLTL 8 - B10  
SLTLH 14 - P13.80 - B20  
SLPSH 16 - P14.00 - B60 - T15

Delivery 出荷日

●SLTL 3 日目出荷

●SLTLH・SLPSH 3 日目出荷

ストーク T  
ストーク A

Alterations 追加加工

型式 - P - B - T - (SC・RC・LAN)

SLPSH 10 - P8.50 - B10 - T3 - SC9-RC-LAN

Example 使用例

追加加工	記号	詳細
	SC	先端テーパ長さ変更 8<SC<S 指定1mm単位
	RC	ニゲ溝をR0.5に変更します。 ①P寸により、R0.5が維持できない場合があります。 ②SLPSHのみ適用
	LAN	レンチ穴をなくします。

**メネジタイプ** RoHS10

**SNST** (P寸固定)  
**SNSTH** (P寸・B寸指定)

① (S)≒1.6×Pとなります。

材質 SKS3  
硬度 60~63HRC

M×P	型式 Type	P	B	M×P	型式 Type	No.	P 指定0.01mm単位	B 指定0.1mm単位
4×0.7	(P寸固定) SNST	6	10	5×0.8	(P寸・B寸指定) SNSTH	6	6.00~7.00	10.0~80.0
5×0.8		8				7.00~8.00		
		10	8.01~10.00					
		12	10.00~12.00					
		15	12.01~13.00					
6×1.0		16	30	40	15	13.01~15.00		
8×1.25		20	40	50	16	15.01~16.00		
					20	16.00~20.00		

**小頭メネジタイプ** RoHS10

**SDSTH** (P寸・B寸指定)

●ニゲ溝詳細 (R0.2) (0.1) 以下

材質 SKS3  
硬度 60~63HRC

Dg6	M×P	L (S)	型式 Type	D	P 指定0.01mm単位	B 指定0.1mm単位
8	M5×0.8	15	(P寸・B寸指定) SDSTH	8	6.00~7.00	3.0~20.0
10				-0.014	M6×1.0	7
13	-0.006	M8×1.25		13	9.00~12.00	3.0~50.0
16	-0.017			16	12.00~15.00	
20	-0.007 -0.020	M10×1.5		24	20	15.00~18.00

**小頭片付タイプ** RoHS10

**SDKLH** (P寸・B寸指定)

●ニゲ溝詳細 (R0.2) (0.1) 以下

材質 SKS3  
硬度 60~63HRC

Dg6	型式 Type	D	P 指定0.01mm単位	B 指定0.1mm単位
13	(P寸・B寸指定) SDKLH	13	7.00~9.00	3.0~30.0
16		-0.017	16	9.00~12.00
20		-0.007	20	12.00~15.00
25		-0.020	25	15.00~20.00

Order 注文例

型式 - P - B

SNST 8 - B10  
SDSTH 13 - P11.48 - B28.0

Delivery 出荷日

3 日目出荷

Alterations 追加加工

型式 - P - B - (RC・LAN)

SDKLH13 - P7.00 - B3.0 - RC-LAN

追加加工	記号	詳細
	RC	ニゲ溝をR0.5に変更します。 ①P寸により、R0.5が維持できない場合があります。 ②SDSTH・SDKLHのみ適用
	LAN	レンチ穴をなくします。 ③SDKLHのみ適用

Example 使用例

■互換表

旧規格	強化版
SNSTH	SNSTHM H-SNSTHM
SDSTH	SDSTHM H-SDSTHM
SDKLH	SDKLHM H-SDKLHM

強度、耐摩耗性が向上した強化版もあります。ご利用ください。  
※P.1207・1208