



製品安全データシート
製品名 Loctite 3556
初版 平成 20 年 6 月 25 日
改訂 平成 21 年 10 月 28 日
管理番号 : 279952-1

Product Safety & Regulatory Affairs

1. 化学物質等及び会社情報

製品コード : 279952
製品名 : **Loctite 3556**
会社名 : ヘンケルジャパン株式会社
住所 : 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
電話番号 : 045-758-1820 (ヘンケル技術センター コールセンター)
ファックス番号 : 045-758-1826 (ヘンケル技術センター コールセンター)

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

未分類または分類できない

分類の名称 : 分類基準に該当しない
物理的及び化学的危険性 : 僅かに引火性がある。
人の健康に対する有害性 : 眼及び皮膚に刺激性がある。飲み込んだ場合僅かに有害性がある。吸入すると有害である。変性アクリルアミドは皮膚浸透性がある。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物 : 混合物
化学特性 : 紫外線硬化型接着剤

危険有害成分及び濃度

成分	w t %
脂肪族ウレタンアクリレートオリゴマー	30 ~ 40
変性アクリルアミド	20 ~ 30
ウレタンアクリレートコポリマー	10 ~ 20
アクリル酸エステル	10 ~ 20
多官能ウレタンアクリレートエステル	1 ~ 10
メタクリレートエステル	1 ~ 10
ジアクリル酸 = 1, 6 - ヘキサンジイル	2.0
シリカ*	1 ~ 10
光開始剤	1 ~ 10

* 労働安全衛生法通知対象物質

4. 応急処置

吸入した場合 : 空気の新鮮な場所へ移動させる。異常がある場合は医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合 : 直ちに石鹸と水でよく洗い流す。刺激等見られたら医師の診断を受ける。



製品安全データシート

製品名 Loctite 3556

初版 平成 20 年 6 月 25 日

改訂 平成 21 年 10 月 28 日

管理番号 : 279952-1

Product Safety & Regulatory Affairs

眼に入った場合： 直ちに流水で 15 分以上洗眼し、眼科医の診察を受ける。

飲み込んだ場合： 口の中を水ですすぐ。無理に吐かせない。安静にし直ちに医師の診察を受ける。

5 . 火災時の措置

消火方法： 火元への燃焼元を絶ち、適切な保護具（耐火服、手袋、自呼吸式マスク）を着用し指定消火器を使用して風上から作業する。有害なガスの発生が考えられるので燃焼時に発生した蒸気は吸入しないようにする。

消火剤： 炭酸ガス、泡、粉末

6 . 漏出時の措置

人体に対する注意事項：直ちに換気を行う。保護具を着用し不活性な物質にすくい取り密閉できる容器に回収し廃棄するまで安全な場所へ保管する。

環境に対する注意事項：下水等流れ出ないよう流出防止を図る。

7 . 取扱い及び保管上の注意

取扱い 技術的対策： 保護具を着用し眼や皮膚に接触しないよう又、蒸気の吸入を避ける。火気厳禁

注意事項： 換気された場所で使用すること。

安全取扱注意事項：取扱いに関しては、十分注意すること。

保管 技術的対策： 特に無し

保管条件： 直射日光を避けて冷暗所に保管。

容器包装材料： 現容器にて密閉して保管。

8 . 暴露防止及び保護措置

保護具： 保護めがね又は、ゴーグル、保護手袋（ゴム、ポリエチレン製等）

状況に応じて局所排気装置等の適切な換気装置を設置する。

9 . 物理的及び化学的性質

外観： 淡黄色液体

臭い： マイルド

pH： 該当しない

融点/凝固点： データ無し

沸点： 149 以上

引火点： 89.5

自然発火温度： データ無し

燃焼又は爆発範囲： データ無し

蒸気圧： データ無し

蒸気密度： データ無し



製品安全データシート

製品名 Loctite 3556

初版 平成 20 年 6 月 25 日

改訂 平成 21 年 10 月 28 日

管理番号：279952-1

Product Safety & Regulatory Affairs

比重： 1.0856
溶解性： 水にわずか
オクタノール/水分配係数：データ無し
分解温度： データ無し

10. 安定性及び反応性

安定性： 通常の使用においては安定。
特定条件下で生じる危険な反応： 特に無し
危険有害な分解生成物： データ無し

11. 有害性情報

局所効果： 眼及び皮膚に刺激性がある。飲み込んだ場合僅かに有害性がある。吸入すると有害である。変性アクリルアミドは皮膚浸透性がある。

12. 環境影響情報

現時点でデータ無し

13. 廃棄上の注意

都道府県条例に基づき焼却するか、産業廃棄物として許可を受けた専門業者に委託する。

14. 輸送上の注意

UN Number: 無し
IATA: 該当しない
IMO: 該当しない

荷役作業は丁寧慎重に行い、包装容器を破損、転倒しないように取扱う。取扱いに際しては、必ず保護具を着用して作業する。そのほか、危険有害性の要約、取扱い及び保管上の注意、安全性及び反応性の項を参照するほか、関係法令の定めるところに従う。

15. 適用法令

消防法： 危険物第四類第三石油類
労安法： 名称等を通知すべき有害物（シリカ）
PRTR法： 第1種指定化学物質（政令番号306-ジアクリル酸 = 1, 6 - ヘキサンジイル）
毒劇物法： 該当しない



製品安全データシート

製品名 Loctite 3556
初版 平成 20 年 6 月 25 日
改訂 平成 21 年 10 月 28 日
管理番号 : 279952-1

Product Safety & Regulatory Affairs

16. その他の情報

参考文献 : 193364-0 193364 Henkel corporation MSDS43407/IDH1170646
JIS Z 7250 : 2005

本 MSDS の内容に関するお問い合わせ :

ヘンケルジャパン株式会社
製品安全性及び規制業務担当
横浜市磯子区新磯子町 27-7
Tel: 045-758-1780
Fax: 045-758-1771
作成者 近藤 由紀子

本製品の技術的なお問い合わせ :

ヘンケルジャパン株式会社
技術サービスグループ
横浜市磯子区新磯子町 27-7
Tel: 045-758-1810
Fax: 045-758-1753

危険・有害性の評価は必ずしも十分でないので取扱いには十分注意して下さい。この情報は、新しい知見及び試験等により改正されることがあります。又、注意事項は通常の実施を前提としたものであって、特殊な取扱いの場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。