



製品安全データシート

製品名 Loctite 577

初版 平成 6 年 8 月 26 日

改訂 平成 21 年 11 月 12 日

管理番号 : 168431-5

Product Safety & Regulatory Affairs

1. 化学物質等及び会社情報

製品コード : 168431
製品名 : **Loctite 577**
会社名 : ヘンケルジャパン株式会社
住所 : 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
電話番号 : 045-758-1820 (ヘンケル技術センター コールセンター)
ファックス番号 : 045-758-1826 (ヘンケル技術センター コールセンター)

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

* 分類対象外または分類できない

その他

最重要危険有害性

分類の名称 : 分類基準に該当しない。
物理的及び化学的危険性 : 僅かに引火性がある。
人の健康に対する有害性 : 眼に刺激性が有る。皮膚の敏感な人が長時間若しくは繰り返し接触すると炎症を起こす恐れがある。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物 : 混合物
化学特性 : 接着剤

危険有害成分及び濃度

成分	w t %
ポリグリコールジメタクリレート	40~50
ポリグリコールジオクタノエート	10~20
ポリビニルアセテート	10~20
ラウリルメタクリレート	1~10
ポリテトラフルオロエチレン	1~10
ポリエチレン	1~10
シリカ*	1~10

* 労働安全衛生法通知対象物質

4. 応急処置

皮膚にかかった場合 : 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと/取り除くこと。



製品安全データシート

製品名 Loctite 577

初版 平成 6 年 8 月 26 日

改訂 平成 21 年 11 月 12 日

管理番号 : 168431-5

Product Safety & Regulatory Affairs

皮膚を流水/シャワーで洗うこと。

眼に入った場合： 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合は、医師の診断/手当てを受けること。

飲み込んだ場合： 直ちに医師に連絡すること。吐かせないこと。

吸入した場合： 空気の清浄な場所に移す。

異常がある場合は医師の診断を受ける。

5 . 火災時の措置

消火方法： 火元への燃焼元を絶ち、適切な保護具（耐火服、手袋、自呼吸式マスク）を着用し指定消火器を使用して風上から作業する。燃焼時に発生した蒸気は吸入しないようにする。

消火剤： 炭酸ガス、泡、粉末又は、水噴霧

6 . 漏出時の措置

人体に対する注意事項： 不活性な材質の物に吸着させ密閉できる容器に回収し廃棄するまで安全な場所に保管する。保護具を着用して作業する。

環境に対する注意事項： 下水等流れ出ないように流出防止を図る。

7 . 取扱い及び保管上の注意

取扱い 技術的対策： 保護具を着用し眼や皮膚に接触しないよう又、蒸気の吸入を避ける。

注意事項： 通常換気

安全取扱注意事項： 特になし。

保管 技術的対策： 凍結を避ける。一度使用した液は容器に戻さない。

保管条件： 冷暗所に保管

容器包装材料： 現容器にて保管する。

8 . 暴露防止及び保護措置

保護具： 通常換気、オープンで乾燥する場合は強制換気を行なう。

安全眼鏡又はゴーグル、不浸透性保護手袋の使用。

9 . 物理的及び化学的性質

外観： 濃黄色ペースト

臭い： マイルド

pH： 3-6

融点/凝固点： データ無し

沸点： データ無し



製品安全データシート

製品名 Loctite 577

初版 平成 6 年 8 月 26 日

改訂 平成 21 年 11 月 12 日

管理番号 : 168431-5

Product Safety & Regulatory Affairs

引火点 : 100 以上
自然発火温度 : データ無し
燃焼又は爆発範囲 : データ無し
蒸気圧 : データ無し
蒸気密度 : データ無し
比重 : 1.15 ~ 1.20
溶解性 : 水に僅か
オクタノール/水分配係数 : データ無し
分解温度 : データ無し

10 . 安定性及び反応性

安定性 : 通常の使用においては安定。
特定条件下で生じる危険な反応 : 特に無し
危険有害な分解生成物 : データ無し

11 . 有害性情報

局所効果 : 短期暴露した場合、眼に刺激性がある。
反復又は長時間皮膚に接触すると皮膚の過敏な人などは、炎症を起こす事がある。

12 . 環境影響情報

現時点でデータ無し

13 . 廃棄上の注意

都道府県条例に基づき焼却するか、産業廃棄物として許可を受けた専門業者に委託する。

14 . 輸送上の注意

UN Number: 無し
IATA : 該当しない
IMO : 該当しない

荷役作業は丁寧慎重に行い、包装容器を破損、転倒しないように取扱う。

取扱いに際しては、必ず保護具を着用して作業する。

そのほか、危険有害性の要約、取扱い及び保管上の注意、安全性及び反応性の項を参照するほか、関係法令の定めるところに従う。

15 . 適用法令

消防法 : 危険物第 4 類第 3 石油類



製品安全データシート

製品名 Loctite 577

初版 平成 6 年 8 月 26 日

改訂 平成 21 年 11 月 12 日

管理番号：168431-5

Product Safety & Regulatory Affairs

労安法： 名称等を通知すべき有害物（シリカ）
PRTR 法： 該当しない
毒劇物法： 該当しない

16. その他の情報

参考文献： 50029-4 128249
JIS Z 7250 : 2005

本 MSDS の内容に関するお問い合わせ：

ヘンケルジャパン株式会社
製品安全性及び規制業務担当
横浜市磯子区新磯子町 27-7
Tel: 045-758-1780
Fax: 045-758-1771
作成者 近藤 由紀子

本製品の技術的なお問い合わせ：

ヘンケルジャパン株式会社
技術サービスグループ
横浜市磯子区新磯子町 27-7
Tel: 045-758-1810
Fax: 045-758-1753

危険・有害性の評価は必ずしも十分でないので取扱いには十分注意して下さい。この情報は、新しい知見及び試験等により改正されることがあります。又、注意事項は通常取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。