



製品安全データシート

製品名 Loctite Fixmaster
High Performance Quartz Top Coat (主剤)
初版 平成 21 年 11 月 17 日
改訂
管理番号 : 157171-0

Product Safety & Regulatory Affairs

1. 化学物質等及び会社情報

製品コード : 157171
製品名 : **Loctite Fixmaster High Performance Quartz Top Coat**
フィックスマスター ハイパフォーマンスクォーツ トップコート (主剤)
会社名 : ヘンケルジャパン株式会社
住所 : 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
電話番号 : 045-758-1820 (ヘンケル技術センター コールセンター)
ファックス番号 : 045-758-1826 (ヘンケル技術センター コールセンター)

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

* 分類対象外または分類できない

その他

最重要危険有害性

分類の名称 : その他の有害物
物理的及び化学的危険性 : 可燃性の液体
人の健康に対する有害性 : 眼に刺激性が有る。皮膚の敏感な人が長時間若しくは繰り返し接触すると炎症を起こす恐れがある。含有するエポキシ樹脂は厚生労働省通達による既存変異化学物質(変異原性が認められた既存化学物質)に指定されている。また感作性物質の為、人に感作を生じさせる恐れがある。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物 : 混合物
化学特性 : エポキシ接着剤 (主剤)

危険有害成分及び濃度

成分	w t %
ビスフェノール F 型エポキシ樹脂	90 ~ 100
酸化チタン *	1 ~ 10
シリカ *	0.1 ~ 1
カーボンブラック *	0.1 ~ 1

* 労働安全衛生法通知対象物質

4. 応急処置

皮膚にかかった場合 : 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと/取り除くこと。
皮膚を流水/シャワーで洗うこと。



製品安全データシート

製品名 Loctite Fixmaster
High Performance Quartz Top Coat (主剤)
初版 平成 21 年 11 月 17 日
改訂
管理番号 : 157171-0

Product Safety & Regulatory Affairs

- 眼に入った場合 : 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合は、医師の診断/手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合 : 直ちに医師に連絡すること。吐かせないこと。
- 吸入した場合 : 空気の清浄な場所に移す。
異常がある場合は医師の診断を受ける。

5 . 火災時の措置

- 消火方法 : 火元への燃焼元を絶ち、適切な保護具 (耐火服、手袋、自呼吸式マスク) を着用し指定消火器を使用して風上から作業する。燃焼時に発生した蒸気は吸入しないようにする。
- 消火剤 : 炭酸ガス、泡、粉末又は、水噴霧

6 . 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項 : 直ちに換気を行う。付近の着火源・高温体及び可燃物を素早く取り除く。少量の場合は、紙タオルやウエス等で拭き取る。
- 環境に対する注意事項 : 下水等に流れ出ないように流出防止を図る。

7 . 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い 技術的対策 : 保護具を着用し眼や皮膚に接触しないよう又、蒸気の吸入を避ける。
注意事項 : 通常換気
安全取扱注意事項 : 特になし。
- 保管 技術的対策 : 一度使用した液は容器に戻さない。
保管条件 : 冷暗所に保管。又、消防法に基づいて適切に保管する。
容器包装材料 : 現容器にて保管する。

8 . 暴露防止及び保護措置

- 保護具 : 保護手袋 (ゴム又はプラスチック製)、安全眼鏡又は、ゴーグル。
局所排気装置等の適切な排気装置

9 . 物理的及び化学的性質

- 外観 : 粘稠液体
臭い : マイルド
pH : 該当しない
融点/凝固点 : データ無し
沸点 : データ無し
引火点 : 249



製品安全データシート

製品名 Loctite Fixmaster
High Performance Quartz Top Coat (主剤)
初版 平成 21 年 11 月 17 日
改訂
管理番号 : 157171-0

Product Safety & Regulatory Affairs

自然発火温度 : データ無し
燃焼又は爆発範囲 : データ無し
蒸気圧 : データ無し
蒸気密度 : データ無し
比重 : 1.26
溶解性 : 水に不溶
オクタノール/水分配係数 : データ無し
分解温度 : データ無し

10 . 安定性及び反応性

安定性 : 通常の使用においては安定。
特定条件下で生じる危険な反応 : 特に無し
危険有害な分解生成物 : データ無し

11 . 有害性情報

局所効果 : 眼に刺激性が有る。皮膚の敏感な人が長時間若しくは繰り返し接触すると炎症を起こす恐れがある。含有するエポキシ樹脂は厚生労働省通達による既存変異化学物質 (変異原性が認められた既存化学物質) に指定されている。また感作性物質の為、人に感作を生じさせる恐れがある。

12 . 環境影響情報

現時点でデータ無し

13 . 廃棄上の注意

都道府県条例に基づき焼却するか、産業廃棄物として許可を受けた専門業者に委託する。

14 . 輸送上の注意

UN Number: 3082
IATA: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. Class9, PGIII(Epoxy resin)
IMO : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. Class9, PGIII(Epoxy resin)

荷役作業は丁寧慎重に行い、包装容器を破損、転倒しないように取扱う。取扱いに際しては、必ず保護具を着用して作業する。そのほか、危険有害性の要約、取扱い及び保管上の注意、安全性及び反応性の項を参照するほか、関係法令の定めるところに従う。

15 . 適用法令

消防法 : 危険物第 4 類第 4 石油類



製品安全データシート

製品名 Loctite Fixmaster
High Performance Quartz Top Coat (主剤)
初版 平成 21 年 11 月 17 日
改訂
管理番号 : 157171-0

Product Safety & Regulatory Affairs

労安法 : 名称等を通知すべき有害物 (シリカ、酸化チタン、カーボンブラック)
PRTR 法 : 該当しない
毒劇物法 : 該当しない

16. その他の情報

参考文献 : 10331000
JIS Z 7250 : 2005

本 MSDS の内容に関するお問い合わせ :

ヘンケルジャパン株式会社
製品安全性及び規制業務担当
横浜市磯子区新磯子町 27-7
Tel: 045-758-1780
Fax: 045-758-1771
作成者 近藤 由紀子

本製品の技術的なお問い合わせ :

ヘンケルジャパン株式会社
技術サービスグループ
横浜市磯子区新磯子町 27-7
Tel: 045-758-1810
Fax: 045-758-1753

危険・有害性の評価は必ずしも十分でないので取扱いには十分注意して下さい。この情報は、新しい知見及び試験等により改正されることがあります。又、注意事項は通常の見扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。



製品安全データシート

製品名 Loctite Fixmaster
High Performance Quartz Top Coat(硬化剤)
初版 平成 21 年 11 月 17 日
改訂
管理番号 : 157278-0

Product Safety & Regulatory Affairs

1. 化学物質等及び会社情報

製品コード : 157278
製品名 : **Loctite Fixmaster High Performance Quartz Top Coat**
フィックスマスター ハイパフォーマンスクォーツ トップコート(硬化剤)
会社名 : ヘンケルジャパン株式会社
住所 : 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
電話番号 : 045-758-1820 (ヘンケル技術センター コールセンター)
ファックス番号 : 045-758-1826 (ヘンケル技術センター コールセンター)

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

皮膚腐食性 / 刺激性	区分 1B
眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性	区分 1
呼吸器感受性又は皮膚感受性	皮膚感受性 区分 1
標的臓器 / 全身毒性 (単回暴露)	区分 2 (呼吸器)

* 記載のないものは分類対象外または分類できない

GHS ラベル要素

絵表示



注意喚起語 危険

危険有害性情報 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
重篤な眼の損傷
アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ
臓器(呼吸器)の障害のおそれ

使用上の注意

保護手袋を着用すること。取扱い後はよく洗うこと。
粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。取扱い後はよく手を洗うこと。粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーを吸入しないこと。
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーを吸入しないこと。



製品安全データシート

製品名 Loctite Fixmaster
High Performance Quartz Top Coat(硬化剤)
初版 平成 21 年 11 月 17 日
改訂
管理番号 : 157278-0

Product Safety & Regulatory Affairs

応急処置

皮膚に付着した場合：多量の水と石鹼で洗うこと。皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断 / 手当てを受けること。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。皮膚刺激が生じた場合、医師の診断 / 手当てを受けること。特別処置が緊急に必要である。

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合は、医師の診断 / 手当てを受けること。取り扱った後、手を洗うこと。

暴露または暴露の懸念がある場合：医師の診断 / 手当てを受けること。

暴露した時、または、気分が悪い時は、医師に連絡すること。

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪い時は、医師の診断 / 手当てを受けること。

漏出物を回収すること。

保管及び廃棄方法 施錠して保管すること。

内容物/容器を地方自治体の規則にしたがって廃棄すること。

製品ラベルの有害性情報は、個別の製品安全データシートの記載内容と異なる場合があります。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物：	混合物
化学特性：	エポキシ系接着剤（硬化剤）
危険有害成分及び濃度	
成分	w t %
ベンジルアルコール	30～40
ホルムアルデヒド-アミンポリマー	30～40
脂肪族アミン	1～10
4, 4 - メチレンビス（シクロヘキサンアミン）	1～10
メタ - キシリレンジアミン*	1～8

* 労働安全衛生法通知対象物質

4. 応急処置

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移動させる。異常がある場合は医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合：石鹼と水で良く洗い流す。

眼に入った場合：直ちに流水で15分間以上洗眼し、眼科医の診察を受ける。

飲み込んだ場合：無理に吐かせない。水を飲ませ希釈する。安静にし直ちに医師の診察を受ける。

5. 火災時の措置

消火方法：火元への燃焼源を絶ち、適切な保護具（耐火服、手袋、自呼吸式マスク）を着用して風上から消火作業をする。燃焼時に有害なガスが発生する可能性があるためガスは吸入しないようにする。



製品安全データシート

製品名 Loctite Fixmaster
High Performance Quartz Top Coat(硬化剤)
初版 平成 21 年 11 月 17 日
改訂
管理番号 : 157278-0

Product Safety & Regulatory Affairs

消火剤 : 炭酸ガス、泡、粉末

6 . 漏出時の措置

人体に対する注意事項 : 換気を行う。適切な保護具を着用し眼や皮膚との接触及び吸入を避ける。不活性な材質のものに吸着させ密封できる容器に回収し廃棄するまで安全な場所に保管する。

環境に対する注意事項 : 下水等に流れないように流出防止を図る。

7 . 取扱い及び保管上の注意

取扱い 技術的対策 : 保護具を着用し、眼、及び皮膚との接触を避ける。
注意事項 : 状況に応じて適切な換気を行い、蒸気の吸入を防ぐ。
安全取扱注意事項 : 取扱いに関しては、十分注意すること。

保管 技術的対策 : 特になし。
保管条件 : 換気された涼しい場所で保管すること。消防法に基づいて適切に保管する。
容器包装材料 : 現容器にて密閉して保管する。

8 . 暴露防止及び保護措置

保護具 : 簡安全眼鏡又は、ゴーグル。
保護手袋 (ゴム又は、プラスチック製)
局所排気装置等の適切な換気装置

9 . 物理的及び化学的性質

物理的状態 : 液体
色 : 淡黄色
臭い : アンモニア臭
pH : アルカリ性
沸点 : 204
密度 : 比重 1.0242
溶解性 : 水に可溶
引火点 : 101
爆発特性 : データ無し
蒸気圧 : データ無し
融点/凝固点 : データ無し
自然発火温度 : データ無し
燃焼又は爆発範囲 : データ無し
蒸気密度 : データ無し
オクタノール/水分配係数 : データ無し



製品安全データシート

製品名 Loctite Fixmaster
High Performance Quartz Top Coat(硬化剤)
初版 平成 21 年 11 月 17 日
改訂
管理番号 : 157278-0

Product Safety & Regulatory Affairs

10. 安定性及び反応性

安定性 : 通常の使用においては安定。
特定条件下で生じる危険な反応 : データ無し。
危険有害な分解生成物 : 特に無し

11. 有害性情報

局所効果 : 吸入もしくは飲み込むと有害である。眼及び皮膚に強い刺激性があり、薬傷を起こす恐れがある。蒸気は気道に刺激性がある。

原料情報

急性毒性-経口 : 含有成分のデータ

メターキシリレンジアミン 区分 4

急性毒性-経皮 : 含有成分のデータ

メターキシリレンジアミン 区分 4

急性毒性-吸入 (蒸気) : 含有成分のデータ

メターキシリレンジアミン 区分 3

皮膚腐食性 / 刺激性 : 含有成分のデータ

メターキシリレンジアミン 区分 1B

眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性 : 含有成分のデータ

メターキシリレンジアミン 区分 1

皮膚感作性 : 含有成分のデータ

メターキシリレンジアミン 区分 1

標的臓器 / 全身毒性 (単回暴露) : 含有成分のデータ

メターキシリレンジアミン 区分 1 (呼吸器)

12. 環境影響情報

現時点でデータ無し

原料情報

水生環境有害性 (急性) : 各成分のデータ

メターキシリレンジアミン 区分 3

水生環境有害性 (慢性) : 各成分のデータ

メターキシリレンジアミン 区分 3



製品安全データシート

製品名 Loctite Fixmaster
High Performance Quartz Top Coat(硬化剤)
初版 平成 21 年 11 月 17 日
改訂
管理番号 : 157278-0

Product Safety & Regulatory Affairs

1 3 . 廃棄上の注意

都道府県条例に基づき焼却するか、産業廃棄物として許可を受けた専門業者に委託する。

1 4 . 輸送上の注意

UN Number: 2735
IATA: Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (1,3-benzenedimethaneamine) Class8, PGIII
IMO: Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (1,3-benzenedimethaneamine) Class8, PGIII

容器に漏れ、破損の無い事を確かめ、転倒、落下、損傷の無いように積み込み荷崩れの防止を確実に行なう。荷役作業は丁寧慎重に行い、包装容器を破損、転倒しないように取扱う。取扱いに際しては、必ず保護具を着用して作業する。そのほか、危険有害性の要約、取扱い及び保管上の注意、安全性及び反応性の項を参照するほか、関係法令の定めるところに従う。

1 5 . 適用法令

消防法 : 危険物第四類第三石油類
労安法 : 名称等通知すべき有害物 (メターキシリレンジアミン)
PRTR 法 : 該当しない
毒劇物法 : 該当しない

1 6 . その他の情報

参考文献 : 00369000
JIS Z 7250 : 2005

本 MSDS の内容に関するお問い合わせ :

ヘンケルジャパン株式会社
製品安全性及び規制業務担当
横浜市磯子区新磯子町 27-7
Tel: 045-758-1780
Fax: 045-758-1771
作成者 近藤 由紀子

本製品の技術的なお問い合わせ :

ヘンケルジャパン株式会社
技術サービスグループ
横浜市磯子区新磯子町 27-7
Tel: 045-758-1810
Fax: 045-758-1753

危険・有害性の評価は必ずしも十分でないので取扱いには十分注意して下さい。この情報は、新しい知見及び試験等により改正されることがあります。又、注意事項は通常の手配を対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。



製品安全データシート

製品名 Loctite Fixmaster
High Performance Quartz (充填剤)
初版 平成 12 年 5 月 25 日
改訂 平成 21 年 11 月 17 日
管理番号 : 167749-2

Product Safety & Regulatory Affairs

1. 化学物質等及び会社情報

製品コード : 167749
製品名 : **Loctite Fixmaster High Performance Quartz**
フィックスマスター ハイパフォーマンスクォーツ(充填剤)
会社名 : ヘンケルジャパン株式会社
住所 : 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
電話番号 : 045-758-1820 (ヘンケル技術センター コールセンター)
ファックス番号 : 045-758-1826 (ヘンケル技術センター コールセンター)

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

発がん性 区分 1A
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) 区分 1(呼吸器系)
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) 区分 1(呼吸器系、腎臓)

GHS ラベル要素

絵表示



注意喚起語 危険

危険有害性情報

発がんのおそれ
呼吸器系の障害
長期又は反復ばく露による呼吸器系、腎臓の障害

予防策

【安全対策】

使用前に取扱説明書を入手すること。
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
必要に応じて個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。
粉じん、ヒュームを吸入しないこと。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。

【応急措置】

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。



製品安全データシート

製品名 Loctite Fixmaster
High Performance Quartz (充填剤)
初版 平成 12 年 5 月 25 日
改訂 平成 21 年 11 月 17 日
管理番号 : 167749-2

Product Safety & Regulatory Affairs

気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。

【保管】

施錠して保管すること。

【廃棄】

内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

製品ラベルの有害性情報は、個別の製品安全データシートの記載内容と異なる場合があります。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物 :

化学特性 : エポキシ系接着剤 充填剤

危険有害成分及び濃度

成分 w t %

シリカ (クオーツ) * 100

* 労働安全衛生法通知対象物質

4. 応急処置

吸入した場合 : 空気の新鮮な場所へ移動させる。異常があれば医師の診察を受ける。

皮膚に付着した場合 : 水と石けんで良く洗い流す。汚染された衣服及び靴は脱ぎ捨てる。

刺激が見られたら医師の診察を受ける。

眼に入った場合 : 直ちに流水で最低 15 分間以上洗眼する。眼科医の診察を受ける。

飲み込んだ場合 : 口の中をすすぎ直ちに医師の診察を受ける。

5. 火災時の措置

消火方法 : 火元への燃焼元を絶ち、適切な保護具 (耐火服、手袋、自呼吸式マスク) を着用し指定消火器を使用して風上から作業する。有害なガスの発生が考えられるので燃焼時に発生した蒸気は吸入しないようにする。

消火剤 : 炭酸ガス、泡、粉末

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項 : 換気を行なう。適切な保護具を着用し眼、皮膚との接触及び吸入を避ける。不活性な材質に吸着させ、密閉できる容器に回収し廃棄するまで安全な場所に保管する。

環境に対する注意事項 : 下水等に流れ出ないように流出防止を図る。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い 技術的対策 : 保護具を着用し眼や皮膚に接触しないよう又、吸入を避ける。

注意事項 : 換気された場所で使用すること。

安全取扱注意事項 : 使用前に使用説明書を入手すること。



製品安全データシート

製品名 Loctite Fixmaster
High Performance Quartz (充填剤)
初版 平成 12 年 5 月 25 日
改訂 平成 21 年 11 月 17 日
管理番号 : 167749-2

Product Safety & Regulatory Affairs

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。

接触、吸入又は飲み込まないこと。

空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。

取扱い後はよく手を洗うこと。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

保管	技術的対策 :	重合開始種となる化合物との混入を避ける。
	保管条件 :	日光の直射を避け通風の良い冷暗所に保管。又、消防法に基づいて適切に保管する。
	容器包装材料 :	密閉した現容器にて保管。

8 . 暴露防止及び保護措置

保護具 :	側板付き安全眼鏡又は、ゴーグル。
	保護手袋 (不浸透性、耐化学品)、所定の作業衣、安全靴の着用
	有機用ガスマスク又は、防毒マスク、局所排気装置等の設置。

9 . 物理的及び化学的性質

物理的状态 :	固体、粒状
色 :	白色、褐色
臭い :	無し
pH :	該当しない
沸点 :	該当しない
密度 : 比重	2.65
溶解性 :	水に不溶
引火点 :	該当しない
爆発特性 :	データ無し
蒸気圧 :	データ無し
融点/凝固点 :	データ無し
自然発火温度 :	データ無し
燃焼又は爆発範囲 :	データ無し
蒸気密度 :	データ無し
オクタノール/水分配係数 :	データ無し

10 . 安定性及び反応性

安定性 :	通常の使用においては安定。
特定条件下で生じる危険な反応 :	強酸化剤と反応し、火災や爆発の危険をもたらす。フッ化水素と反応する。
危険有害な分解生成物 :	無し



製品安全データシート

製品名 Loctite Fixmaster
High Performance Quartz (充填剤)
初版 平成 12 年 5 月 25 日
改訂 平成 21 年 11 月 17 日
管理番号 : 167749-2

Product Safety & Regulatory Affairs

1 1 . 有害性情報

原料情報

発がん性

シリカ (クオーツ) 区分 1B

特定標的臓器 / 全身毒性 (単回暴露)

シリカ (クオーツ) 区分 1(呼吸器系)

特定標的臓器 / 全身毒性 (反復暴露)

シリカ (クオーツ) 区分 1(呼吸器系、腎臓)

1 2 . 環境影響情報

現時点でデータ無し

1 3 . 廃棄上の注意

都道府県条例に基づき焼却するか、産業廃棄物として許可を受けた専門業者に委託する。

1 4 . 輸送上の注意

UN Number: 無し

IATA : 該当しない

IMO : 該当しない

容器に漏れ、破損の無い事を確かめ、転倒、落下、損傷の無いように積み込み荷崩れの防止を確実にこなう。荷役作業は丁寧に行い、包装容器を破損、転倒しないように取扱う。取扱いに際しては、必ず保護具を着用して作業する。

そのほか、危険有害性の要約、取扱い及び保管上の注意、安全性及び反応性の項を参照するほか、関係法令の定めるところに従う。

1 5 . 適用法令

消防法 : 危険物に該当しない

労安法 : 名称等通知すべき有害物(シリカ (クオーツ))

PRTR 法 : 該当しない

毒劇物法 : 該当しない

1 6 . その他の情報

参考文献 : 90197c-1 1109164

JIS Z 7250 : 2005



製品安全データシート

製品名 Loctite Fixmaster

High Performance Quartz (充填剤)

初版 平成 12 年 5 月 25 日

改訂 平成 21 年 11 月 17 日

管理番号：167749-2

Product Safety & Regulatory Affairs

本 MSDS の内容に関するお問い合わせ：

ヘンケルジャパン株式会社
製品安全性及び規制業務担当
横浜市磯子区新磯子町 27-7
Tel: 045-758-1780
Fax: 045-758-1771
作成者 近藤 由紀子

本製品の技術的なお問い合わせ：

ヘンケルジャパン株式会社
技術サービスグループ
横浜市磯子区新磯子町 27-7
Tel: 045-758-1810
Fax: 045-758-1753

危険・有害性の評価は必ずしも十分でないので取扱いには十分注意して下さい。この情報は、新しい知見及び試験等により改正されることがあります。又、注意事項は通常取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。



製品安全データシート

製品名 Loctite Fixmaster
High Performance Quartz Primer(主剤)
初版 平成 21 年 11 月 16 日
改訂
管理番号 : 157172-0

Product Safety & Regulatory Affairs

1. 化学物質等及び会社情報

製品コード : 157172
製品名 : **Loctite Fixmaster High Performance Quartz Primer**
フィックスマスター ハイパフォーマンスクォーツ プライマー (主剤)
会社名 : ヘンケルジャパン株式会社
住所 : 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
電話番号 : 045-758-1820 (ヘンケル技術センター コールセンター)
ファックス番号 : 045-758-1826 (ヘンケル技術センター コールセンター)

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

皮膚腐食性 / 刺激性	区分 2
眼に対する重篤な損傷性 / 刺激性	区分 2B
感作性 - 皮膚	区分 1
水生環境 - 急性有害性	区分 1
水生環境 - 慢性有害性	区分 1

GHS ラベル要素

絵表示



注意喚起語 危険

危険有害性情報

皮膚刺激
眼刺激
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
水生生物に非常に強い毒性
長期的影響により水生生物に非常に強い毒性

予防策

使用前に取扱説明書を入手すること。すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。必要に応じて個人用保護具を使用すること。



製品安全データシート

製品名 Loctite Fixmaster
High Performance Quartz Primer(主剤)
初版 平成 21 年 11 月 16 日
改訂
管理番号 : 157172-0

Product Safety & Regulatory Affairs

この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。取扱い後はよく手を洗うこと。粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーを吸入しないこと。
(必要な時以外は)環境への放出を避けること。

対応

(皮膚(または髪)に付着した場合: 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと。 / 取り除くこと。
皮膚を流水 / シャワーで洗うこと。
気分が悪い時は、医師に連絡すること。
眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合は、医師の診断 / 手当てを受けること。取り扱った後、手を洗うこと。
暴露または暴露の懸念がある場合: 医師の診断 / 手当を受けること。
気分が悪い時は、医師に連絡すること。吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
漏出物を回収すること。

保管

施錠して保管すること。

廃棄

内容物 / 容器を(国際 / 国 / 県都道府県 / 市町村の規則に従って)適切に廃棄すること。
製品ラベルの有害性情報は、個別の製品安全データシートの記載内容と異なる場合があります。

最重要危険有害性

分類の名称: 分類基準に該当しない

物理的及び化学的危険性: 特に無し

人の健康に対する有害性: 眼、皮膚および気道に刺激を起こすことがある。含有するビスフェノール A 型エポキシ樹脂は、労働基準局通達の既存変異化学物質に指定されている。また感作性物質の為、人に感作を生じさせる恐れがある。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物:	混合物
化学特性:	エポキシ系接着剤(主剤)
危険有害成分及び濃度	
成分	w t %
ビスフェノール A 型エポキシ樹脂	70 ~ 80
アルキルグリシジルエーテル	20 ~ 30



製品安全データシート

製品名 Loctite Fixmaster
High Performance Quartz Primer(主剤)
初版 平成 21 年 11 月 16 日
改訂
管理番号 : 157172-0

Product Safety & Regulatory Affairs

4. 応急処置

吸入した場合： 空気の新鮮な場所に移動させる。異常がある場合は医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合： 石鹼と水で良く洗い流す。
眼に入った場合： 直ちに流水で 15 分間以上洗眼し、眼科医の診察を受ける。
飲み込んだ場合： 無理に吐かせない。水を飲ませ希釈する。安静にし直ちに医師の診察を受ける。

5. 火災時の措置

消火方法： 火元への燃焼源を絶ち、適切な保護具（耐火服、手袋、自呼吸式マスク）を着用して風上から消火作業をする。燃焼時に有害なガスが発生する可能性があるためガスは吸入しないようにする。
消火剤： 炭酸ガス、泡、粉末

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項： 換気を行う。適切な保護具を着用し眼や皮膚との接触及び吸入を避ける。不活性な材質のものに吸着させ密封できる容器に回収し廃棄するまで安全な場所に保管する。
環境に対する注意事項： 下水等に流れ出ないように流出防止を図る。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い 技術的対策： 保護具を着用し、眼、及び皮膚との接触を避ける。
注意事項： 状況に応じて適切な換気を行い、蒸気の吸入を防ぐ。
安全取扱注意事項： 取扱いに関しては、十分注意すること。
保管 技術的対策： 特になし。
保管条件： 換気された涼しい場所で保管すること。消防法に基づいて適切に保管する。
容器包装材料： 現容器にて密閉して保管する。

8. 暴露防止及び保護措置

保護具： 簡安全眼鏡又は、ゴーグル。
保護手袋（ゴム又は、プラスチック製）
局所排気装置等の適切な換気装置

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态：	液体	沸点：	該当しない
色：	透明白色	密度：比重	1.1
臭い：	マイルド	溶解性：	水に不溶
pH：	該当しない	引火点：	93 以上



製品安全データシート

製品名 Loctite Fixmaster
High Performance Quartz Primer(主剤)
初版 平成 21 年 11 月 16 日
改訂
管理番号 : 157172-0

Product Safety & Regulatory Affairs

爆発特性 :	データ無し	燃焼又は爆発範囲 :	データ無し
蒸気圧 :	データ無し	蒸気密度 :	データ無し
融点/凝固点 :	データ無し	オクタノール/水分配係数 :	データ無し
自然発火温度 :	データ無し		

10 . 安定性及び反応性

安定性 :	通常の使用においては安定。
特定条件下で生じる危険な反応 :	データ無し。
危険有害な分解生成物 :	特に無し

11 . 有害性情報

局所効果 : 眼、皮膚および気道に刺激を起こすことがある。皮膚の弱い人が繰り返すまたは長時間触れると炎症を起こすことがある。

原料情報

皮膚腐食性 / 刺激性

ビスフェノール A 型エポキシ樹脂 区分 2

眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性

ビスフェノール A 型エポキシ樹脂 区分 2

呼吸器感受性又は皮膚感受性

ビスフェノール A 型エポキシ樹脂 皮膚感受性 区分 1

12 . 環境影響情報

現時点でデータ無し

原料情報

水生環境有害性 (急性)

ビスフェノール A 型エポキシ樹脂 区分 1

水生環境有害性 (慢性)

ビスフェノール A 型エポキシ樹脂 区分 1

13 . 廃棄上の注意

都道府県条例に基づき焼却するか、産業廃棄物として許可を受けた専門業者に委託する。

14 . 輸送上の注意

UN Number: 3082

IATA: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. Class9, PGIII(Epoxy resin)

Loctite Fixmaster High Performance Quartz Primer (主剤)



製品安全データシート

製品名 Loctite Fixmaster
High Performance Quartz Primer(主剤)
初版 平成 21 年 11 月 16 日
改訂
管理番号 : 157172-0

Product Safety & Regulatory Affairs

IMO: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. Class9, PGIII(Epoxy resin)

容器に漏れ、破損の無い事を確かめ、転倒、落下、損傷の無いように積み込み荷崩れの防止を確実にこなう。荷役作業は丁寧慎重に行い、包装容器を破損、転倒しないように取扱う。取扱いに際しては、必ず保護具を着用して作業する。

そのほか、危険有害性の要約、取扱い及び保管上の注意、安全性及び反応性の項を参照するほか、関係法令の定めるところに従う。

5 . 適用法令

消防法 : 危険物第四類第三石油類
労安法 : 名称等通知すべき有害物を含有しない
PRTR 法 : 該当しない
毒劇物法 : 該当しない
化審法 : 第 2 種監視化学物質 (ビスフェノール A 型エポキシ樹脂)

16 . その他の情報

参考文献 : 10341000
JIS Z 7250 : 2005

本 MSDS の内容に関するお問い合わせ :

ヘンケルジャパン株式会社
製品安全性及び規制業務担当
横浜市磯子区新磯子町 27-7
Tel: 045-758-1780
Fax: 045-758-1771
作成者 近藤 由紀子

本製品の技術的なお問い合わせ :

ヘンケルジャパン株式会社
技術サービスグループ
横浜市磯子区新磯子町 27-7
Tel: 045-758-1810
Fax: 045-758-1753

危険・有害性の評価は必ずしも十分でないので取扱いには十分注意して下さい。この情報は、新しい知見及び試験等により改正されることがあります。又、注意事項は通常取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。



製品安全データシート
製品名 Loctite Fixmaster
High pernance Quartz Primer (硬化剤)
初版 平成 21 年 11 月 16 日
改訂
管理番号 : 157261-0

Product Safety & Regulatory Affairs

1. 化学物質等及び会社情報

製品コード : 157827
製品名 : **Loctite Fixmaster High pernance Quartz Primer**
フィックスマスター ハイパフォーマンスクォーツ プライマー (硬化剤)
会社名 : ヘンケルジャパン株式会社
住所 : 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
電話番号 : 045-758-1820 (ヘンケル技術センター コールセンター)
ファックス番号 : 045-758-1826 (ヘンケル技術センター コールセンター)

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

* 分類対象外または分類できない

その他

最重要危険有害性

分類の名称 : 分類基準に該当しない。
物理的及び化学的危険性 : 僅かに引火性がある。
人の健康に対する有害性 : 眼や皮膚に強い刺激性がある。皮膚の敏感な人が長時間若しくは繰り返し接触すると炎症を起こす恐れがある。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物 : 混合物
化学特性 : エポキシ接着剤 硬化剤

危険有害成分及び濃度

成分	w t %
脂肪酸とアミンの反応物	20 ~ 30
アミンアダクト	20 ~ 30
ポリアミド樹脂	20 ~ 30
ベンジルアルコール	10 ~ 20
脂環式アミン	1 ~ 10
テトラエチレンペンタミン (不純物)	4.8 (最大)
トリエチレンテトラミン (不純物)	3.9 (最大)
三級アミン	1 ~ 10

4. 応急処置

皮膚にかかった場合 : 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと/取り除くこと。



製品安全データシート
製品名 Loctite Fixmaster
High pernance Quartz Primer (硬化剤)
初版 平成 21 年 11 月 16 日
改訂
管理番号 : 157261-0

Product Safety & Regulatory Affairs

皮膚を流水/シャワーで洗うこと。

眼に入った場合： 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合は、医師の診断/手当てを受けること。

飲み込んだ場合： 直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。

吸入した場合： 空気の清浄な場所に移す。
異常がある場合は医師の診断を受ける。

5 . 火災時の措置

消火方法： 火元への燃焼元を絶ち、適切な保護具（耐火服、手袋、自呼吸式マスク）を着用し指定消火器を使用して風上から作業する。燃焼時に発生した蒸気は吸入しないようにする。

消火剤： 炭酸ガス、泡、粉末又は、水噴霧

6 . 漏出時の措置

人体に対する注意事項： 直ちに換気を行う。付近の着火源・高温体及び可燃物を素早く取り除く。少量の場合は、紙タオルやウエス等で拭き取る。

環境に対する注意事項： 下水等に流れ出ないように流出防止を図る。

7 . 取扱い及び保管上の注意

取扱い 技術的対策： 保護具を着用し眼や皮膚に接触しないよう又、蒸気の吸入を避ける。

注意事項： 通常換気

安全取扱注意事項： 特になし。

保管 技術的対策： 一度使用した液は容器に戻さない。

保管条件： 直射日光の直射を避け、通風のよいところに保管する。

容器包装材料： 現容器にて保管する。

8 . 暴露防止及び保護措置

保護具： 保護手袋（ゴム又はプラスチック製）、安全眼鏡又は、ゴーグル。

9 . 物理的及び化学的性質

外観： 淡黄色液体

臭い： 僅か、アンモニア

pH： 該当しない

融点/凝固点： データ無し

沸点： 206

引火点： 101



製品安全データシート
製品名 Loctite Fixmaster
High permance Quartz Primer (硬化剤)
初版 平成 21 年 11 月 16 日
改訂
管理番号 : 157261-0

Product Safety & Regulatory Affairs

自然発火温度 : データ無し
燃焼又は爆発範囲 : データ無し
蒸気圧 : データ無し
蒸気密度 : データ無し
比重 : 1.02
溶解性 : 水に可溶
オクタノール/水分配係数 : データ無し
分解温度 : データ無し

10 . 安定性及び反応性

安定性 : 通常の使用においては安定。
特定条件下で生じる危険な反応 : 特に無し
危険有害な分解生成物 : データ無し

11 . 有害性情報

局所効果 : 短期暴露した場合、眼に刺激性がある。
反復又は長時間皮膚に接触すると皮膚の過敏な人などは、炎症を起こす事がある。

12 . 環境影響情報

現時点でデータ無し

13 . 廃棄上の注意

都道府県条例に基づき焼却するか、産業廃棄物として許可を受けた専門業者に委託する。

14 . 輸送上の注意

UN Number: 3267
IATA : Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. (Triethylenetetramine , cycloaliphatic amine), Class8, PGIII
IMO : Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. (Triethylenetetramine , cycloaliphatic amine), Class8, PGIII
荷役作業は丁寧慎重に行い、包装容器を破損、転倒しないように取扱う。
取扱いに際しては、必ず保護具を着用して作業する。
そのほか、危険有害性の要約、取扱い及び保管上の注意、安全性及び反応性の項を参照するほか、関係法令の定めるところに従う。

15 . 適用法令

消防法 : 危険物第四類第三石油類
労安法 : 名称等を通知すべき有害物を含有しない



製品安全データシート

製品名 Loctite Fixmaster
High permance Quartz Primer (硬化剤)
初版 平成 21 年 11 月 16 日
改訂
管理番号 : 157261-0

Product Safety & Regulatory Affairs

PRTR 法 : 第一種指定化学物質 (政令番号 276-テトラエチレンペンタミン、政令番号 278-トリエチレンテトラミン)
毒劇物法 : 該当しない

16. その他の情報

参考文献 : 90201a-2 1103301
JIS Z 7250 : 2005

本 MSDS の内容に関するお問い合わせ :

ヘンケルジャパン株式会社
製品安全性及び規制業務担当
横浜市磯子区新磯子町 27-7
Tel: 045-758-1780
Fax: 045-758-1771
作成者 近藤 由紀子

本製品の技術的なお問い合わせ :

ヘンケルジャパン株式会社
技術サービスグループ
横浜市磯子区新磯子町 27-7
Tel: 045-758-1810
Fax: 045-758-1753

危険・有害性の評価は必ずしも十分でないので取扱いには十分注意して下さい。この情報は、新しい知見及び試験等により改正されることがあります。又、注意事項は通常の実施を前提としたものであって、特殊な取扱いの場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。