

改定日 2009年1月14日

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名 超速乾セメント(灰色)
会社名 ヘンケルジャパン株式会社
住所 大阪府箕面市船場東 1-11-9
担当部門 一般用接着剤事業本部
担当者 中原靖之
電話番号 072-710-5847 FAX 番号 072-710-5848
整理番号 D001-4

2. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区分 : 混合物
化学名 : セメントモルタル粉末
主成分 : ケイ酸カルシウム、アルミン酸カルシウム、ケイ砂

3. 危険有害性の要約

最重要危険有害性

有害性 : 汗等水分を含んだ皮膚、目との接触により軽い炎症を起こす。(アルカリ性)

分類の名称(分類基準は日本式): 分類基準に該当しない。

4. 応急処置

皮膚に付いた場合 : 付着物を拭き取り、水と石鹼でよく洗う。かゆみ、炎症などの症状がでた場合は、速やかに医師の診断を受ける。
目に入った場合 : 清浄な水で15分間洗眼した後、眼科医の診断を受ける。
吸入した場合 : 粉塵を吸入した場合は直ちに空気の新鮮な場所に移し、安静、保温に努め、速やかに医師の診断を受ける。
誤飲した場合 : 水でよく口の中を洗浄し、コップ1 - 2杯の水又は牛乳を飲ませ、直ちに医師の診断を受ける。

5. 火災時の措置

不燃物

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項：暴露防止のため、保護具を着用して作業を行う。

漏出した場所の周囲に関係者以外の立ち入りを禁止する。

環境に対する注意事項：流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。

除去方法：飛散したものを掃き集めて蓋付きの空容器に回収する。可能ならば、粉塵を防ぐためにまず湿らせる。

付着物、廃棄物などは関係法規に基づいて処置をすること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策：皮膚、粘膜又は着衣に触れたり、目に入らないようにする。

取扱い後は手、顔等を良く洗い、うがいをする。

注意事項：適切な保護具を付けて作業する。

保管

適切な保管場所：適切な換気のある乾燥した冷暗所にて保管する。

8. 暴露防止及び保護具

設備対策：粉塵を発生させるような取扱いをする場合には、密閉された装置、機器、又は局所排気装置を使用する。

取扱い場所の近くに、目の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。

管理濃度・許容濃度

許容濃度：ACGIH(TLV-TWA) 10mg/m³

保護具

呼吸器の保護具：防塵マスク

手の保護具：保護手袋

目の保護具：保護眼鏡

皮膚及び身体の保護具：保護衣

適切な衛生対策：作業中は飲食、喫煙をしない。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态

形状：固体(粉末状)

色：灰色

臭い：わずかな製品特異臭

10. 安定性及び反応性

安定性：常温・常圧で安定。

反応性 : 水と反応し硬化する。

危険有害な分解性生物 : データなし

1.1 . 有害性情報

急性毒性 : データなし

局所効果 : 刺激性 ; 皮膚に触れたままにすると、炎症を起こす場合もある。

1.2 . 環境影響情報

残留性/分解性 : 現在までのところ有用な情報なし。

生態蓄積性 : 現在までのところ有用な情報なし。

生態毒性 : 現在までのところ有用な情報なし。

1.3 . 廃棄上の注意

廃棄は国の法規及び地方団体の廃棄物処理法等に従って処分する。

1.4 . 輸送上の注意

注意事項 : 取扱い及び保管上の注意事項の項に従うこと。

運搬に際しては容器に漏れがないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。

国内法規制 : 法規制なし。

国連分類 : 国連勧告の定義上危険物に該当しない。

1.5 . 適用法令

労働安全衛生法 ; 粉じん障害防止規則

1.6 . その他の情報

- ・危険・有害性の情報は必ずしも十分ではないので、取扱いには十分注意して下さい。
- ・この製品安全データシートは、当社の製品を適正にご使用いただくために必要で、注意しなければならない事項を簡素にまとめたもので、通常の見出しを対象としたものです。
- ・本製品は、この製品安全データシートを参照の上、使用者の責任において適性に取り扱って下さい。
- ・ここに記載された内容は、現時点で入手できた情報やメーカー所有の知見によるものですが、これらのデータや評価は、いかなる保証もするものではありません。また、法令の改正及び新しい知見に基づいて改訂されることがあります。

以上