



## 製品安全データシート

製品名: Dufix マルチパテ灰色

初版 平成 22 年 2 月 16 日

改訂

管理番号: 379773

# Product Safety & Regulatory Affairs

## 1. 化学物質等及び会社情報

製品コード: 379773  
製品名: Dufix マルチパテ灰色  
会社名: ヘンケルジャパン株式会社  
住所: 大阪府箕面市船場東 1-11-9  
電話番号: 072-710-5847 (ヘンケル技術センター 一般用接着剤事業本部)  
ファックス番号: 072-710-5848 (ヘンケル技術センター 一般用接着剤事業本部)

## 2. 危険有害性の要約

GHS 分類:

| 危険有害性クラス     | 危険有害性区分 | シボル   | 注意喚起用語 |
|--------------|---------|-------|--------|
| 皮膚腐食性/刺激性    | 区分 3    | なし    | 警告     |
| 呼吸器感作性       | 区分 1    | 健康有害性 | 危険     |
| 水生環境有害性 (急性) | 区分 3    | なし    | なし     |
| 水生環境有害性 (慢性) | 区分 3    | なし    | なし     |

\* 記載がないものは分類対象外または分類できない。

危険有害性情報:

- 軽度の皮膚刺激
- 吸入するとアレルギー、喘息または、呼吸器困難を起こすおそれ
- 水性生物に有害
- 長期的影響により水性生物に有害

注意事項:

安全対策

- 取り扱いの際には保護具を着用すること。
- 環境への放出を避けること。

## 3. 組成、成分情報

単一製品・混合物: 混合物  
用途: 水性アクリル樹脂系補修パテ  
主成分及び濃度

| 成分               | CAS 番号      | 官報公示整理番号 (化審法・安衛法) | 含有量    |
|------------------|-------------|--------------------|--------|
| アクリル酸共重合樹脂エマルジョン | 非公開         | 既存                 | 20-25% |
| ケイ砂 *            | 308075-07-2 | 1-548              | 75-80% |

\* 労働安全衛生法通知対象物質



## 製品安全データシート

製品名: Dufix マルチパテ灰色

初版 平成 22 年 2 月 16 日

改訂

管理番号: 379773

# Product Safety & Regulatory Affairs

## 4. 応急処置

- 皮膚に付いた場合 : 付着物を拭き取り、水と石鹼でよく洗う。  
かゆみ、炎症などの症状がある場合は、速やかに医師の診断を受ける。
- 目に入った場合 : 清浄な水で 15 分間洗眼した後、眼科医の診断を受ける。
- 大量に吸入した場合 : 患者を直ちに空気の新鮮な場所に移し、安静、保温に努め、速やかに医師の診断を受ける。
- 誤飲した場合 : 水で口の中をよく洗い、直ちに医師の診断を受ける。  
無理に吐き出させないようにする。

## 5. 火災時の措置

- このもの自体に可燃性はないが、水分が蒸発した後の乾燥物は可燃性である。
- 消化剤 : 水、粉末、二酸化炭素、泡
- 特定消火方法 : 付近の着火源を断ち、保護具を着用して消火する。
- 消火を行う者の保護 : 消火作業の際には有害なガスを吸い込まないように呼吸用保護具を着用し、風上から消火作業を行う。

## 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項 : 暴露防止のため、保護具を着用して作業を行い、蒸気の吸入や皮膚への接触を防止する。  
漏出した場所の周囲に関係者以外の立ち入りを禁止する。
- 環境に対する注意事項 : 流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。
- 除去方法 : 乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させて蓋付きの空容器に回収する。  
大量の場合は、盛り土などで流れを止め、流出を防止する。  
付着物、廃棄物などは関係法規に基づいて処置をすること。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い
- 技術的対策 : 皮膚、粘膜又は着衣に触れたり、目に入らないようにする。  
取扱い後は手、顔等を良く洗い、うがいをする。
- 注意事項 : 適切な保護具を付けて作業する。
- 保管
- 適切な保管場所 : 凍結、直射日光を避け、屋内で保管する。



## 製品安全データシート

製品名: Dufix マルチパテ灰色

初版 平成 22 年 2 月 16 日

改訂

管理番号: 379773

# Product Safety & Regulatory Affairs

## 8. 暴露防止及び保護措置

設備対策 : 取扱い場所の近くに、目の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。

管理濃度・許容濃度

管理濃度

許容濃度

日本産業衛生学会

ACGIH

設定なし

設定なし

設定なし

保護具

手の保護具 : 保護手袋

目の保護具 : 保護眼鏡を

皮膚及び身体の保護具 : 保護衣

適切な衛生対策 : 作業中は飲食、喫煙をしない。

## 9. 物理的及び化学的性質

物理的状态

形状 : ペースト状

色 : 灰色

臭い : わずかな製品特異臭

沸点 : 約 100°C

比重 : 約 1.5 (20°C)

溶解性 : 水に対する溶解性 : 部分的に可溶

## 10. 安定性及び反応性

安定性 : 常温・常圧で安定。

反応性 : 特記すべき反応性なし。

危険有害な分解生成物 : データなし

## 11. 有害性情報

急性毒性 : データなし

局所効果 : 皮膚に触れたままにすると、炎症を起こす場合もある。

## 12. 環境影響情報

移動性 : 物理的及び化学的性質からみて大気、水域、土壌環境に移動しうる。

残留性/分解性 : データなし

生態蓄積性 : データなし

生態毒性(魚) : 河川等に流出した場合は樹脂の粘着による呼吸困難のため、魚類が死亡することがある。



## 製品安全データシート

製品名: Dufix マルチパテ灰色

初版 平成 22 年 2 月 16 日

改訂

管理番号: 379773

# Product Safety & Regulatory Affairs

### 13. 廃棄上の注意

容器を廃棄する前に残っている内容物を完全に抜き出す。

内容物及び容器の廃棄は国の法規及び地方団体の廃棄物処理法等に従って処分する。

### 14. 輸送上の注意

注意事項：取扱い及び保管上の注意事項の項に従うこと。

運搬に際しては容器に漏れがないことを確め、転倒、落下、損傷がないよう積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。

国内規制：特段の規制はない

国連分類：分類基準に該当しない

国連番号：分類基準に該当しない

### 15. 適用法令

労働安全衛生法： 通知対象物質 シリカ

PRTR 法(2009 年改正)： 該当しない

毒劇物法： 該当しない

### 16. その他の情報

参考文献： 379773

JIS Z 7250 : 2005

本 MSDS の内容に関するお問い合わせ：

ヘンケルジャパン株式会社  
製品安全性及び規制業務担当  
大阪府箕面市船場東 1-11-9  
Tel: 072-728-1719  
Fax: 072-728-3519  
作成者 熊埜谷秀一

本製品の技術的なお問い合わせ：

ヘンケルジャパン株式会社  
一般用接着剤事業本部 技術サービス  
大阪府箕面市船場東 1-11-9  
Tel: 072-710-5847  
Fax: 072-710-5848

危険・有害性の評価は必ずしも十分でないので取扱いには十分注意して下さい。この情報は、新しい知見及び試験等により改正されることがあります。又、注意事項は通常の手取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。