



製品安全データシート

製品名：ホットメルトスティック梱包用

初版 2008年10月23日

改訂 2010年1月28日

管理番号:D037-7-1

Product Safety & Regulatory Affairs

1. 化学物質等及び会社情報

製品コード： D037-7
製品名： ホットメルトスティック梱包用
会社名： ヘンケルジャパン株式会社
住所： 大阪府箕面市船場東1丁目11番9号
電話番号： 072-728-1719
ファックス番号： 072-728-3519

2. 危険有害性の要約

GHS分類

*分類対象外または分類できない

分類の名称：分類基準に該当しない

危険性：加熱溶融した製品に皮膚が接触すると火傷をおこす。

有害性：加熱溶融時に生じる蒸気は、目、鼻、のどを刺激することがある。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物： 混合物
用途 エチレン酢酸ビニル共重合樹脂系ホットメルト接着剤
危険有害成分及び濃度

成分	%
エチレン酢酸ビニル共重合樹脂	非公開
石油樹脂	非公開

4. 応急処置

- 皮膚に付いた場合：加熱溶融状態の場合は、直ちに多量の冷水で洗浄する。通常の火傷の処置を行う。
固まった接着剤を無理にはがそうとはいけない。直ちに医師の診断を受ける。
- 目に入った場合：加熱溶融状態の場合は、直ちに冷水で洗浄する。通常の火傷の処置を行う。
固まった接着剤を無理にはがそうとはいけない。直ちに医師の診断を受ける。
- 誤飲した場合：新鮮な空気に換気する。もし呼吸困難な場合は、酸素吸入を行う。もし呼吸が停止している場合は、人工呼吸を行う。直ちに医師の診断を受ける。

5. 火災時の措置

消火剤：粉末、炭酸ガス、泡、乾燥砂
特定消火方法：付近の着火源を断ち、保護具を着用して消火する。

ホットメルトスティック梱包用



製品安全データシート

製品名：ホットメルトスティック梱包用

初版 2008年10月23日

改訂 2010年1月28日

管理番号：D037-7-1

Product Safety & Regulatory Affairs

消火を行う者の保護：消火作業の際には有害なガスを吸い込まないように呼吸用保護具を着用し
風上から消火作業を行う。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項：暴露防止のため、保護具を着用して作業を行う。

環境に対する注意事項：河川等に排出しないように注意する。

除去方法：冷却・固化するまで待ち、かき集めて適当な廃棄容器に回収する。

溶融状態で回収する必要がある場合は、保護眼鏡、手袋、長袖作業衣等の保護具を着用して
火傷防止の措置を取る。

付着物は関係法規に基づいて処置をすること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い：専用の溶融機器及び塗布機器を使用する。

溶融機器、塗布機器を扱う場合、手袋、長袖作業衣、保護眼鏡等の火傷防止の措置を取る。

溶融温度は製品説明書に示す使用温度範囲内とする。

保管：冷暗所に保管する。開封して必要量取り出し後は、ゴミ、水などが入らないようにする。

その他：この製品の3,000kg以上のものは消防法の指定可燃物（合成樹脂類）に該当し、
貯蔵（廃棄のための保管も含む）及び取り扱いの技術上の基準は所轄の市町村条例による。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策：密閉式の溶融機器を用いることが望ましい。

上記を発生する取り扱い場所には、局所排気装置を設置することが望ましい。

保護具：取り扱い時は、保護眼鏡、保護手袋、保護衣等を着用して、火傷防止の措置を取る。

呼吸用保護具：簡易防塵マスク

保護眼鏡：普通眼鏡型

保護手袋：高温での使用時には必ず着用

保護衣：高温での使用時に飛散する恐れのある場合着用

9. 物理的及び化学的性質

外観：円柱状固体

自然発火温度：データ無し

臭い：特異臭

燃焼又は爆発範囲：なし

pH：なし

蒸気圧：データ無し

融点/凝固点：データ無し

蒸気密度：データ無し

沸点：データ無し

密度：0.92—0.98 g/cm³

引火点：200℃以上

溶解性：水に不溶



製品安全データシート

製品名：ホットメルトスティック梱包用

初版 2008年10月23日

改訂 2010年1月28日

管理番号：D037-7-1

Product Safety & Regulatory Affairs

オクタノール/水分配係数：データ無し

分解温度：データ無し

10. 安定性及び反応性

安定性：常温・常圧で安定。

反応性：特記すべき反応性なし。

避けるべき条件：強酸化剤との接触をさける。

危険有害な分解生成物：燃焼等によりCO等の有害ガスを発生する恐れがある。

11. 有害性情報

急性毒性：データなし

12. 環境影響情報

現時点でデータ無し

13. 廃棄上の注意

産業廃棄物処理法に従い産業廃棄物処理業者に委託する。

14. 輸送上の注意

UN Number: なし

IATA: 該当しない

IMO: 該当しない

荷役作業は丁寧慎重に行い、包装容器を破損、転倒しないように取扱う。

15. 適用法令

消防法： 火災予防条例：指定可燃物（合成樹脂類）（3000kg）

労安法： 該当しない

PRTR法： 該当しない

毒劇物法： 該当しない

16. その他の情報

参考文献： 省略

災害事例： データなし



製品安全データシート

製品名: ホットメルトスティック梱包用

初版 2008年10月23日

改訂 2010年1月28日

管理番号: D037-7-1

Product Safety & Regulatory Affairs

本 MSDS の内容に関するお問い合わせ :

ヘンケルジャパン株式会社
製品安全性及び規制業務担当
大阪府箕面市船場東 1-11-9
Tel: 072-728-1719
Fax: 072-728-3519
作成者 鈴木 康子

本製品の技術的なお問い合わせ :

ヘンケルジャパン株式会社
一般用接着剤事業本部 技術サービス
大阪府箕面市船場東 1-11-9
Tel: 072-710-5847
Fax: 072-710-5848

危険・有害性の評価は必ずしも十分でないので取扱いには十分注意して下さい。この情報は、新しい知見及び試験等により改正されることがあります。又、注意事項は通常の実施を前提としたものであって、特殊な取扱いの場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。