



安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称（製品名） KE-4898-T

製造元

会社名 信越化学工業株式会社

連絡先 群馬事業所 品質保証部
住所 〒379-0195 群馬県安中市磯部2-13-1
電話番号 027-385-2172
ファックス番号 027-385-2753

供給元

会社名 信越化学工業株式会社
連絡先 シリコーン事業本部 総括部
住所 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-1
電話番号 03-3246-5121
ファックス番号 03-3246-5381
緊急連絡先 027-385-2172 (休日・夜間: 027-385-2111)

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 RTVゴム
電気・電子・一般工業用接着・シール材

使用上の制限 一般工業用

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性

危険有害性の分類に該当するという情報はありません。

健康に対する有害性

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 区分2

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分2

環境に対する有害性

水生環境有害性(急性) 区分3

水生環境有害性(長期間) 区分3

*記載がない危険有害性は、「区分外」、「分類対象外」または「分類できない」である。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語

警告

危険有害性情報

皮膚刺激。 強い眼刺激。 水生生物に有害。 長期継続的影響によって水生生物に有害。

注意書き

安全対策

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 取扱い後はよく洗うこと。 環境への放出を避けること。

応急措置

皮膚に付着した場合: 多量の水と石けん(鹼)で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。 次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。 その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。

廃棄

内容物/容器を現地/地域/国/国際法律に従って処理すること。

その他の危険有害性情報

本品は水、湿気及び空気中の水分と反応して(加水分解)、下記化合物を生成する。
メタノール

想定される非常事態の概要

皮膚刺激。 強い眼刺激。 水路に排出されると環境に対して有害である。

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物
(シリコーン混和物)

官報公示整理番号

| 成分 | CAS番号 | 化審法 | 安衛法 | 含有量 (%) |
|------------|-------|-----|-----|---------|
| 非結晶性シリカ | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 10 - 15 |
| アルコキシラン(A) | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 5 - 10 |
| アルコキシラン(B) | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 0.5 - 1 |

| 官報公示整理番号 | | | |
|-------------|-------|-----|-----|
| | CAS番号 | 化審法 | 安衛法 |
| アルコキシシラン(C) | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| オルガノシラン | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 有機スズ脂肪酸塩 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |

| 官報公示整理番号 | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| 分解生成物 | CAS番号 | 化審法 | 安衛法 |
| メタノール | 67-56-1 | (2)-201 | (2)-201 |

化審法 ; 全成分登録済保証。

4. 応急措置

吸入した場合

皮膚に付着した場合

目に入った場合

飲み込んだ場合

応急措置をする者の保護

医師に対する特別な注意事項

5. 火災時の措置

消火剤

使ってはならない消火剤

火災時の特有の危険有害性

特有の消火方法

消防を行う者の保護

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法及び機材

関係者以外の立ち入りを禁止する。 流出が著しくて回収できない場合は、現地当局に通告すべきである。 流出物質に触ったり、踏んだりしない。 十分な換気を確保する。 適切な保護具を着用する。

安全を確認してから、流出防止の措置をとる。 環境への放出を避けること。

全ての着火源を取り除く。

大量の漏出： 可能な場合は漏出物が広がるのを防止すること。 プラスチックのシートで覆い、拡散を防止する。 バーミキュライト、砂、土などの不燃性材料を用いて製品を吸収し、廃棄のため容器に収める。 水路、下水道、地下または密閉された場所へ流入を防ぐ。

少量の漏出： 布等の吸収材で拭き取る。 残った汚染を除去する為に床をよく清掃すること。

元の容器に回収して再使用することは絶対に避けること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策（局所排気、全体換気等）

安全取扱い注意事項

接触回避

適切な衛生対策

保管

安全な保管条件

安全な容器包装材料

特になし。

取扱い/保管は慎重に行うこと。 取扱い後は手をよく洗うこと。
ミスト又は蒸気を吸入しないこと。 皮膚に触れないようにする。 眼に入らないようにする。
長時間の暴露を避けること。

『10. 安定性及び反応性』を参照。

眼に入れない。 皮膚に触れないようにする。 休憩前や製品取扱い直後には手を洗う。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 適切な産業衛生および安全対策のもとに取扱う。

容器を密閉しておくこと。 子供の手の届かないように保管すること。 直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所に貯蔵すること。

元の容器で保管する。

8. 暴露防止及び保護措置

許容濃度（暴露限界値）および管理濃度

作業環境評価基準(昭和63年9月1日号外、労働省告示第79号) 別表
分解生成物 タイプ

| ACGIH 成分 | タイプ | 数値 |
|------------------------|------|----------------------------------|
| メタノール (CAS 67-56-1) | 管理濃度 | 200 ppm |
| 日本産業衛生学会—許容濃度 分解生成物 | タイプ | 数値 |
| メタノール (CAS 67-56-1) | TWA | 260 mg/m ³ 200 ppm |
| ACGIH 成分 | タイプ | 数値 |
| 有機スズ脂肪酸塩 (CAS 非 公開) | STEL | 0.2 mg/m ³ |
| 分解生成物 | タイプ | 数値 |
| メタノール (CAS 67-56-1) | STEL | 250 ppm |
| | TWA | 200 ppm |

生物学的限界値

日本産業衛生学会—生物学的許容値
分解生成物 数値

| ACGIH生物学的許容値 分解生成物 | 数値 | 決定要因 | 標本 | サンプル採取時間 |
|-----------------------|---------|-------|----|----------|
| メタノール (CAS 67-56-1) | 20 mg/l | メタノール | 尿 | * |

* - サンプリングの詳細については原資料をご参照下さい。

ACGIH生物学的許容値

分解生成物 数値

| ACGIH生物学的許容値 分解生成物 | 数値 | 決定要因 | 標本 | サンプル採取時間 |
|-----------------------|---------|-------|----|----------|
| メタノール (CAS 67-56-1) | 15 mg/l | メタノール | 尿 | * |

* - サンプリングの詳細については原資料をご参照下さい。

暴露ガイドライン

OELは製品の現在の物理的性状とは関係ない。

日本産業衛生学会 職業曝露限界：皮膚指定

メタノール (CAS 67-56-1)

経皮吸収性がある。

ACGIH

メタノール (CAS 67-56-1)

経皮吸収性がある。

有機スズ脂肪酸塩 (CAS 非公開)

経皮吸収性がある。

設備対策

適切な全体換気・局所排気装置を設置する。洗眼設備を設置する。

施工後、少なくとも24時間はドアや窓の開放・換気扇の使用等を行い換気の良好な状態にして下さい。

保護具

呼吸器の保護具

作業者が曝露限界値を上回る濃度にさらされる場合には、適切な認定を受けたマスクを着用する必要がある。

手の保護具

保護手袋を着用すること。

目の保護具

側板付安全眼鏡（またはゴーグル）を着用すること。

皮膚及び身体の保護具

適切な保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

外観

形状

ペースト

色

乳白色 半透明

臭い

アルコール臭

pH

データなし

融点 / 凝固点

該当せず

沸点、初留点と沸騰範囲

該当せず

引火点

60 ° C (140 ° F) (密閉式) (燃焼継続性なし)

自然発火温度（発火点）

データなし

燃焼又は爆発範囲一下限

6.0 % v/v [メタノール]

燃焼又は爆発範囲一上限

36.0 % v/v [メタノール]

蒸気圧

微(25°C)

蒸気密度

> 1 (空気=1.0)

蒸発速度

< 1 (酢酸ブチル=1.0)

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 比重（相対密度） | 1.05 (25 ° C) |
| 溶解性（水） | 不溶 |
| n-オクタノール／水分配係数 | 該当せず |
| 分解温度 | データなし |
| 粘度 | 該当せず |
| 分子量 | 該当せず |

10. 安定性及び反応性

| | |
|-------------------|--|
| 反応性 | 通常の使用、保管、輸送条件下で起こる既知の危険な反応はない。 |
| 化学的安定性 | 通常の条件では安定。 |
| 危険有害反応可能性 | 危険な重合は起こらない。 |
| 避けるべき条件 | 特になし。 |
| 混触危険物質 | 強酸化剤。 水、湿気。 |
| 危険有害性分解生成物 | 本品は水、湿気及び空気中の水分と反応して（加水分解）、下記化合物を生成する。 メタノール 加熱又は燃焼により下記の分解生成物を発生する可能性がある。 一酸化炭素、二酸化炭素等の酸化炭素類、不完全燃焼により生成する微量の炭素化合物。 二酸化珪素。 窒素酸化物。 ホルムアルデヒド。 |

11. 有害性情報

急性毒性

| 成分 | 種 | 試験結果 |
|----------------------|------------|------------------------------------|
| アルコキシラン(A) (CAS 非公開) | | |
| 急性 | | |
| 経口 | | |
| LD50 | ラット | > 2500 mg/kg |
| アルコキシラン(B) (CAS 非公開) | | |
| 急性 | | |
| 経口 | | |
| LD50 | ラット | 1570 - 3650 mg/kg 1780 mg/kg |
| 経皮 | | |
| LD50 | ウサギ | 4290 mg/kg |
| アルコキシラン(C) (CAS 非公開) | | |
| 急性 | | |
| 吸入 | | |
| LC50 | ラット | 1.49 - 2.44 mg/l/4h |
| 経口 | | |
| LD50 | ラット | 2995 mg/kg 2400 mg/kg |
| 経皮 | | |
| LD50 | ウサギ | > 2000 mg/kg 16 ml/kg |
| オルガノシラン (CAS 非公開) | | |
| 急性 | | |
| 経口 | | |
| LD50 | ラット | 3.67 ml/kg |
| 有機スズ脂肪酸塩 (CAS 非公開) | | |
| 急性 | | |
| 経口 | | |
| LD50 | ラット | > 2000 mg/kg |
| 分解生成物 | 種 | 試験結果 |
| メタノール (CAS 67-56-1) | | |
| 急性 | | |
| 吸入 | | |
| LC50 | ラット | 64000 ppm, 4 hr 87.5 mg/l, 6 hr |
| 経口 | | |
| LD50 | ウサギ マウス | 14.4 g/kg 7300 mg/kg |

| 分解生成物 | 種 | 試験結果 |
|-----------------------|---|---------------------------|
| 経皮 LD50 | ラット ウサギ | 5628 mg/kg 15800 mg/kg |
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 60分経過時点の観察においてウサギの皮膚に壊死が観認された。 [オルガノシラン] 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。 [有機スズ脂肪酸塩] 中刺激性 (ウサギ) [アルコキシシラン(A)] [アルコキシシラン(C)] 皮膚刺激:5mg/24Hr 強刺激性(ウサギ) [アルコキシシラン(B)] | |
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼 刺激性 | 750 μg/24h 強刺激性(ウサギ) [アルコキシシラン(B)] 15mg 強刺激性 (ウサギ) [アルコキシシラン(C)] 重篤な眼の損傷。 [オルガノシラン] [有機スズ脂肪酸塩] 弱刺激性(ウサギ) [アルコキシシラン(A)] 強い眼刺激。 [メタノール] | |
| 呼吸器または皮膚感作性 | 感作性なし (ギニアピッグ) [アルコキシシラン(A)] アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。 [アルコキシシラン(B)] [有機スズ脂肪酸塩] 陽性 (ギニアピッグ) [アルコキシシラン(C)] | |
| 生殖細胞変異原性 | 遺伝性疾患のおそれの疑い。 [有機スズ脂肪酸塩] 陰性(微生物) 陽性(染色体異常) 陰性(小核試験) [アルコキシシラン(A)] 陰性(Ames Test) [アルコキシシラン(B)] 陰性(Ames試験・染色体異常・小核試験) [アルコキシシラン(C)] | |
| 発がん性 | | A4 ヒトへの発がん性を分類できない。 |
| ACGIH 発がん性物質 | 有機スズ脂肪酸塩 (CAS 非公開) | |
| 生殖毒性 | 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。 [有機スズ脂肪酸塩] [メタノール] 生殖毒性: NOAEL 500mg/kg/day (ラット), 母性毒性: NOAEL 500mg/kg/day (ラット) [アルコキシシラン(C)] | |
| 特定標的臓器毒性 (単回暴露) | 下記の臓器に影響を与える可能性がある。 胸腺。 [有機スズ脂肪酸塩] 中枢神経系。 全身毒性。 視覚器。 麻酔作用。 [メタノール] | |
| 特定標的臓器毒性 (反復暴露) | 長期にわたるまたは反復暴露により下記の臓器に影響を与える可能性がある。 胸腺。 [有機スズ脂肪酸塩] 中枢神経系。 視覚器。 [メタノール] | |
| その他の情報 | 本品は水、湿気及び空気中の水分と反応して (加水分解) 、下記化合物を生成する。 メタノール | |

12. 環境影響情報

| 環境影響データ 成分 | 種 | 試験結果 |
|-----------------------|-------|---|
| アルコキシシラン(B) (CAS 非公開) | | |
| 水生 魚類 | LC50 | ヒメダカ > 1000 mg/l, 48 hr |
| アルコキシシラン(C) (CAS 非公開) | | |
| 水生 魚類 | LC50 | 魚 (Brachydanio rerio) 597 mg/l, 96 hr |
| 甲殻類 | EC50 | オオミジンコ 90 mg/l, 48 hr |
| | NOEC | オオミジンコ 81 mg/l, 48 hr |
| 藻類 | EbC50 | 緑藻 (selenastrum capricornutum) 5.5 mg/l, 72 hr |
| | ErC50 | 緑藻 (selenastrum capricornutum) 8.8 mg/l, 72 hr |
| 分解生成物 | 種 | 試験結果 |
| メタノール (CAS 67-56-1) | | |
| 水生 魚類 | LC50 | ファットヘッドミノー (pimephales promelas) > 100 mg/l, 96 hr |
| 甲殻類 | EC50 | オオミジンコ > 10000 mg/l, 48 hr |
| 生態毒性 | | 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。 [有機スズ脂肪酸塩] 水生生物に毒性。 [アルコキシシラン(C)] |
| 残留性/分解性 | | 大気中または水中で容易に加水分解する。 [アルコキシシラン] |

13. 廃棄上の注意

地域の廃棄規制

未硬化物：焼却処理。その際、シリカの微粉が生成致しますので適切な設備での焼却をお願い致します。また、必要に応じて防塵マスク等の保護具の着用をお願い致します。
 硬化物：埋没処理又は焼却処理。焼却の際は、シリカの微粉が生成致しますので適切な設備での焼却をお願い致します。また、必要に応じて防塵マスク等の保護具の着用をお願い致します。
 廃棄物処理法の許可を受けた業者に処理を委託する。本物質を下水や給水設備に流さないこと。
 内容物／容器を地域／地方／国／国際規則に従って処理すること。

14. 輸送上の注意

国際規制

IATA

危険物には該当しない。

IMDG

危険物には該当しない。

MARPOL73/78条約の附属書II及びIBCコードによるバルク輸送

国内規制

15. 適用法令

労働安全衛生法

特化則

第一類物質

該当せず

第二類物質

該当せず

第三類物質

該当せず

有機則

第一種有機溶剤

該当せず

第二種有機溶剤

該当せず

第三種有機溶剤

該当せず

通知対象物

シリカ

スズ及びその化合物

10 - 15 %

0.10 - 0.50 %

表示対象物

該当せず

毒物及び劇物取締法

特定毒物

該当せず

毒物

該当せず

劇物

該当せず

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

第一種特定化学物質

該当せず

第二種特定化学物質

該当せず

監視化学物質

該当せず

優先評価化学物質

該当せず

化学物質排出把握管理促進法

特定第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず

第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず

第二種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず

消防法

指定可燃物（可燃性固体類）

船舶安全法・危規則

該当せず

航空法・施行規則

該当せず

火薬類取締法

該当せず

高圧ガス保安法

該当せず

海洋汚染防止法

該当せず

16. その他の情報

引用文献

HSDB® - Hazardous Substances Data Bank

IARC発がん性評価モノグラフ

National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens

ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices

日本産業衛生学会、許容濃度等の勧告

JIS Z 7252:2009 GHSに基づく化学物質等の分類方法

JIS Z 7253:2012 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS)

日本化学会工業協会 GHS対応ガイドライン、2012年6月

この安全データシートは、日本工業規格JIS Z 7253:2012に沿って作成致しました。

本記載内容は代表値であり、規格、および保証値を示すものではありません。また、推奨される産業衛生措置および安全な取扱い方法は、通常の取扱いにおいて適用した方が良いと思われる内容を記載しておりますので具体的な用途や取扱い条件に照らして、推奨事項が適切かどうかご検討の上ご判断頂くようお願い致します。

本品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊な用途へのご使用に際しては貴社にて事前にテストを行ない、当該用途に使用する事の安全性をご確認の上ご使用ください。医療用インプラント用には絶対に使用しないでください。

版番号

03

改訂日

2015/06/18