

作成日 2008/10/09
改訂日 2009/11/18

製品安全データシート

1. 化学物質等及び会社情報

製品の名称	ThreeBond 7781
整理番号	kenkyukanri354-3
会社名	株式会社スリーボンド
住所	東京都八王子市狭間町1456
担当部門	研究開発本部 研究管理課
電話番号	042-661-1367
緊急連絡電話番号	042-661-1367
FAX番号	042-669-7235
推奨用途及び使用上の制限	接着剤・シール剤

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性	引火性液体 区分4
健康に対する有害性	皮膚腐食性／刺激性 区分2 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分2B 皮膚感作性 区分1 特定標的臓器毒性（単回暴露） 区分3（気道刺激性） 上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

GHSラベル要素 シンボル



注意喚起語 危険有害性情報

危険
H227 引火性液体
H315 皮膚刺激
H320 眼刺激
H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
H335 呼吸器への刺激のおそれ

注意書き 安全対策

熱、火花、裸火のような着火源から遠ざけること。－禁煙。
適切な保護手袋、保護眼鏡を着用すること。

救急措置

必要に応じて個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。
気分が悪いときは、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
皮膚に付着した場合：無理にはがさず、お湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがす。
皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。
眼に入った場合：清浄な水で繰り返し洗浄し、すぐに医師の手当てを受ける。眼をこすったり、はがし液や溶剤を使用することは、絶対にしないこと。

保管 廃棄

容器を密閉して、日光を避け、適切な温度で保管すること。
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別	混合物
-------------	-----

成分	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
2-シアノアクリル酸エチル	95%以上	C ₆ H ₇ NO ₂	(2)-2789	—	7085-85-0

分類に寄与する不純物及び安 なし

定化添加物

労働安全衛生法

名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2、205）
2-シアノアクリル酸エチル（政令番号：205）
施行令第18条の2別表第9）

4. 応急措置

吸入した場合

中毒を起こしたときは、直ちに空気の新鮮な場所に移動させ、安静、保温に努める。医師の診断、手当てを受けること。

皮膚に付着した場合

無理にはがそうとせず、お湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがす。皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。

目に入った場合

清浄な水で繰り返し洗浄し、すぐに医師の手当てを受ける。目をこすったり、はがし液や溶剤を使用することは、絶対にしないこと。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。

医師の診断、手当てを受けること。

5. 火災時の措置

消火剤

粉末消火剤、耐アルコール性泡消火剤、二酸化炭素、砂、噴霧水

特有の危険有害性

火災によって、刺激性、有害性のガスを発生するおそれがある。

特有の消火方法

消火作業を行う者は、保護具（保護眼鏡、保護衣、有機ガス用有毒マスク等）を着用して、風上から消火する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急措置

作業者は適切な保護具（『8. ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

環境に対する注意事項

河川等に排出され、環境へ影響を起ささないように注意する。

回収・中和

ポリエチレン製手袋を着用し、布等で素早く少量ずつ拭き取る。

一度に多量の接着剤を拭き取らないこと。布等に接着剤が多量に染み込むと急速に重合し発熱する。

二次災害の防止策

すべての発火源を速やかに取除く（近傍での喫煙、火花や火炎の禁止）。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

局所排気・全体換気

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。

安全取扱い注意事項

皮膚を瞬間的に強力に接着するため、使用に際して十分に注意すること。火気厳禁。

保管

保管条件

容器を密閉して、直射日光や火気を避け、適切な温度で保管すること。

保管温度範囲は、技術資料、納入仕様書、商品ラベル等を参照のこと。

容器包装材料

保管の際には、容器を移し替えないこと。また、容器から出したものを中に戻さないこと。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度、許容濃度

	管理濃度(厚生労働省)	許容濃度(産衛学会)	ACGIH
2-シアノアクリル酸エチル	未設定	未設定	0.2ppm

設備対策

屋内作業場で使用の場合は、発生源の密閉化または局所排気装置の設置

等の対策をする。

取扱場所の近くに、安全シャワー、手洗い、洗顔設備を設け、その位置を明瞭に表示することが望ましい。

保護具

呼吸器の保護具

必要に応じて、有機ガス用防毒マスクを使用する。

手の保護具

適切な保護手袋（ポリエチレン製、ゴム製等の不浸透性素材のもの）を着用すること。

眼の保護具

保護眼鏡（ゴーグル型が望ましい）を使用する。

皮膚及び身体の保護具

必要に応じて保護前掛け、保護長靴などを使用する。

半袖の作業着の使用は避ける。

衛生対策

取扱い後はよく手を洗うこと。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态

形状

液体

色

無色～淡黄色透明

臭い

刺激臭

引火点

88℃

比重（密度）

1.06

溶解性

水に難溶

粘度

2 mPa・s

10. 安定性及び反応性

安定性

急激な重合反応を起こす場合がある。

危険有害反応可能性

高温、高湿および直射日光があたると、急激な重合反応を起こす場合がある。

避けるべき条件

加熱、多湿、直射日光

混触危険物質

水、塩基性物質

危険有害な分解生成物

燃焼すると条件によって有害ガス（一酸化炭素、シアンガスなど）が生成することがある。

11. 有害性情報

急性毒性

経口

製品としてデータなし

皮膚腐食性／刺激性

製品としてデータなし

2-シアノアクリル酸エチルとして

急性毒性：経口

ラット経口5000mg/kgで6匹中の1匹の死亡が報告（CICAD, 2001）されているので、LD50>5000mg/kgと推定する。他に毒性の徴候は認められていない。よって「区分外」とした。

急性毒性：経皮

ウサギ2000mg/kg bwで死亡が報告されていない（CICAD, 2001）。よって区分外とした。

皮膚腐食性／刺激性

ウサギの皮膚刺激性試験で軽度の刺激性が報告（CICAD, 2001）されている。ヒトの単回皮膚ばく露では刺激性は認められていない（CICAD, 2001）が、繰り返しばく露で可逆性の皮膚刺激性が報告されている（CICAD, 2001; ACGIH, 2001）。よって、区分2とした。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

ヒトで眼への刺激性影響（角膜上皮損傷、霧視）が見られたが1週間以内に完全に回復している（CICAD, 2001）。またウサギの眼において3日で回復する軽度の刺激性が報告されている（CICAD, 2001）。よって、区分2Bとした。

呼吸器感受性又は皮膚感受性

動物によるデータは得られない。ヒトについては、皮膚で2件の症例が報告されている（CICAD, 2001）。よって皮膚感受性を区分1とした。呼吸器感受性については、データ不足により「分類できない」とした。

特定標的臓器毒性（単回暴露）

ラットの吸入ばく露による気道刺激性の報告（ACGIH, 2001）およびヒトでの気道刺激性の報告（CICAD, 2001 ; ACGIH, 2001）に基づき区分3（気

道刺激性)とした。
 吸引性呼吸器有害性 動粘性率(40℃) < 14mm²/sと考えられ(動粘性率=1.7mm²/s(25℃))るが、吸引性呼吸器有害性を示すデータは得られていないので分類できないとした。

1 2. 環境影響情報

環境に対する有害性
 水生環境急性有害性 製品としてデータなし
 生態毒性 データなし

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。
 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
 本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま埋め立てたり投棄することはしてはならない。

汚染容器及び包装 使用済みの容器・ウエス等も、残余廃棄物と同様に処理する。

1 4. 輸送上の注意

国際規制

海上規制情報 非危険物
 UN No. 3334
 Proper Shipping Name. AVIATION REGULATED LIQUID, N. O. S.
 Class 9
 航空規制情報 I C A O / I A T Aの規定に従う。
 UN No. 3334
 Proper Shipping Name. AVIATION REGULATED LIQUID, N. O. S.
 Class 9

国内規制

陸上規制情報 消防法に従う。
 海上規制情報 非危険物
 国連番号 3334
 品名 (その他の有害物質(液体) (他に品名が明示されたものを除く。))
 クラス 9
 航空規制情報 航空法に従う。
 国連番号 3334
 品名 (その他の有害物質(液体) (他に品名が明示されたものを除く。))
 クラス 9
 緊急時応急措置指針番号 171

1 5. 適用法令

労働安全衛生法 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)
 消防法 第4類 第三石油類(非水溶性)

1 6. その他の情報

参考文献 (独)製品評価技術基盤機構(NITE)公表 GHS分類結果
 日本ケミカルデータベース(株) 化学品総合データベース
 その他
 ・危険有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取扱いには十分注意して下さい。
 ・記載内容は現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、記載事項は通常の実施を前提としたもので、特別な取扱いをする場合には、用途・用法に適した安全対策を実施のうえ、お取扱い願います。

- ・この情報は、新しい知見及び試験等により改正されることがあります。
- ・この製品安全データシートは日本国内向けに作成したものですので、無断での翻訳及び海外向けの交付はご遠慮下さい。製品を海外に輸出する場合には、仕向け国の法令・規制等について事前にご確認ください。
- ・製品の特性等に関するお問い合わせは、ご購入先の営業所または弊社お客様相談室までお願いします。お客様相談室 0120-56-1456