

製品安全データシート

2006年11月8日

緊急時連絡先：

有限会社 三和商会

奈良県磯城郡田原本町小坂96番地の3

電話：0744-32-8463

FAX：0744-32-8466

1. 製品名：シミクロン・ポリッシュ (PPST)

page: 1/2

2. 化学組成

		CAS #	ACGIH TLV
白色スピリット(テルペンチンを除く)	11%	64742-88-7	100ppm/Air
灯油	11%	8008-20-6	100ppm/Air
オレイン酸アンモニウム	13%	544-60-5	適用外
酸化アルミ	27%	1344-28-1	10mg/mm ³
脂肪酸ジエタノールアマイド	1%	61791-31-9	適用外
酸化鉄	微量	1309-37-1	5mg/mm ³
グリシン	1%以下	50-40-6	適用外

3. 物性・化学組成

沸点	適用外	比重 [H ₂ O=1]	1.150 / 20℃
揮発圧(mm Hg.)	適用外	融点	適用外
揮発密度(Air=1)	適用外	蒸発率 (ブチルアセテート=1)	適用外
水溶性：1%が水に分散する。 pH 9.5			
外観及び臭い： ピンク色、 アンモニア微香			

4. 引火・爆発性

発火点： 発火しない	可燃限度： ナシ	LEL： 適用外	UEL： 適用外
消化剤： 一般粉末消化剤、火災時には容器を冷やすために散水を行う。			
火災時の特殊行動： 自動呼吸器具内蔵マスク等を使用。			
特殊火災・爆発の危険性： ナシ。			

5. 化学反応データ

安定性： 安定
接触または混合を避けるべきアイテム： 強酸品
危険分解及び発生副産物： 情報ナシ。
危険重合性： 発生せず。

page 2/2

6. 健康障害データ

侵入ルート	吸入？ 刺激性	皮膚？ 刺激性	摂取？ 刺激性
健康障害（刺激性・慢性）： 適用外			
障害発生の兆候： 刺激性障害。強度の場合は頭痛・吐き気			
この障害により一層の重度に陥る医学的症状： 適用外			
非常時及び初期処理： 医者を呼ぶ。 石けん水で良く洗う。			

7. 安全な取り扱い及び使用に関するあらかじめの注意

零した場合の処理： 適用外
破棄方法： こぼれたものをバーミキュライトまたは砂で覆いシャベルですくって容器に入れ、該当品を受け付ける廃棄処理施設（ゴミ処理所）に渡す。
取り扱い及び貯蔵に関する前注意：。 乾燥し排気の良い冷所に保管する。

8. 防護に関する情報

呼吸器系の防護： 特になし。
換気装置： 特になし。
保護手袋： 特になし。
眼の保護： 特になし。
その他の保護着、装置： 特になし。
作業及び衛生学上の注意点： 特になし。

U. S. G. P. O. : 1986-491-529/45775

注意事項

このMSDSに記載されている事項は、現時点で正確と信じられているデータに基づいて居ますが、製造業者、輸出業者並びに輸入業者はこれらの事項を保証するものではありません。従いまして、いかなる責任も負いかねますのであしからずご了承くださいますようお願い申し上げます。また、このMSDSは法律の改正や新しい知見の発見により、将来予告無しで改訂されることがあります。