

作成日: 2018年11月30日
 版数: 第1版

安全データシート (SDS)

1. 製品及び会社情報

製品名 : **ミスミ 浸透防錆潤滑剤**
 型番 : **MMPL420-6P**
 MMPL420-12P
 MMPL420
 主用途 : 浸透・防錆・潤滑オイルスプレー
 会社名 : 株式会社ミスミ
 住所 : 東京都文京区後楽2-5-1 飯田橋ファーストビル
 担当部門 : VONAファクトリーサプライ事業部
 電話番号 : 0120-343-256
 FAX番号 : 03-5805-7340

2. 危険有害性の要約

GHS分類(JIS Z 7252:2014)

〈物理化学的危険性〉	エアゾール	区分 1
	引火性液体	区分 3
〈健康に対する有害性〉	特定標的臓器/全身毒性(単回ばく露)	区分 3
	吸引性呼吸器有害性	区分 1
〈環境に対する有害性〉	-	-

* GHS分類項目につきまして本書では、分類結果が「区分外」「分類対象外」「分類できない」に該当する項目については、記載を省略しております。

〈絵表示又はシンボル〉
 〈注意喚起語〉



危険

〈危険有害性情報〉

H222	極めて可燃性又は引火性の高いエアゾール
H229	高压容器: 熱すると破裂のおそれ
H226	引火性液体及び蒸気
H335	呼吸器への刺激のおそれ
H336	眠気又はめまいのおそれ
H304	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ

* GHS分類による記載がない場合でも、以降の情報を参考に安全対策/応急措置/保管/廃棄に関し十分な配慮を行うこと。

注意書き

〈安全対策〉	P202	全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
	P210	熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。
	P242	火花を発生させない工具を使用すること。
	P243	静電気放電に対する予防措置を講ずること。
	P251	使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。
	P261	ミスト、蒸気の吸入を避けること。
	P271	屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
	P280	保護眼鏡・保護マスク・保護手袋等の保護具を適切に着用すること。
〈救急処置〉	P301+P310	飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。
	P303+P361	皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水と石けんで洗うこと。異常がある場合は直ちに医師の診察を受けること。
	+P353	

	P304+P340	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
	P312	気分が悪いときは医師に連絡すること。
<保管方法>	P370+P378	火災の場合には適切な消火方法をとること。
	P403+P235	換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
<廃棄方法>	P410+P412	日光から遮断し、40℃以上の温度にばく露しないこと。
	P501	内容物や容器を廃棄する際には、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成・成分情報

単一製品・混合物の区別 混合物
 学名又は一般名 浸透・防錆・潤滑オイルスプレー
 成分

	化学特性(化学式)	CAS.No.	官報公示 整理番号	含有量(wt%)
潤滑剤基油(鉱物油)	特定できない	64742-54-7	(9)-1689	5 ~ 15%
石油ナフサ	特定できない	64742-48-9	既存或いは一般化学物質	30 ~ 40%
添加剤	特定できない	非開示	既存或いは一般化学物質	3 ~ 10%
LPG	特定できない	74-98-6、106-97-8、 75-28-5	(2)-3 (2)-4	45 ~ 55%

*労働安全衛生法：名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物

168：鉱油 5～15%
 330：石油ナフサ 30～40%
 482：ブタン 30～40%

*化学物質管理促進法(PRTR法)

対象外

*毒劇物取締法

対象外

4. 応急措置

吸入した場合：	患者をただちに空気の新鮮な場所に移し、安静、保温に努め、必要に応じて医師の手当てを受ける。呼吸が停止している場合には人工呼吸を行い、呼吸困難な場合には酸素吸入を行う。
皮膚に付着した場合：	汚染した衣服や靴を脱ぎ、触れた部位を多量の水で洗い流す。もし皮膚に炎症を生じた場合は医師の手当てを受ける。
眼に入った場合：	ただちに清浄な水で数分間洗眼した後、医師の手当てを受ける。コンタクトレンズを使用している場合は、固着していない限り、取り除いて洗浄する。洗眼の際、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水が行きわたるように洗浄する。
飲み込んだ場合：	吐かせてはならない。揮発性が強いので吐き出させるとかえって肺への吸引等の危険が増す。コップ1～2杯の水を飲ませ、速やかに医師の手当てを受けさせる。被災者に意識がない場合には、口から何も与えてはいけない。嘔吐が自然に起きたときは、気道への吸入が起きないように身体を傾斜させる。
最も重要な徴候及び症状に関する簡潔な情報：	現在のところ有用な情報なし
応急措置をする者の保護：	現在のところ有用な情報なし
医師に対する特別な注意事項：	現在のところ有用な情報なし

5. 火災時の措置

消火剤：	1. 霧状の強化液、泡、粉末又は炭酸ガス消火剤が有効である。 2. 初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。 3. 大規模火災の際には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効である。
使ってはならない消火剤：	棒状の水を用いてはならない。火災を拡大し危険な場合がある。

火災時の特定危険有害性: 特定の消火方法:	<p>高圧ガスが充填されているので、加熱により容器が破裂する。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 火元への燃焼源を断つこと。 2. 周囲の設備等に散水して冷却すること。 3. 危険を伴わず実施できるなら、火災区域から製品を移動すること。 4. 火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止すること。 5. 火災の現場にエアゾール容器があると破裂する恐れがあるので、消火活動には距離を十分取ること。 6. 高温にさらされる製品容器に水をかけて冷却すること。
消火を行う者の保護:	<p>消火作業の際は、風上から行い必ず保護具を着用すること。</p>

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置: 環境に対する注意事項: 除去方法: 二次災害の防止策:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 作業者は適切な保護具(「8. 暴露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼・皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 2. 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 3. 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 4. 関係者以外の立入りを禁止する。 5. 漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不透性の保護具を着用する。 6. 低地から離れる。 7. 密閉された場所に入る前に換気する。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 漏出物が河川、下水道等に排出されないように留意する。 2. 海上の場合、薬剤を用いる場合には国土交通省令で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 周辺の着火源を取り除く。 2. 少量の場合は、土砂、ウエス等に吸着させ回収し、その後を完全にウエス等で拭き取る。 3. 大量の場合は、漏洩した場所の周辺にはロープを張るなどして人の立入りを禁止する。漏洩した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導いた後、液の表面を泡などで覆い、出来るだけ空容器に回収する。 4. 海上の場合、オイルフェンスを展開して拡散を防止し、吸着マット等で吸い取る。薬剤を用いる場合には国土交通省令で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 漏洩時は事故の未然防止及び拡大防止を図る目的で、速やかに関係機関に通報する。 2. 付近の熱・炎・スパークなど着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。
---	---

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い 技術的対策: 注意事項: 安全取扱い注意事項: 保管 適切な保管条件:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 指定数量以上の量を取扱う場合には、消防法で定められた基準に適合する製造所、貯蔵所、取扱所で行う。指定数量未満であっても、それに準じた取扱いをすること。 2. 炎、火花または高温体との接触を避けるとともに、みだりに蒸気を発散させないこと。 3. 静電気対策を行い、作業衣、靴等も導電性の物を用いる。この物質は静電気帯電する傾向があるので注意する。 4. 皮膚に触れたり、目に入る可能性がある場合は、保護具を着用する。 5. ミストが発生する場合は、呼吸器具等を使用してミストを吸入しない。 6. 40℃以上になるところには保管しないこと。 7. 作業環境測定を行うことが望ましい。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 製品から発生した蒸気は空気より重いので滞留しやすい。そのため換気および火気などへの注意が必要である。 2. 蒸気の発散を出来るだけ抑え、作業環境を許容濃度以下に保つようにする。 3. 密閉された装置、または局所排気装置を使用する。 4. 取扱いは換気の良い場所で行う。屋外ではできるだけ風上から作業する。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 高温物、スパーク、火炎を避け、強酸化剤との接触を避ける。 2. 使用済みの容器は一定の場所を定めて集積する。 3. 容器を転倒させる、落下させる、衝撃を加える等の粗暴な取扱いをしない。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 指定数量以上の量を保管する場合には、消防法で定められた基準に適合する貯蔵所で行う。指定数量未満であっても、それに準じた取扱いをすること。 2. 直射日光を避け、換気の良い場所に保管し、密閉して空気との接触を避ける。40℃以上になるところには保管しないこと。 3. 危険物の表示をして保管する。
--	---

<p>適切な技術的対策： 注意事項：</p>	<p>4. 熱、スパーク、火炎並びに静電気蓄積を避ける。 保管場所で使用する電気器具は防爆構造とし、器具類は接地する。 ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触ならびに、同一場所での保管を避ける。</p>
<p>安全な容器包装材料：</p>	<p>容器は、溶接、加熱、穴あけ又は切断しない。爆発を伴って残留物が発火することがある。</p>

8. 暴露防止及び保護措置

<p>設備対策：</p>	<p>ミスト及び蒸気が発生する場合は発生源の密閉化、又は排気装置を設ける。 取扱い場所の近くに、眼の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置し、その位置を明確に表示する。</p>
<p>管理濃度： 許容濃度：</p>	<p>現在のところ有用な情報なし 鉛油：3mg/m³（参考データ）</p>
<p>保護具</p>	
<p>呼吸器用の保護具： 手の保護具： 目の保護具： 皮膚及び身体の保護具： 適切な衛生対策：</p>	<p>必要に応じて有機ガス用防毒マスク、送気マスク、空気呼吸器を着用する。 耐溶剤性(不浸透性)の手袋を着用する。 保護眼鏡等を着用する。 保護服、保護長靴(帯電防止用)、保護前掛け等を着用する。 濡れた衣服は脱ぎ、完全に洗浄してから再使用する。</p>

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態(原液成分)	
<p>形状： 色： におい： pH：</p>	<p>液体 淡黄色透明 鉛油臭を有する 該当しない</p>
物理的状態が変化する特定の温度/温度範囲	
<p>沸騰範囲： 融点： 凝固点： 分解温度： 引火点： 発火点： 比重：</p>	<p>データなし 該当しない データなし データなし 約40°C(スプレー原液) 約300°C(スプレー原液) 0.814(スプレー原液)</p>
爆発特性	
<p>爆発限界：</p>	<p>下限：1.8容量%（推定値）上限：9.5容量%（推定値）/LPG 下限：0.8容量%（推定値）上限：5.6容量%（推定値）/スプレー原液</p>
<p>蒸気圧： （LPG）</p>	<p>0.75MPa(プロパン), 0.21MPa(イソブタン), 0.12MPa(ノルマルブタン) /@20°C</p>
<p>蒸気密度： 密度：</p>	<p>1.55(プロパン), 2.07(イソブタン), 2.07(ノルマルブタン)（空気=1） データなし</p>
溶解性	
<p>溶媒に対する溶解性 水に対する溶解性：</p>	<p>鉛油や多くの有機溶剤に易溶 不溶</p>
その他のデータ	
<p>揮発性：</p>	<p>現在のところ有用な情報なし</p>

10. 安定性及び反応性

<p>安定性： 反応性： 避けるべき条件： 避けるべき材料： 危険有害な分解生成物： その他：</p>	<p>通常の条件では安定。 強酸化剤および強過酸化剤との接触を避ける。 高温、火炎、スパーク及び着火源。 強酸化剤及び苛性ソーダ等のアルカリ金属水酸化物との配合。 燃焼等により一酸化炭素等の有害ガスを発生するおそれあり。 現在のところ有用な情報なし</p>
---	--

11. 有害性情報

急性毒性:

	LD50(ラット)
潤滑油基油	5g/kg以上

局所効果:

感作性:

慢性毒性・長期毒性:

発がん性:

変異原性:

催奇形性:

生殖毒性:

その他:

長期間又は繰り返し皮膚・眼に接触した場合は炎症を起こすおそれがある。刺激性あり。
 現在のところ有用な情報なし
 現在のところ有用な情報なし
 潤滑剤基油はIARCではグループ3に分類(ヒトに対して発がん性について分類できない)
 現在のところ有用な情報なし
 現在のところ有用な情報なし
 現在のところ有用な情報なし
 1. 飲み込むと下痢、嘔吐する可能性がある。
 2. 眼に入ると炎症を起こす可能性がある。
 3. 皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある。
 4. ミストを吸入すると気分が悪くなる可能性がある。
 5. 水と反応して有害なガスを発生する等の情報は現在のところなし。

12. 環境影響情報

移動性:

残留性生体蓄積性:

分解性:

生態毒性:

魚毒性:

その他:

現在のところ有用な情報なし
 現在のところ有用な情報なし
 現在のところ有用な情報なし
 現在のところ有用な情報なし
 現在のところ有用な情報なし
 現在のところ有用な情報なし

13. 廃棄上の注意

1. 事業者は産業廃棄物を都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
2. 投棄禁止
3. 埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、その燃えがらについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」に定められた基準以下であることを確認しなければならない。
4. 火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを抜いてから法令に従い適正に処理すること。

14. 輸送上の注意

国内規制:

陸上:

海上:

航空:

国際規制:

国連分類:

国連番号:

追加の規制

容器表示:

下記、輸送に関する国内法規制に該当するので、各法の規定に従った容器、積載方法により輸送する。

消防法 危険物(第4類 第二石油類、非水溶性液体)危険等級Ⅲ

消防法に従い、運搬に関しては容器に漏れないことを確かめ、荷崩れの防止を確実にを行う。

船舶安全法の規定に従う。

航空法の規定に従う。

IMO/ICAO/IATAの規定に従う。

クラス2.1(高压ガス)

1950(エアゾール)

1. 危険物の品名、第二石油類、危険等級Ⅲ、名称
2. 数量
3. 火気厳禁

15. 適用法令

労働安全衛生法

有機溶剤中毒予防規則

消防法

船舶安全法

名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(第57条)
 危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号)
 第3種有機溶剤等(有機溶剤中毒予防規則)
 危険物第4類、第二石油類(非水溶性液体)、危険等級Ⅲ
 高压ガス

水質汚濁防止法
廃棄物の処理及び清掃に
関する法律

油分排出規制 (5mg/l 許容濃度) ノルマルヘキサン抽出分として検出される
産業廃棄物規則 (拡散、流出の禁止)

16. その他の情報

引用文献

1. 15308の化学商品 (化学工業日報社)
2. 急性中毒処置の手引き (薬業事業社)
3. 許容濃度等の勧告 (2004年度) 日本産業衛生学会 産業衛生学会誌
4. 製品安全データシートの作成指針 (改訂版) (日本化学工業協会)
5. GHS分類結果データベース (独立行政法人 製品評価技術基盤機構 HP)
6. 中央労働災害防止協会 (安全衛生情報センター HP)

記載内容の取扱い

記載内容は現時点で入手できる資料、データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。含有量、物理化学的性質等の数値は保証値では有りません。注意事項は通常の取り扱いを対象としたものであって、特殊な取り扱いの場合は、用途、用法に適した安全対策を実施のご配慮をお願いいたします。

また、記載内容は情報提供であって保証するものではありませんので重要な決定をされる場合は、出典を良く検討されるか、試験によって確かめられることをお勧めいたします。