

## ミスマ

XCP SERIES SOLID CARBIDE BALL NOSE END MILLS

## XCPシリーズ超硬ボールエンドミル

● 高硬度鋼加工用・4枚刃／ショートタイプ - 4 FLUTES / SHORT TYPE FOR HARDENED STEEL -

## XCP-HBEM4S



● TSC-HBEM4SはXCPシリーズに統合いたしました。  
(同一規格品)

材質



仕様



図1





図2



◎=最適 ○=適

1本単位

型番	先端 R	シャンク径 d	刃長 l	刃径 D	全長 L	シャンク径 d	図	※通常単価 100本以上お見積り			
								1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
XCP-HBEM4S	0.5	—	1.5	1	50	4	1	2,350	2,230	2,160	2,000
	1	—	3	2	50	6	1	2,870	2,730	2,640	2,440
	1.5	—	4.5	3	60	6	1	2,570	2,440	2,360	2,180
	2	4	6	4	50	4	2	3,020	2,860	2,770	2,560
	2	—	6	4	70	6	1	3,020	2,870	2,780	2,570
	2.5	—	7.5	5	80	6	1	3,520	3,340	3,240	2,990
	3	—	9	6	90	6	2	3,780	3,590	3,480	3,210
	4	—	12	8	100	8	2	5,400	5,130	4,970	4,590
	5	—	15	10	100	10	2	7,170	6,810	6,600	6,090

● シャンク径 (d) が青色文字で表記されている規格は先端 (R) とシャンク径 (d) をご指定ください。

Order  
注文例

XCP-HBEM4S 5

型番

先端 (R)

XCP-HBEM4S 2-4

型番

先端 (R) シャンク径 (d)

Delivery  
出荷日

在庫品


巻末-7

● ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。



- 高耐酸化性・高硬度コーティングにより、調質鋼・高硬度鋼加工における高速加工・ドライ加工に最適です。
- 65HRCまでの高硬度鋼加工が可能です。

## U 首選がし追加加工 SN / SNR



- SN …… 標準首選がし
- SNR …… 切れ刃端R加工

## XCP-HBEM4S

先端 R	首下長 l 1mm単位指定	刃長 l SNR 1mm単位指定	¥/1コード	
			SN	SNR
3	14~42	9 5~9	890	2,000
4	17~36	12 5~12	890	2,000
5	20~40	15 5~15	890	2,250

- 対象型番の本体価格に追加加工単価が加算されます。
- 上記追加加工に数量スライド価格はございません。

1本単位



SN-XCP-HBEM4S 3-14-9

追加加工型番 型番 先端 (R) 首下長 (l) 刃長 (l)

SNR-XCP-HBEM4S 3-14-5

追加加工型番 型番 先端 (R) 首下長 (l) 刃長 (l)



出荷日 3 日目出荷

● ストック不可