


ミスミ

MT SERIES HSSE SPIRAL FLUTED TAP

MTシリーズ ハイス鋼スパイラルタップ

MT-SPFT



材質	HSSE	仕様	40°						
一般鋼 (SS・SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD・SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)	
○	○	○		○	○	○	○	○	

○=最適 ○=適

型番 MT-SPFT 1本単位

呼び M×P	食付 Lcf	精度	全長 L	ねじ長 Lc	首下長 L1	シャンク 径 d	溝数	四角部長さ Lk	四角部幅 K	¥通常単価 30本以上はお見積り	
										1~4本	5~29本
M2	0.4	2.5P	LM1	40	9.5	15	3	5	2.5	940	660
M2.5	0.45	2.5P	LM1	44	9.5	16	3	5	2.5	820	580
M2.6	0.45	2.5P	LM1	44	9.5	16	3	5	2.5	770	540
M3	0.5	2.5P	LM2	46	11	18	4	6	3.2	650	460
M4	0.7	2.5P	LM2	52	13	20	5	7	4	640	450
M5	0.8	2.5P	LM2	60	16	25	5.5	7	4.5	650	460
M6	1	2.5P	LM2	62	19	28	6	7	4.5	670	470
M8	1.25	2.5P	LM2	70	22	35	6.2	8	5	870	610
M8	1	2.5P	LM2	70	22	35	6.2	8	5	1,020	720
M10	1.5	2.5P	LM2	75	24	39	7	8	5.5	1,050	740
M10	1.25	2.5P	LM2	75	24	39	7	8	5.5	1,050	740
M12	1.75	2.5P	LM2	82	29	42	8.5	9	6.5	1,370	960
M12	1.5	2.5P	LM2	82	29	42	8.5	9	6.5	1,370	960
M12	1.25	2.5P	LM2	82	29	42	8.5	9	6.5	1,370	960
M14	2	2.5P	LM2	88	30	46	10.5	11	8	1,570	1,380
M14	1.5	2.5P	LM2	88	30	46	10.5	11	8	1,570	1,380
M16	2	2.5P	LM2	95	32	50	12.5	13	10	2,030	1,780
M16	1.5	2.5P	LM2	95	32	50	12.5	13	10	2,030	1,780
M20	2.5	2.5P	LM3	105	37	56	15	15	12	3,320	2,900
M24	3	2.5P	LM3	120	45	72	19	18	15	5,360	4,700

①M8以下は突き出しセンチとなります。

②切削タップの精度LMの詳細につきましては技術情報(P.749)をご参照ください。

切削条件 P.752

技術情報 P.749

Order
注文例

MT-SPFT - M3-0.5 - 2.5P

型番

呼び(M×P)

食付(Lcf)

Delivery
出荷日

在庫品

巻末-7

①ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

Eが特長!

- 一般鋼からアルミ、ステンレス鋼まで幅広い被削材に対応可能な万能型タップです。
- 独自の刃先形状により、めねじ山のつぶれを抑え、ねじ立て加工のトラブルを解消します。



WEBならスペック指定で簡単検索

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ 切削工具

