

フライス用チップ・カッター

ミスミ

INSERTS FOR MILLING CUTTERS

フライスカッター用チップ

型番	材質(選択)						寸法 b	切れ刃 形状	形状	メートル呼称	¥ 通常単価 200個以上お見積り		
	サーメット	超硬 M種	超硬 K種	超硬コート	超硬コート	PCD					1~ 9個	10~ 49個	50~ 199個
	NXR50	UXR25	GXR15	SM225	TA325	MDM20					1~ 9個	10~ 49個	50~ 199個
SPCN42EDR	●	●					1.4	R型		SPCN1203EDR	930	880	830
			●					C型			490	460	430
SPEN42EDSR			●					R型			710	660	620
			●								710	660	620
SDCN42AENR	●	●					1.9	R型		SDCN1203AENR	400	380	360
			●								400	380	360
SDKN42AEN	●						2.0	C型		SDKN1203AEN	330	310	260
SDCN42AEN	●	●					1.2	C型			400	380	360
SDEN42AESN				●	●		1.9	R型		SDEN1203AESN	540	500	470
SDKN42AEN						●	2.0	—			5,360	5,200	5,090
SDCN53AEN	●						1.2	C型		SDCN1504AEN	750	710	660
		●	●								750	710	660
SDKN53AEN	●						2.0	C型		SDKN1504AEN	850	800	740
SDEN53AESN				●			1.2	R型			970	920	850
リーマ	●	●					1.9	R型		SECN1203AFNR	400	380	360
タップ・ねじ穴工具			●								490	460	430
再研磨サービス	●						1.4	C型		SEKN1203AFN	460	430	400
フライス用チップ・カッター	●	●					1.2	C型			400	380	360
旋削工具				●	●		1.9	R型		SEEN1203AFSN	550	510	480
ツーリング						●	2.0	—			5,360	5,200	5,090
加工治具	●						1.9	R型		SECN1504AFN	770	730	670
測定工具・計測機器			●				1.4	C型			770	730	670
放電工具							1.9	R型		SEKN1504AFN	1,020	960	890
研削研磨用品	●										1,000	950	880
切断・溶接用品													
手作業工具													
電動・空圧工具													
化学製品													
安全保護・環境衛生用品													
梱包・物流保管用品													

■切れ刃形状

1個単位

形状	特長
R型	コーナー部のR研磨後に45°面を付けています 耐久性重視
C型	コーナー45°部の両面をカットしています 切れ味重視

■被削材別推奨チップ材質

被削材	推奨チップ材質	
	材質	材質
一般鋼 (低炭素鋼・合金鋼)	サーメット NXR50	超硬 UXR25
ステンレス鋼	超硬コート TA325	超硬 SM225
鋳鉄・非鉄金属	超硬コート GXR15	超硬 MDM20
非鉄金属	PCD(ダイヤ)	



注文例

SDKN42AEN – NXR50

型番

材質

Delivery
出荷日

在庫品

卷末-7

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

TEEN43PER – UXR25

型番

材質



WEBならスペック指定で簡単検索

(通常単価・数量・スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。)

