

ミスミ

フィルター【2本入り】



1パック単位 2本入

型番	タイプ	適用メーカー	外径(mm)	内径(mm)	高さ(mm)	圧力方式	カブラ	外筒	精度(μm相当)	適用機種(参考)	※通常単価 1~2パック
WFLM	B	三菱電機	260	29	340	外圧	無	無	5μm	DWC-(70.90.90P.110.200)N	14,740
	C		300						500	内圧	有
	D		300	58	内外圧	サイドカブラ	無	5μm	DWC-(90.90S.110.110S.110P)A・B・S・Z・Z-P	20,900	
WFLSD	A	ソディック	150	33	350	外圧	無	無	5μm	G3A.GOW(3.5). (330.453.654)W. AW(330.453) EPOC(3W.3WS.300.500.600.800)	4,850
	B		260						280	有	3μm
	C		340	46	450	内圧	有	3μm	A(350.350S.350W.350SS.350SSW.300W.320D.500.500W.530D) A(600W.750W). BF(250.275.280L). AQ750L	19,000	
WFLJ	A	ジャパックス	150	33	350	外圧	無	無	5μm	LS(250.350.500.800.100). L330A.LPA3A.LH3A.LF3A LDM(35.50). EX-P20. LXR(35.50.80.100)	4,850
	B		340						46	450	内圧
WFLF	A	ファナック	340	46	450	内圧	有	3μm	MODEL(O.P.Q.R.S.V). TAPECUT(W0.W1.W2.W3.W4)	19,000	
WFLMF	A	牧野フライス	260	58	500	内外圧	サイドカブラ	無	5μm	EE(3.6.6L). EQ5. EH(3.6). EQH5. EQF5. MUQ32. EC(32.64) MU43. ECQ53	20,900
	B		300						46	340	内圧
WFLH	C	日立精工	300	58	500	内外圧	サイドカブラ	有	3μm	H-CUT203(M.Q)	20,900
	D		300						46	340	内圧
	A		日立精機	260	46	280	外圧	無	無	5μm	PW500B
WFLSE	A	西部電機	150	33	350	外圧	無	無	5μm	EW(300.450.600.700.1000)K1. EWP(300A.300B) EW(25.30N.35.250.400.600). EW(300.400.600.1000)F	4,850
	B		300						58	500	内外圧
WFLB	B	ブラザー	260	29	340	内圧	無	無	5μm	HS(300.350.3100.3600.5100)	17,100
WFLW	A	ワシノ	260	50	400	外圧	無	無	5μm	TW(430.530). FW350	16,640
WFLSH	A	シャルミー	150	33	360	外圧	無	無	5μm	ROBOFIL(100.200.400.600)	7,650
WFLA	A	アジエ	150	33	360	外圧	無	無	5μm	AGIECUT(100D.200D.300D)	7,650

① 適用機種ごとの標準仕様品を掲載しています。仕様変更されている場合がありますので、必ず圧力方式・寸法等をご確認ください。

② 精度は、あくまで目安としてお使いください。(絶対濾過値ではございません)

③ 最高使用圧力は、2kg/cm<sup>2</sup>ですので、その時点で速やかに交換してください。

④ フィルター寿命は、加工内容によって大きく変動することがあります。銅・アルミ等の非鉄金属材料を加工される場合、特に寿命が短くなる恐れがありますので、ご注意ください。

⑤ 品質改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。



Order  
注文例

WFLM - D  
型番 タイプ



Delivery  
出荷日

3 日日出荷

●使用済みフィルターについて

① ご使用済みフィルターは回収しておりません。

② ご使用の地域ごとによる産業廃棄物処理方法に沿ってご廃棄ください。

