

2026 年 4 月

お客さま各位

株式会社ミスミ

「コード集合型・屋内用・シングルモード」販売終了のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記のとおり「コード集合型・屋内用・シングルモード」について販売を終了いたします。

お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品

コード集合型・屋内用・シングルモード

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500081250/>

2. 対象型番

| 商品コード | 後継商品 | 販売開始 |
|------------------|---------------------|----------------|
| NWNFC-SFCFC-4-IN | NWNFCOS2-SFCFC-4-IN | 2026 年 6 月 1 日 |
| NWNFC-SFCFC-D-IN | NWNFCOS2-SFCFC-D-IN | 2026 年 6 月 1 日 |
| NWNFC-SLCFC-4-IN | NWNFCOS2-SLCFC-4-IN | 2026 年 6 月 1 日 |
| NWNFC-SLCFC-D-IN | NWNFCOS2-SLCFC-D-IN | 2026 年 6 月 1 日 |
| NWNFC-SLCLC-4-IN | NWNFCOS2-SLCLC-4-IN | 2026 年 6 月 1 日 |
| NWNFC-SLCLC-D-IN | NWNFCOS2-SLCLC-D-IN | 2026 年 6 月 1 日 |
| NWNFC-SLCSC-4-IN | NWNFCOS2-SLCSC-4-IN | 2026 年 6 月 1 日 |
| NWNFC-SLCSC-D-IN | NWNFCOS2-SLCSC-D-IN | 2026 年 6 月 1 日 |
| NWNFC-SSCFC-4-IN | NWNFCOS2-SSCFC-4-IN | 2026 年 6 月 1 日 |
| NWNFC-SSCFC-D-IN | NWNFCOS2-SSCFC-D-IN | 2026 年 6 月 1 日 |
| NWNFC-SSCSC-4-IN | NWNFCOS2-SSCSC-4-IN | 2026 年 6 月 1 日 |
| NWNFC-SSCSC-D-IN | NWNFCOS2-SSCSC-D-IN | 2026 年 6 月 1 日 |

3. 販売終了理由

製造元生産終了のため

4. 販売終了時期

在庫なくなり次第販売終了いたします

5. 後継品との仕様差異

| 光ファイバ種類 | | 現行品 | 後継品 | |
|-----------------------|-------------|--------|----------|--|
| SM ファイバのタイプ | | OS1 | OS2 | |
| 公称モードフィールド径[μ m] | | 9.2 | 8.6 | |
| 公称クラッド径[μ m] | | 125 | 125 | |
| 伝送損失[dB/km] | 1310nm | 0.5 以下 | 0.4 以下 | |
| | 1550nm | — | 0.3 以下 | |
| コード集 合型 2心、4心 | コード外径[mm] | 2 | 1.7 | |
| | ケーブル外径[mm] | 8.5 | 6.5 | |
| | 許容曲げ半径[mm] | 85 | 固定時: 65 | |
| | | | 布設時: 130 | |
| | 許容張力[N] | 300 | 300 | |
| | 概算質量[kg/km] | 75 | 40 | |
| 色 | | 黄 | 黄 | |

以上